TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

FOE

FOOD LUBE EXTREME

WYSOKOWYDAJNY SMAR H1 W SPRAYU

- Ekstremalna odporność na wysokie ciśnienie
- Zakres temperatur -50°C do +180°C
- Odporny na starzenie i ścinanie
- Zmniejsza tarcie i zużycie
- Odporny na brud i wodę
- Odporny na gorącą i zimną wodę
- Doskonała ochrona przed korozją
- Bardzo długi okres trwałości
- Odpowiedni do centralnego układu smarowania
- Klasyfikacja wg. wg DIN 51 825: K P HC 2 P-50

Informacje ogólne

FOOD LUBE EXTREME AEROSOL to specjalny smar plastyczny do zróżnicowanych i ekstremalnych warunków pracy w przemyśle spożywczym. Przeznaczony do najtrudniejszych warunków pracy, w których standardowe smary stosowane w przemyśle spożywczym tracą swoje właściwości. Szeroki zakres temperatur oraz ekstremalna odporność na działanie wody i ciśnienia to kolejne cechy, których nie wykazują inne smary do maszyn w przemyśle spożywczym. FOOD LUBE EXTREME nadaje się również do zastosowań poza przemysłem spożywczym, gdzie wymagana jest wodoodporność, szeroki zakres temperatur i/lub praca na wysokich obrotach.

Specyfikacja

AEROZOL
Kolor: bezbarwny
Zapach: Olej mineralny
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -40 °C
Temperatura zapłonu: -80 °C
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: 0,5 – 10,8 % obj.
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Dolne granice wybuchowości: 1
Górne granice wybuchowości: 11
Gęstość (przy 20°C): 0,744 g/cm³ DIN 51757
Zakres temperatury pracy: - 50°C do +180°C (krótkotrwale 220°C)
Współczynnik nDm: 600 000 dla łożysk kulkowych, 250 000 na łożyska wałeczkowe
Okres przydatności: 12 miesięcy
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- Zastosowanie:
  FOOD LUBE EXTREME może być stosowany w maszynach do przetwarzania i pakowania żywności. Szeroki zakres temperatur, ekstremalna wodoodporność i doskonała pompowalność sprawiają, że idealnie nadaje się do stosowania w centralnych układach smarowania
  Obszary do użytku:
  Zakłady przetwórstwa spożywczego, Zakłady pakowania żywności, zbiorniki do przechowywania żywności, zamrażarki, hydranty przeciwpożarowe
  magazyny chłodnicze, zakłady przetwórstwa, mleczarnie
  Zakłady rozbioru mięsa, zakłady przetwórstwa ryb, restauracje, pola golfowe/pprzęt do zieleni, farmy.
- Aplikacja:
  Najpierw dokładnie oczyść miejsca, które mają być smarowane, środkiem SAFE CLEAN.
  Smar:
  Nanieść cienką i równomierną warstwę na smarowane części (przestrzegać zasad producenta łożysk). Jeżeli jest stosowany tam, gdzie może mieć kontakt ze środkami spożywczymi, można stosować tylko technicznie wykonalne minimalne ilości.
  W przypadku stosowania jako powłoki antykorozyjnej na powierzchniach, które mogą mieć kontakt z żywnością, należy ją całkowicie usunąć przed ponownym użyciem sprzętu
- Aerozol:
  Spryskać równomiernie z odległości około 20 cm i krótko odparować. Nie rozpylać na gorące powierzchnie ani nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T203002	Food Lube Extreme Aerosol 400ml	400ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.