TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

RUS

RUSTCON

KONWERTER RDZY

- Nie wymaga gruntowania, szlifowania i wstępnego przygotowania powierzchni
- Przekształca rdzę w trwałe, odporne na korozję powłoki polimerowe w jednym imponującym procesie
- Zmienia zardzewiały i zniszczony wygląd maszyn lub konstrukcji stalowych i całkowicie je restauruje
- Emulsja chroniąca przed korozją na bazie wody
- Niepalna
- Dekoracyjna ochrona przedmiotów żelaznych i stalowych



Informacje ogólne

RUSTCON to wielofunkcyjny preparat do przekształcania i usuwania rdzy, za pomocą którego można jednocześnie utworzyć powłokę powierzchniową zapewniającą ochronę przed korozją w jednym etapie. Preparat usuwa rdzę z powierzchni żelaznych w wyniku procesu chemicznego, dzięki czemu powstające związki żelaza zostają zintegrowane z tworzącą się powłoką. Dzięki dodatkom zawartym w RUSTCON powłoka chroni elementy żelazne przed dalszą korozją, a jednocześnie zapewnia dekoracyjne wykończenie. Zastosowanie preparatu umożliwia usunięcie rdzy, stabilizację powierzchni oraz utworzenie powłoki zabezpieczającej przed korozją w jednym etapie. Powstała powierzchnia jest hydrofobowa i po termoplastycznym wyschnięciu ma czarny kolor (mięknie w temperaturze powyżej 80°C). Odporność temperaturowa nałożonej i całkowicie wyschniętej powłoki RUSTCON jest gwarantowana do 70–80°C.

Specyfikacja

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: biały
Zapach: niewyraźny
pH: > 2 - < 3
Temperatura topnienia: 0 °C
Temperatura zamarzania: 0 °C
Temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 100 °C
Temperatura zapłonu: > 100 °C
Gęstość: 1000 kg/m³

Zakres temperatury stosowania: +5°C - +30°C.
Wolny od metali nieżelaznych.
Zużycie materiału: 100-150 g/m2 w dwóch warstwach, w zależności od powierzchni.
Przechowywanie: W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°. Produkt podatny na zamrożenie.

Zastosowanie i użycie

- ZASTOSOWANIE:
- RUSTCON działa wyłącznie na powierzchniach metalowych i skorodowanych; dlatego w przypadku powierzchni wcześniej malowanych należy zabezpieczyć preparatem tylko miejsca pokryte rdzą.
- PRZYGOTOWANIE:
- Mechanicznie usunąć z powierzchni metalu wszelkie luźne przebarwienia i warstwy farby.
- Powierzchnia musi być również wolna od wszelkich innych zanieczyszczeń (np. smaru, oleju, kurzu, sadzy itp.).
- SPOSÓB UŻYCIA:
- Przed użyciem dokładnie wymieszać preparat i nałożyć dwie warstwy.
- Preparat można nakładać pędzlem, wałkiem, metodą natryskową lub poprzez zanurzenie.
- W przypadku stosowania na zewnątrz lub w innych trudnych warunkach zaleca się zastosowanie warstwy nawierzchniowej zapewniającej odpowiednią ochronę (np. lakieru, farby olejnej itp.).

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T180001	Rustcon 1l	1l	Patrz kod produktu + 24 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T180005	Rustcon 5l	5l	Patrz kod produktu + 24 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T181001	Rustcon Aerosol 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
Y309303	Glove GoGrip NI L	50 pcs.	-	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO








ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.