

# RUS

## KONWERTER RDZY

- Nie wymaga gruntowania, szlifowania i wstępnego przygotowania powierzchni
- Przekształca rdzę w trwałe, odporne na korozję powłoki polimerowe w jednym imponującym procesie
- Zmienia zardzewiały i zniszczony wygląd maszyn lub konstrukcji stalowych i całkowicie je restauruje
- Emulsja chroniąca przed korozją na bazie wody
- Niepalna
- Dekoracyjna ochrona przedmiotów żelaznych i stalowych



## ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

# RUSTCON

## Informacje ogólne

RUSTCON to wielofunkcyjny preparat do przekształcania i usuwania rdzy, za pomocą którego można jednocześnie utworzyć powłokę powierzchniową zapewniającą ochronę przed korozją w jednym etapie. Preparat usuwa rdzę z powierzchni żelaznych w wyniku procesu chemicznego, dzięki czemu powstające związki żelaza zostają zintegrowane z tworzącą się powłoką. Dzięki dodatkom zawartym w RUSTCON powłoka chroni elementy żelazne przed dalszą korozją,

a jednocześnie zapewnia dekoracyjne wykończenie. Zastosowanie preparatu umożliwia usunięcie rdzy, stabilizację powierzchni oraz utworzenie powłoki zabezpieczającej przed korozją w jednym etapie. Powstała powierzchnia jest hydrofobowa i po termoplastycznym wyschnięciu ma czarny kolor (mięknie w temperaturze powyżej 80°C). Odporność temperaturowa nałożonej i całkowicie wyschniętej powłoki RUSTCON jest gwarantowana do 70-80°C.

## Specyfikacja

Stan skupienia: Ciecz  
Kolor: biały  
Zapach: niewyraźny  
pH: > 2 - < 3  
Temperatura topnienia: 0 °C  
Temperatura zamarzania: 0 °C  
Temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 100 °C  
Temperatura zapłonu: > 100 °C  
Gęstość: 1000 kg/m³

Zakres temperatury stosowania: +5°C - +30°C.  
Wolny od metali nieżelaznych.  
Zużycie materiału: 100-150 g/m2 w dwóch warstwach, w zależności od powierzchni.  
Przechowywanie: W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°. Produkt podatny na zamrożenie.

## Zastosowanie i użycie

- ZASTOSOWANIE:**
- RUSTCON działa wyłącznie na powierzchniach metalowych i skorodowanych; dlatego w przypadku powierzchni wcześniej malowanych należy zabezpieczyć preparatem tylko miejsca pokryte rdzą.
- PRZYGOTOWANIE:**
- Mechanicznie usunąć z powierzchni metalu wszelkie luźne przebarwienia i warstwy farby.
- Powierzchnia musi być również wolna od wszelkich innych zanieczyszczeń (np. smaru, oleju, kurzu, sadzy itp.).
- SPOSÓB UŻYCIA:**
- Przed użyciem dokładnie wymieszać preparat i nałożyć dwie warstwy.
- Preparat można nakładać pędzlem, wałkiem, metodą natryskową lub poprzez zanurzenie.
- W przypadku stosowania na zewnątrz lub w innych trudnych warunkach zaleca się zastosowanie warstwy nawierzchniowej zapewniającej odpowiednią ochronę (np. lakieru, farby olejnej itp.).

| Kod artykułu | Nazwa                 | Opakowanie | Okres przydatności do użycia     | Rodzaj                                      |
|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| T180001      | Rustcon 1l            | 1l         | Patrz kod produktu + 24 miesięcy | ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI |
| T180005      | Rustcon 5l            | 5l         | Patrz kod produktu + 24 miesięcy | ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI |
| T181001      | Rustcon Aerosol 500ml | 500ml      | Patrz kod produktu + 36 miesięcy | ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI |
| Y309303      | Glove GoGrip NI L     | 50 pcs.    | -                                | ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO                    |

