TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

# FFG

# FAST FIX GEL

**SUPER SZYBKI, BEZBARWNY KLEJ W ŻELU**

- Na bazie cyjanakrylanu.
- Wiąże w kilka sekund.
- Bez ogrzewania - bez lutowania - bez mieszania.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie - nie kurczy i nie wykrusza się.
- Bardzo ekonomiczny - im cieńsza warstwa kleju, tym mocniejsze połączenie.

## Informacje ogólne

FAST FIX GEL to klej, który łączy w kilka sekund - posiada specjalną formułę na bazie cyjanakrylanu. FAST FIX GEL to jednoskładnikowy klej, który nie zawiera rozpuszczalników i składa się głównie z monomeru cyjanakrylanu etylu.

FAST FIX GEL jest odporny na temperatury w zakresie od -30°C do +80°C.
FAST FIX GEL jest odporny na rozpuszczalniki, oleje, benzen, wahania temperatury i warunki atmosferyczne. Połączenia FAST FIX GEL charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie - nie kurczy i nie wykrusza się.

## Specyfikacja

Baza chemiczna: ester etylowy kwasu α-cyjanoakrylowego
Stan skupienia: Ciekły
Kolor: półprzeźroczysty
Zapach: charakterystyka
Temperatura zapłonu: > 80°C
Gęstość przy 20°C: 1,08 g/cm³ (DIN 51757)
Lepkość, dynamiczna przy 20°C: 20 – 40 mPa* s
Okres przydatności do użytku: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej

Zakres temperatur: -30°C do +80°C
Temperatura topnienia: 165°C
Końcowa wytrzymałość: 24 godziny

Czas wiązania:
Aluminium / Aluminium 90 - 110 sekund
SBR / SBR - guma 18-24 sekundy
Poliwęglan / Poliwęglan 22-25 sekund
EPDM / EPDM - guma 15 - 40 sekund

## Zastosowanie i użycie

- FAST FIX GEL zapewnia wyjątkowo mocne połączenie prawie wszystkich rodzajów materiałów, z wyjątkiem materiałów zawierających polietylen, polipropylen i fluor. FAST FIX GEL jest zalecany, gdy powierzchnia klejenia jest grubsza i wymagane jest lepsze wypełnienie.
  Materiały, które można sklejać FAST FIX GEL: ABS, aluminium, bakelit, brąz, butyl, celuloid, chloropren, chrom, delrin, szkło, miedź, kauczuk naturalny, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, neopren, nitryl, nylon, fenol, poliwęglan, polistyren, porcelana , twarde PCV, stal nierdzewna.
- W przypadku materiałów porowatych zalecamy użycie FAST FIX AKTYWATOR.

| Kod artykułu | Nazwa | Opakowanie | Okres przydatności do użycia | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|
| T501205 | Fast Fix Gel 20g | 20g | Patrz kod produktu + 24 miesięcy | KLEJE I USZCZELNIACZE |




### ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.