TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

WLP

WIRE LUBE PRO

WIRE LUBE PRO SMAR DO KONSERWACJI LIN

- Środek smarujący do konserwacji lin nośnych w kolejkach linowych oraz lin w windach
- Zapewnia optymalną ochronę przed korozją
- Redukuje zużycie i tarcie
- Łatwy w użyciu
- Doskonała przyczepność
- Zapach: nafta
- Niska lepkość
- Zawiera rozpuszczalniki wolne od związków aromatycznych
- Wypiera wilgoć
- Opracowany do pracy w trudnych warunkach



Informacje ogólne

WIRE LUBE PRO to niskolepki, wolny od aromatów środek smarujący do lin stalowych. Po odparowaniu rozpuszczalnika tworzy lepki, dobrze przylegający film, który zapewnia niezawodną ochronę antykorozyjną i wypieranie wilgoci.
Dzięki wysokiej zdolności penetracji środek skutecznie chroni wnętrze liny, a utworzony film zachowuje swoje właściwości nawet przy obciążeniach dynamicznych oraz w ekstremalnych temperaturach (do –50 °C).


WIRE LUBE PRO znajduje zastosowanie w sektorach przemysłowych, takich jak kolejki linowe, wyciągi narciarskie, windy, dźwigi, systemy górnicze, maszyny ciężkie i rolnicze, a także w pojazdach transportowych wyposażonych w wciągarki i systemy lin stalowych — wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna konserwacja i smarowanie lin oraz skuteczna ochrona przed korozją. Oryginalny produkt: ELASKON NK-BB Spray

Specyfikacja

Właściwości fizyczne i chemiczne:
Stan fizyczny: ciecz
Kolor: zielono-brązowy
Zapach: podobny do ropy naftowej
Gaz pędny: butan/propan
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: < 0 °C
Dolna granica wybuchowości: 0,6 % obj.
Górna granica wybuchowości: 10,9 % obj.
Temperatura zapłonu: > 63 °C wg DIN EN ISO 2719
Temperatura kapania: > 85 °C wg DIN 51801, część 2
Temperatura łamania (75 g/m²): < -53 °C wg DIN EN 12593
Temperatura samozapłonu: 240 °C
Gęstość (15 °C): 0,85 g/cm³ wg DIN 51757
Lepkość (40 °C): ok. 28 mm²/s wg DIN 51562, część 1
Zagrożenia wybuchem: produkt nie jest utleniający
Temperatura stosowania: 10 °C – 35 °C (optymalnie 20 °C)
Warunki przechowywania: chłodne i suche miejsce (10 °C – 20 °C), chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
Specyfikacje: ISO 4345; ISO 3156; DIN EN 12385-8; austriackie warunki dotyczące lin stalowych DSB 80

Zastosowanie i użycie

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T308001	Wire Lube 600ml	600ml	Patrz kod produktu + 24 miesięcy	ŚRODKI SMARNE
T308002	Wire Lube Pro 600ml	600ml	Patrz kod produktu + 24 miesięcy	ŚRODKI SMARNE
Y390303	Glove GoGrip NI L	50 pcs.	-	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO




ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.