

PEV

FARBA W SPRAYU O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

- Nadaje się do wszystkich podłoży metalowych, z tworzyw sztucznych i naturalnych
- Bardzo dobre krycie dzięki wysokiej zawartości pigmentu barwiącego
- Wyjątkowa przyczepność
- Nie spływa i nie tworzy zacieków
- Bardzo dobra odporność na chemikalia (za wyjątkiem benzyny i rozpuszczalników zawierających aceton), promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Zapobiega rdzewieniu i korozji
- Doskonała elastyczność
- Wysoka odporność na uderzenia i wstrząsy
- Bardzo dobre krycie krawędzi
- Krótki czas schnięcia umożliwia szybką dalszą obróbkę
- Jedwabiste, matowe wykończenie, dostępna także wersja z połyskiem i transparentna
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Idealnie nadaje się jako trwała warstwa podkładowa, pośrednia i nawierzchniowa
- Dostępny w 6 kolorach RAL oraz dodatkowo: biały plast, czarny matowy, czarny błyszczący, aluminium falgowe i transparentny



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i rzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

PAINT TECH EVO

Informacje ogólne

PAINT TECH EVO to profesjonalna farba w sprayu o wysokiej wydajności, dostępna w sześciu kolorach z palety RAL oraz dodatkowych wariantach kolorystycznych.

Jest idealna do gruntowania, nakładania warstw pośrednich i wierzchnich, z bardzo dobrą przyczepnością do wszystkich podłoży metalowych, syntetycznych i naturalnych, bez efektu spływania. PAINT TECH EVO ma optymalną siłę krycia i wysoką elastyczność dzięki zawartości wysokiej jakości pigmentów barwiących.

Dzięki temu stanowi idealną ochronę antykorozyjną, wykazuje wysoką

odporność na uderzenia i wstrząsy oraz bardzo dobre krycie krawędzi.

Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, jest wysoce odporna na chemikalia (za wyjątkiem benzyny i rozpuszczalników zawierających aceton), promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Szybko schnie, umożliwiając wydajną dalszą obróbkę, i nadaje podłożu jedwabiste matowe wykończenie. Regulowana dysza umożliwia precyzyjne dozowanie oraz dostosowanie sposobu aplikacji do różnych zastosowań. Kolorowe pierścienie na puszcze umożliwiają szybkie i łatwe rozpoznanie koloru.

Specyfikacja

Postać: Aerosol

Baza: modyfikowana żywica syntetyczna

Kolory RAL: szary RAL 7012 / antracyt RAL 7024 / czarny RAL 9005 / biały RAL 9010 / czerwony RAL 3020 / pomarańczowy RAL 2011

Dodatkowe kolory: biały, czarny matowy, czarny

błyszczący, aluminium falgowe, lakier bezbarwny

Wygląd: jedwabiste matowy, błyszczący,

transparentny

Zapach: rozpuszczalnikowy

Początkowa temperatura wrzenia: < 0°C

Temperatura zapłonu: < 0°C

Temperatura samozapłonu: > 300°C

Dolna granica wybuchowości: 1,2 vol%

Górna granica wybuchowości: 26,2 vol%

Gęstość: 0,8 g/cm³

Odporność na temperaturę: 110°C (temp. szczytowa 1h: 190°C)

Wytrzymałość na pyłosuchość: 5-10 minut

Pełne utwardzenie: 20-60 minut (w zależności od grubości warstwy)

Odporność: nieodporny na benzynę i rozpuszczalniki zawierające aceton

Palność: wysoce łatwopalny

Zastosowanie i użycie

- PAINT TECH EVO: Uszlachetnianie, regeneracja, poprawki i naprawy. Do wszystkich podłoży, takich jak metal, tworzywa sztuczne (w tym ABS, PVC, PP, PE), tekstylia, drewno, szkło, ceramika, kamień, beton.
- PRZEMYSŁ: - okna - balustrady - bramy - konstrukcje z blachy stalowej - urządzenia - kontenery - rynny - grzejniki - elementy malowane - maszyny przemysłowe - dźwigi - regaly transportowe.
- AUTOMOBILE: - spojery - osłony lusterek - kratki chłodnicy - zderzaki - listwy ozdobne - deski rozdzielcze - okładziny i części karoserii do samochodów ciężarowych, osobowych, motocykli, łodzi, maszyn rolniczych i budowlanych, sprzęt do serwisu zimowego
- SPOSÓB UŻYCIA: szczegółowe informacje znajdują się na etykiecie puszek

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T120202	Paint Tech Evo pale grey 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 72 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120213	Paint Tech Evo anthracite 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 72 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120222	Paint Tech Evo black 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120232	Paint Tech Evo white 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120242	Paint Tech Evo red 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 72 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120252	Paint Tech Evo white (plast) 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120262	Paint Tech Evo black matt 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120272	Paint Tech Evo black glossy 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 72 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120282	Paint Tech Evo Wheel Alu 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120283	Paint Tech Evo transparent 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T120289	Paint Tech Evo municipal-orange 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI

