TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

STO

STONE OFF

SILNY ZMYWACZ ZAPRAWY WAPIENNEJ I CEMENTU

- Szybko usuwa osady: STONE OFF natychmiast zaczyna działać, usuwając silne nawarstwienia, pozostałości zaprawy murarskiej i osady kamienia.
- Bezpieczny dla narzędzi i urządzeń: STONE OFF nie uszkadza metali powszechnie stosowanych w narzędziach i sprzęcie budowlanym. Nie stosować na magnezie, cynku (powierzchniach ocynkowanych) ani stali nierdzewnej.
- Głęboko penetruje: Specjalne składniki penetrujące transportują substancje aktywne STONE OFF w głąb osadów, skracając czas potrzebny do usunięcia nadmiaru zaprawy i betonu.
- Łatwy w aplikacji: Rozpylić lub nanieść STONE OFF pędzlem na czyszczoną powierzchnię, pozostawić do całkowitego przereagowania, a następnie spłukać.
- Łatwo się spłukuje: STONE OFF jest rozpuszczalny w wodzie i całkowicie się spłukuje, nie pozostawiając żadnych pozostałości.
- Zawiera inhibitory: Specjalne inhibitory ograniczają oddziaływanie na niezabezpieczoną stal o 99,9%, pod warunkiem dokładnego spłukania.



Informacje ogólne

STONE OFF to silnie działający, skoncentrowany przemysłowy środek czyszczący przeznaczony do usuwania grubych nawarstwień zaprawy murarskiej z betoniarek samochodowych, mieszalników do betonu, taczek, sprzętu metalowego, łopat, cegieł, płytek ceramicznych, form transportowych itp. Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i nie pozostawia żadnych pozostałości.

Specyfikacja

Stan fizyczny: Ciecz
Kolor: jasnożółty
Zapach: perfumowany, substancje zapachowe
Rodzaj: Kwasowy środek czyszczący i renowacyjny
Palność: Niepalny
Wartość pH (w 20°C): 0,5
Temperatura topnienia: ok. 0°C
Temperatura zamarzania: ok. 0°C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 100°C
Gęstość (w 20°C): 1,09 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie (20°C): całkowicie mieszalny
Lepkość dynamiczna (w 25°C): < 10 mPa·s
Środki bezpieczeństwa: Zapoznać się z kartą charakterystyki
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO I KOMERCYJNEGO!

Zastosowanie i użycie

- Zetrzeć lub zeskrobać nadmiar cementu nagromadzony na powierzchniach zewnętrznych. Użyć pada do szorowania, sztywnej szczotki lub grubego pada z wełny stalowej zanurzonego w roztworze STONE OFF. Dokładnie wyszorować powierzchnie roztworem.
- Pozostawić na 3 do 5 minut i spłukać czystą wodą, powtórzyć w razie potrzeby w przypadku silnych inkrustacji.
- W przypadku świeżych, stosunkowo lekkich osadów wystarczy roztwór 1 części STONE OFF na 6 części wody.
- Gdy narzędzia mają być przechowywane, spryskać je lekką warstwą MULTI TECH 6 dla długotrwałej ochrony przed rdzą.
- NIE STOSOWAĆ NA MAGNEZ, CYNK (GALWANIZOWANY) LUB STAL NIERDZEWNĄ.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T111005	Stone Off 5l	5l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T111010	Stone Off 10l	10l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T111025	Stone Off 25l	25l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE








ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.