TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

FAF

FAST FIX

WYSOKOWYDAJNY SZYBKI KLEJ CYJANOAKRYLOWY

- Klej na bazie cyjanakrylanu etylu
- Skleja w kilka sekund
- Dobrze sprawdza się na trudnych materiałach
- Precyzyjna końcówka dozująca - łatwe zamykanie i otwieranie
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nie wywołuje efektu "kwitnienia"
- Nadaje się do wszystkich rodzajów materiałów
- Bez ogrzewania - bez lutowania - bez mieszania
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie - nie wykrusza się
- Bardzo wydajny - im cieńsza warstwa tym silniejsze połączenie
- posiada certyfikat NSF



Informacje ogólne

FAST FIX to specjalny klej na bazie etylestrów cyjanoakrylowych, który nie zawiera rozpuszczalników i ma bardzo krótki czas utwardzania na prawie każdej powierzchni. Ponieważ FAST FIX w porównaniu do większości uniwersalnych klejów jest bardzo niewrażliwy na nieaktywne i trudne powierzchnie, ma szerokie zastosowanie w każdych warunkach.

FAST FIX jest odporny na rozpuszczalniki, oleje, benzen, wahania temperatury i czynniki atmosferyczne. FAST FIX nadaje się do różnych materiałów i zastosowań.

Specyfikacja

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: > 80°C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: niemieszalny
Lepkość dynamiczna: 70–120 mPa·s (25°C)
Właściwości fizyczne (utwardzona warstwa)
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu dla:
Stal / stal: > 20 N/mm² DIN EN 1465
Siła rozciągająca dla okrągłych profili gumowych:
SBR / SBR – guma ø18 mm: > 1800 N
SBR / SBR po 10 dniach / 70°C: > 1800 N
EPDM / EPDM – guma ø16 mm: > 250 N
EPDM / EPDM po 10 dniach / 70°C: > 220 N
Zakres temperatur pracy: od -35°C do +100°C
Temperatura topnienia: +165°C
Czas wstępnego wiązania na:
Aluminium: ≤ 50 sek.
Guma SBR: ≤ 5 sek.
Poliwęglan: ≤ 12 sek.
Guma EPDM: ≤ 10 sek.
Pełna wytrzymałość: 24 godziny

Warunki przechowywania: W temperaturze pokojowej, zawsze przechowywać ze szczelnie zamkniętą pokrywą, w zacienionym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
Środki bezpieczeństwa: Zapoznać się z kartą charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- FAST FIX zapewnia wyjątkowo silne połączenie niemal wszystkich rodzajów materiałów,
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj FAST FIX w następujący sposób:
- 1. Oczyść powierzchnie z kurzu i oleju / smaru itp. Przed zastosowaniem należy dokładnie wyczyścić powierzchnię środkiem Safety Clean lub Multifoam.
- 2. Aplikuj FAST FIX w bardzo niewielkiej ilości na obie powierzchnie, które chcesz skleić. (W celu szybszego czasu utwardzania oraz trudnych i porowatych powierzchniach, przed nałożeniem kleju zastosuj FAST FIX Activator).
- 3. Natychmiast połącz ze sobą dwa elementy/powierzchnie.
- 4. Unikalny aplikator sprawia, że cienka warstwa FAST FIX łatwo nakłada się na całą powierzchnię
- 5. NIE przesuwaj przedmiotu do momentu rozpoczęcia utwardzania się FAST FIX (trwa to tylko sekundę).
- 6. Usuń świeży FAST FIX z powierzchni za pomocą FAST FIX REMOVER.
- 7. Natychmiast zamknij klej, aby wilgoć nie dostała się do butelki FAST FIX.
- Na powierzchniach porowatych, w przypadku błyskawicznego utwardzenia lub trudnych materiałów zaleca się użycie FAST FIX AKTIVATOR.
- W celu wypełnienia luk i szczelin, użyj FAST FIX FILLER
- Do trudnych powierzchni, takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP) lub PTFE przed zastosowaniem FAST FIX należy użyć FAST FIX PRIMER.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T501011	Fast Fix Remover 20g	20g	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501012	Fast Fix Aktivator 150ml	150ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	Patrz kod produktu + 12 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501020	Fast Fix Easy 20g	20g	Patrz kod produktu + 15 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501050	Fast Fix Easy 50g	50g	Patrz kod produktu + 15 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501205	Fast Fix Gel 20g	20g	Patrz kod produktu + 24 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
T503020	Fast Fix 20g	20g	Patrz kod produktu	KLEJE I USZCZELNIACZE

ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.