

FAF

WYSOKOWYDAJNY SZYBKIKLEJ CYJANOAKRYLOWY

- Klej na bazie cyjanakrylanu etylowego
- Skleja w kilka sekund
- Dobrze sprawdza się na trudnych materiałach
- Precyzyjna końcówka dozująca - możliwość ponownego zamykania
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nie wywołuje efektu "kwitnienia"
- Nadaje się do wszystkich rodzajów materiałów
- Bez ogrzewania - bez lutowania - bez mieszania
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie - nie kurczy się
- Bardzo wydajny - im cieńsza warstwa tym silniejsze połączenie
- ANSI / NSF posiada certyfikat do stosowania w systemach wodnych



UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

FAST FIX to specjalny klej na bazie etylestrów cyjanoakrylowych, który nie zawiera rozpuszczalników i ma bardzo krótki czas utwardzania na prawie każdej powierzchni. Ponieważ FAST FIX w porównaniu do większości uniwersalnych klejów jest bardzo nieważliwy na nieaktywne i trudne powierzchnie, ma szerokie zastosowanie w każdych warunkach.

FAST FIX jest odporny na rozpuszczalniki, oleje, benzen, wahania temperatury i warunki atmosferyczne. FAST FIX nadaje się do różnych materiałów i zastosowań. Jest ponadto certyfikowany zgodnie z normą ANSI / NSF 61 do stosowania w komercyjnych i komunalnych wodociągach.

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna: Cyjanoakryl-eter etylowy
Postać: płyn
Kolor: bezbarwny
Zapach: drażniący
Lepkość w temperaturze 25°C: 70-120 MPa
Gęstość (DIN 51757): 1,06 g / cm³
Temperatura zapłonu (DIN 55213): > 80 °C
Właściwości fizyczne (utwardzony)
Wytrzymałość na rozciąganie:
Stal/stal: > 20 N / mm² DIN EN 1465
Siła rozciągająca na okrągłych profilach gumowych:
SBR/SBR - guma ø18mm: > 1800 N
SBR/SBR 10 Tage / 70 °C: > 1800 N
EPDM/EPDM - kauczuk ø16mm: > 250 N




EPDM/EPDM 10 Tage / 70 °C: > 220 N
Zakres temperatur: - 35 °C do + 100 °C
Temperatura topnienia: + 165 °C
Czas klejenia:
Aluminium: ≤ 50 sekund.
SBR-guma: ≤ 5 sek.
Poliwęglan: ≤ 12 sek.
EPDM-guma: ≤ 10 sek.
Siła końcowa: 24 godziny

Okres przechowywania: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej, zawsze należy zamknąć wieczko, przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu. Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki

ZASTOSOWANIE

- FAST FIX zapewnia wyjątkowo silne połączenie niemal wszystkich rodzajów materiałów,
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj FAST FIX w następujący sposób:
 1. Powierzchnie muszą być oczyszczone z kurzu i oleju / smaru itp. Przed czyszczeniem należy dokładnie wyczyścić powierzchnię środkiem Safety Clean i Multifom.
 2. Aplikuj FAST FIX w bardzo niewielkiej ilości na obie powierzchnie, które chcesz skleić. (W celu szybszego czasu utwardzania oraz trudnych i porowatych powierzchniach przed nałożeniem kleju zastosuj FAST FIX Activator).
 3. Natychmiast połącz ze sobą dwa elementy/powierzchnie.
 4. Unikalny aplikator sprawia, że cienka warstwa FAST FIX łatwo nakłada się na całą powierzchnię.
- 5. NIE przesuwaj przedmiotu do momentu rozpoczęcia utwardzania się FAST FIX (trwa to tylko sekundę).
- 6. Usuń świeży FAST FIX z powierzchni za pomocą FAST FIX REMOVER.
- 7. Natychmiast zamknij klej, aby wilgoć nie dostała się do butelki FAST FIX.
- Na powierzchniach porowatych, w przypadku błyskawicznego utwardzenia lub trudnych materiałów zaleca się użycie FAST FIX AKTIVATOR.
- W celu wypełnienia luk i szczelin, użyj FAST FIX WYPEŁNIACZ
- Do trudnych powierzchni, takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP) lub PTFE przed zastosowaniem FAST FIX należy użyć FAST FIX PRIMER.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
--------------	-------	------------	--------



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

