TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
polska@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/pl

SBF

SEAL & BOND FLEX-SIL

USZCZELNIACZ ODPORNY NA TEMPERATURĘ DO STOSOWANIA W WARUNKACH EKSTREMALNYCH

- Natychmiastowe uszczelnienie.
- Wypełnia nierówności i wyrównuje różnice wynikające z tolerancji obróbki uszczelnianych części.
- Wypełnia nierówności i prześwity.
- Odporny na wodę.
- Odporny na chemikalia i wysokie ciśnienie do 360 kg/cm².
- Pozostaje elastyczny i stabilny w temperaturach od -60°C do +260°C (SEAL & BOND FLEX-SIL CZERWONY do 330°C).
- Zamykany pojemnik z wymienną końcówką aplikacyjną.



INFORMACJE OGÓLNE

SEAL & BOND FLEX-SIL to ulepszony, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza usczelniacz na bazie polisilixanu o doskonałych właściwościach przylegania do różnorodnych materiałów.

SEAL & BOND FLEX-SIL jest uszczelniaczem o dużej elastyczności, odpornym na chemikalia, który jest stosowany w wysokich i niskich temperaturach.

DANE TECHNICZNE


Skład: polisilixan stabilizowany kwasem octowym
Czas powierzchniowego wysychania:
5 min. [23°C] i 50% wilgotności powietrza
Czas całkowitego wysychania:
2 mm/24h [23°C] i 50% wilgotności powietrza
Rozciągliwość: 500% ISO 8339
Odporność temperaturowa:
SEAL & BOND FLEX-SIL CZARNY:
-60°C do +205°C (max 260°C)

SEAL & BOND FLEX-SIL CZERWONY:
-60°C to +270°C (max 330°C)
Temperatury stosowania: od +5°C do 40°C
Kurczliwość: 0 DIN 52451
Przydatność do użycia: 24 miesiące, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

ZASTOSOWANIE

- SEAL & BOND FLEX-SIL uszczelnia: metale, drewno, beton, ceramikę, szkło, cegłę i inne materiały budowlane, powierzchnie malowane, tworzywa sztuczne za wyjątkiem tworzyw o niskiej energii powierzchniowej, takich jak poliolefiny i teflon.
- uszczelnianie różnych części silników i maszyn - gwintów, połączeń kołnierzowych, kanałów wentylacyjnych, rur, kompresorów, turbin, skrzyń biegów, skrzyń korbowych, pomp wodnych i benzynowych, zaworów, itp.
- uszczelnianie i ochrona przed wilgocią obudów silników elektrycznych, kolektorów, gniazd zewnętrznych, itp.
- uszczelnianie i wypełnianie fug pomiędzy płytami
- uszczelnianie obudów lamp i karoserii
- zapobiega korozji i zamakaniu przy montażu anten i układów kablowych, alarmowych, a także konstrukcji stalowych
- zabezpiecza przed korozją galwaniczną
- może być używany do uszczelniania kołnierzy w instalacjach parowych, a także do zwiększania przyczepności uszczelek do podłoża.
- jest odporny na: oleje, smary, paliwa, glikole, płyny: hydrauliczne, hamulcowe i chłodnicze, wodę, ciśnienie, alkalia, alkohole, tłuszcze spożywcze, roztwory soli, wiele kwasów i ługów, freon, butan, itp.
- w celu uzyskania optymalnego uszczelnienia należy najpierw oczyścić powierzchnię z rdzy, tłuszczów, wszelkiego typu zabrudzeń i ją osuszyć.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N573106	Seal & Bond Flex-Sil Czarny	Kartusz 310 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE
N574106	Seal & Bond Flex-Sil Czerwony	Kartusz 310 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE









UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.