

NCE

OCHRONNY, PRZECIWTARCIOWY SMAR Z DODATKIEM CERAMIKI DO STOSOWANIA W WARUNKACH EKSTREMALNYCH

- Tworzy silnie przylegającą powłokę ochronną na powierzchni wszystkich metali.
- Nie wytapia się (nie spływa), nie odparowuje, posiada długą żywotność.
- Odporny na ekstremalne temperatury od -180°C do +1400°C.
- Chroni powierzchnię przed korozją, kawitacją, zużyciem i powstawaniem wżerów.
- Odporny na wodę, parę wodną, roztwory soli, kwasy, ługi.
- Wypełnia nierówności.
- Ułatwia montaż i demontaż.
- Moment obrotowy pozostaje bez zmian.
- Ekonomiczny w użyciu.



UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

NOVALUBE CERAMIC

INFORMACJE OGÓLNE

NOVALUBE CERAMIC zapewnia najlepszy efekt smarowania w najtrudniejszych warunkach. NOVALUBE CERAMIC zmniejsza zużycie części pracujących pod bardzo dużym obciążeniem (wysokie tarcie) i w wysokich temperaturach. NOVALUBE CERAMIC nie przewodzi prądu.

NOVALUBE CERAMIC tworzy na powierzchniach metali, szczególnie na stali nierdzewnej ochronną, antykorozyjną warstwę o dobrej odporności chemicznej i temperaturowej. NOVALUBE CERAMIC nie uszkadza gumy i tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE

Barwa: biały / kremowy
Środek zagęszczający: bentonit
Olej bazowy: mineralny
Temperatura pracy: od -40°C do +1000°C
Odporność na temperaturę: od -180°C do +1400°C
Temperatura zapłonu oleju bazowego: 270°C
Wytrzymałość na obciążenie (siła zespolona) wg DN 51350 TEST VKA: 2000 N
Four Ball Test (IP-239): 2000 N/cm².
Gęstość w (20°C) wg DIN 51757: 1,132 g / cm³

Odporność chemiczna: ciepła i zimna woda, para wodna, roztwory soli, kwasy, ługi.
Zawartość: nie zawiera żadnych cząstek metali
Przydatność do użycia: 24 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

ZASTOSOWANIE

- **AUTA I MOTOCYKLE**
Zaciski akumulatorów i połączenia, kolumny sprężynowe, połączenia śrubowe i uszczelnienia układów wydechowych, elementy obrotowe, połączenia śrubowe w zawieszaniach ramowych i karoseriach, elementy hamulców, śruby i nakrętki mocujące koła, koła zębate i łańcuchy w przekładniach, połączenia hydrauliczne i pneumatyczne, elementy zawieszenia silnika, końcówki wtryskiwaczy, nakrętki głowic silnika, mechanizmy wycieraczek, świece zapłonowe i żarowe, wypusty klinowe, zawory termostatische, obciążania silników i wlotów powietrza.
- **CIĘŻARÓWKI, TRAKTORY, itp.**
Poduszki gumowe, zabezpieczenia szczęk hamulcowych, cylindryczne połączenia układów pneumatycznych, tarczowe układy hamulcowe, wały klinowe, sworznie mocujące, uszczelki głowic, łożyska, sprzęgła, kliny mocujące itp.
- **SILNIKI DIESLA**
Uszczelki metalowe, nakrętki głowic silnika, przeguby, wtryskiwacze, sprzęgła w układach hydraulicznych, śruby stalowe i drążki zmieniające (sterujące), kolektory wydechowe.
- **ROLNICTWO**
Urządzenia nawadniające, transportery, wiatraki, ogniwa łańcuchów, oczyszczalnie, sprzęgła (np. przyczepl).
- **MORSKIE**
Bolce mocujące, uszczelnienia (np. pompy wodne), wrzeczona, łożyska (łoża), luki ładunkowe, dźwigi i windy, maszty żeglarskie, metalowe elementy ożaglowania i zakotwiczeń, wanty, boje, generatory, windy do kotwic, pompy rotacyjne.
- **CIĄGNIKI I PRZYCZEPY**
Odporny na słoną i słodką wodę, ma zastosowanie we wszystkich zamocowaniach i zawieszaniach silników, zabezpiecza przed zapieceniem i elektrolitycznymi reakcjami, ułatwia demontaż.
- **BUDOWNICTWO**
Młoty pneumatyczne, rolki, przekładnie betoniarek, linki hamulców, pompy i kompresory, bolce mocujące hamulców, podpory, rusztowania, windy.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N222001	Novalube Ceramic	Aerozol 400 ml	ŚRODKI SMARNE

