

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 1
	Ilość stron : 20
	Data weryfikacji : 16.05.2017
	Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa	
1.1. Identyfikator produktu: NOVA LUBE AEROZOL	
Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie i numer EEC : Nie ma zastosowania. Numer EWG (EINCS) : Nie ma zastosowania. Nazwa i numer wg RTECS : Nie ma zastosowania. Kod NFPA : Nie określony. Masa molowa : Nie ma zastosowania. Nazwa chemiczna : Nie ma zastosowania.	
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:	
<u>Zastosowanie zidentyfikowane:</u>	
Smar z dodatkiem ceramiki do smarowania mechanizmów narażonych na ekstremalnie wysokie temperatury, obciążenia mechaniczne oraz agresywne środowisko. Może być zastosowany jako środek zapobiegający zakleszczeniom mechanizmów pracujących pod wysokimi obciążeniami i w wysokich temperaturach.	
<u>Zastosowanie odradzane:</u>	
Nie stosować w pomieszczeniach bez wentylacji.	
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.	
<u>Producent:</u>	
Novatio Europe N. V. Industrielaan 5D 2250 OLEN Belgia Tel. : +32 14 25 76 40 Tel. : +32 14 22 02 66 www.novatio.com	
<u>Dystrybutor:</u>	
TECH-MASTERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Wielicka 250 30-663 KRAKÓW Tel.: 12 289 80 75 Fax: 12 288 01 30 e-mail: polska@tech-masters.eu	
<u>Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:</u>	
polska@tech-masters.eu	
1.4. Numer telefonu alarmowego: 12 289 80 75 do 77	
696 489 161 (24h / 24h)	
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń	
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.	
<u>Klasyfikacja mieszaniny dokonana zgodnie z rozp. WE Nr 1272/2008 (CLP)</u>	
<u>Zagrożenia fizykochemiczne</u>	
Aerosol 1, Skrajnie łatwopalny aerosol kat. 1; H222	
Aerosol 1, Pojemnik pod ciśnieniem; Ogrzanie grozi wybuchem; H229	
<u>Zagrożenia dla zdrowia</u>	
Skin Irrit. 2, Działanie drażniące na skórę, kat.2; H315	
STOT SE 3, Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe STOT naraż.	
jednor.3, H336	
<u>Zagrożenia dla środowiska</u>	
Aquatic Chronic 3, Działanie szkodliwe na organizmy wodne, kat.3; H412	

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 2 Ilość stron : 20 Data weryfikacji : 16.05.2017 Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA Piktogram(y) określający(e) rodzaj zagrożenia:  GHS02  GHS07 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo (Dgr) Zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: węglowodory C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5%heksanu. węglowodory C6, izoalkany, <5%heksanu. Zwrot(-y) określający(-e) środki ostrożności <u>Zapobieganie</u> P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. <u>Reagowanie</u> P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. <u>Przechowywanie</u> P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. <u>Usuwanie</u> P501 usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi. 2.3. INNE ZAGROŻENIA Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się przy powierzchni ziemi, gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchnąć w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich. Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB i nie jest uważany za PBT/vPvB.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).

Strona nr : 3
Ilość stron : 20
Data weryfikacji : 16.05.2017
Zastępuje : 16.04.2015

Nazwa mieszaniny

NOVA LUBE AEROZOL

Art. nr:
221101000

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach.

3.1. Substancje:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

WEGLOWODORY C6-C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE, <5% HEKSANU

Zawartość: 15 < C < 20%

Numer indeksowy: -

Numer CAS: -

Numer WE: 921-024-6

Numer rejestracji: 01-2119475514-35

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

piktogram	klasa zagrożenia/kod kategorii	zwroty H
	Flam Liq.2	H225
	Asp. Tox.1	H304
	Skin Irrit 2	H315
	STOT SE 3	H336
	Aquatic Chronic 2	H411

BUTAN

Zawartość: 10 < C < 20%

Numer indeksowy: 601-004-00-0

Numer CAS: 106-97-8

Numer WE: 203-448-7

Numer rejestracji: brak danych.

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

piktogram	klasa zagrożenia/kod kategorii	zwroty H
	Press. Gas Flam. Gas 1	H280 H220

GRAFIT

Zawartość: 1 < C < 10%

Numer indeksowy:

Numer CAS: 7782-42-5

Numer WE: 231-955-3

Numer rejestracji: brak danych.

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

Nie figuruje w wykazie jako substancja niebezpieczna.

WEGLOWODORY C6, IZOALKANY, <5% HEKSANU

Zawartość: 5 < C < 10%

Numer indeksowy: -

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).

Strona nr : 4
Ilość stron : 20
Data weryfikacji : 16.05.2017
Zastępuje : 16.04.2015

Nazwa mieszaniny

NOVA LUBE AEROZOL

Art. nr:
221101000

Numer CAS: -

Numer WE: 921-024-6

Numer rejestracji: 01-2119484651-34

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

piktogram	klasa zagrożenia/kod kategorii	zwroty H
	Flam Liq.2	H225
	Asp. Tox.1	H304
	STOT SE 3	H336

MIEDŹ

Zawartość: $0,25 < C < 1\%$

Numer indeksowy: 030-013-00-7

Numer CAS: 7440-50-8

Numer WE: 231-159-6

Numer rejestracji: 01-2119480154-42-0073

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

piktogram	klasa zagrożenia/kod kategorii	zwroty H
	Acute Tox.4	H302
	Aquatic Acute 1	H400
	Aquatic Chronic 2	H411

AMINY, N-C16-18-ALKILO(EVENNUMBERED,C18NIENASYCONE)PROPAN DIAMINO DI [(9Z)-OKTADEC-9-HEPTENIANU]

Zawartość: $0,1 < C < 0,25\%$

Numer indeksowy: -

Numer CAS: 1307863-78-0

Numer WE: 800-362-7

Numer rejestracji: 01-2119480154-42-0073

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

piktogram	klasa zagrożenia/kod kategorii	zwroty H
	Flam Liq.2	H225
	Asp. Tox.1	H304
	Skin Irrit 2	H315
	STOT SE 3	H336
	Aquatic Chronic 2	H411

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 5
	Ilość stron : 20
	Data weryfikacji : 16.05.2017
	Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
<u>SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy.</u>	
4.1. Opis środków pierwszej pomocy.	
<u>Zalecenia ogólne</u>	
Zadbać o własne bezpieczeństwo – stosować sprzęt izolujący drogi oddechowe, odzież ochronną i ochrony oczu, odpowiednio do sytuacji. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty.	
<u>Wdychanie</u>	
Poszkodowanego natychmiast usunąć ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zaburzeń oddychania, jeśli to możliwe, podawać tlen. W przypadku braku oddechu zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku zatrzymania akcji serca, wykonać reanimację oddechowo-kръżeniową (przez przeszkoloną osobę). Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.	
<u>Kontakt ze skórą</u>	
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem, a następnie dokładnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia lub jakichkolwiek innych objawów skonsultować się z lekarzem.	
<u>Kontakt z okiem</u>	
Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Uwaga: chronić oko nieskażone. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub jakichkolwiek innych objawów skonsultować się z lekarzem. W przypadku utrzymywania się podrażnienia, bólu, obrzęku, łzawienia lub fotofobii poszkodowany powinien być skonsultowany przez lekarza specjalistę.	
<u>UWAGA:</u> <i>Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki.</i>	
<u>Połknięcie</u>	
Z uwagi na postać i sposób opakowania produktu nie jest możliwe jego przypadkowe połknięcie.	
<u>4.2 NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA</u>	
Długotrwały kontakt produktu ze skórą może spowodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry. Bezpośredni kontakt produktu z oczyma może spowodować łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk, ból, podrażnienie oczu.	
<u>SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru.</u>	
5.1. Środki gaśnicze.	
Odpowiednie: Małe pożary - dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana.	
Duże pożary - rozproszone prądy wody, mgła wodna piana.	
Niewłaściwe: zwarte prądy wody; należy unikać jednoczesnego stosowania piany i wody na	
tą samą powierzchnię, ponieważ woda niszczy pianę.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 6
	Ilość stron : 20
	Data weryfikacji : 16.05.2017
	Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. Pary są cięższe od powietrza; tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchać w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich. W środowisku pożaru powstają tlenki węgla i inne niewypalone węglowodory (dym). Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 5.3. Informacje dla straży pożarnej. Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Duże pożary gasić z bezpiecznej odległości, zza osłon, przy użyciu zdalnych urządzeń tryskaczowych lub bezzałogowych działek – groźba wybuchu. Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami wody, z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); o ile to możliwe i bezpieczne usunąć z obszaru zagrożenia i kontynuować zraszanie do momentu całkowitego ich schłodzenia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód – możliwe wystąpienie zagrożenia wybuchowego w kanalizacji, możliwe ponowne zapalenie na powierzchni cieczy. Ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone i wyposażone w pełną odzież ochronną i nadciśnieniowe aparaty powietrzne izolujące drogi oddechowe.	
<u>SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.</u> 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. <u>UWAGA:</u> <i>Obszar zagrożony pożarem i wybuchem. Zapobiegać gromadzeniu się par w nisko położonych lub ograniczonych przestrzeniach w celu uniknięcia wystąpienia wybuchowych stężeń par. Pary mogą przemieszczać się wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem.</i> Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się cieczą. Unikać wdychania par/mgły. W przypadku uwolnienia w zamkniętej/ograniczonej przestrzeni zapewnić skuteczną wentylację. Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz sekcja 8). Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu – nie używać otwartego płomienia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących itp. Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć wypływ cieczy; uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Rozlaną ciecz przesypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit), zebrać do odpowiedniego, zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 13 i 15). W razie potrzeby skorzystać z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadów.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 7
	Ilość stron : 20
	Data weryfikacji : 16.05.2017
	Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
6.4. Odniesienia do innych sekcji. Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8. Informacje o odpowiednich pojemnikach – sekcja 10 Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13 i 15.	
<u>SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.</u>	
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. W miejscu stosowania i przechowywania substancji należy zapewnić łatwy dostęp do sprzętu ratunkowego (na wypadek pożaru, uwolnienia itp.) . Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania. Unikać przedłużającego się kontaktu ze skórą; unikać zanieczyszczenia oczu; unikać wdychania aerozolu. Zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu. Zapewnić skuteczną wentylację; w miejscu, w którym jest możliwa emisja par przewidzieć wentylację wyciągową. Środki ochrony indywidualnej stosować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8. <u>Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej.</u> Pary produktu są cięższe od powietrza – należy zapobiegać gromadzeniu się par i tworzeniu palnych/wybuchowych mieszanin, szczególnie w zagłębieniach, kanałach i ograniczonych przestrzeniach. Wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Chronić pojemniki przed nagraniem. Instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwybuchowym, przeciwdziałać gromadzeniu ładunków elektryczności statycznej, stosować mostkowanie i uziemianie. Unikać kontaktu z materiałami łatwopalnymi. Zapewnić przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących atmosfer wybuchowych oraz postępowania i urządzeń magazynowych łatwopalnych produktów. <u>Zalecenia dotyczące higieny pracy.</u> Przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej. Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy. Nie używać zanieczyszczonej odzieży. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić/uprać przed ponownym użyciem.	
<u>UWAGA:</u> <i>Zanieczyszczoną/nasiąkniętą odzież pozostawić do czasu jej dekontaminacji w zamkniętym pojemniku, w bezpiecznym miejscu.</i> 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi magazynowania cieczy łatwopalnych. Produkt należy przechowywać w miejscu chłodnym, dobrze wentylowanym. Pojemnik przechowywać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Magazyn powinien być wyposażony w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwybuchowym. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Przechowywać z dala od silnych utleniaczy. Patrz także sekcja 10.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 8 Ilość stron : 20 Data weryfikacji : 16.05.2017 Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
UWAGA: <i>Opróżnione, nieoczyszczone opakowania mogą zawierać pozostałości produktu (ciecz, pary) i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zachować ostrożność. Nieoczyszczonych opakowań nie wolno: ciąć, wiercić, szlifować, spawać.</i> 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe. Patrz załączona do produktu karta charakterystyki technicznej.	
<u>SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.</u> 8.1. Parametry dotyczące kontroli <u>WĘGLOWODORY, C6 –C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE,</u> <u><5% HEKSAN</u> RCP – TWA (opary): 1200mg/m³; 197ppm Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (efekt systemowy): 773 mg/kg/dzień. Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 2035 mg/m³. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (efekt systemowy): 699 mg/kg/dzień. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 608 mg/m³. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez połykanie (efekt systemowy): 699 mg/kg/dzień. Wartości PNEC Brak dostępnych stężeń <u>GRAFIT</u> Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 1,2 mg/m³. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 0,3 mg/m³. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez połykanie (efekt systemowy): 813 mg/kg/dzień. Wartości PNEC Brak dostępnych stężeń. <u>WĘGLOWODORY C6, IZOALKANY, <5% HEKSANU</u> Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (efekt systemowy): 13964 mg/kg/dzień. Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 5306 mg/m³. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (efekt systemowy): 1377 mg/kg/dzień. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 1301 mg/m³. Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez połykanie (efekt systemowy): 699 mg/kg/dzień. Wartości PNEC Brak dostępnych stężeń.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).

Strona nr : 9
Ilość stron : 20
Data weryfikacji : 16.05.2017
Zastępuje : 16.04.2015

Nazwa mieszaniny

NOVA LUBE AEROZOL

Art. nr:

221101000

MIEDŹ

Numer CAS: 7440-50-8

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia ostrego przez skórę (skutki ogólnoustrojowe): 273 mg/kg/dzień.

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia chronicznego przez wdychanie (efekt systemowy): 20 mg/m³.

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia przewlekłego przez skórę (skutki ogólnoustrojowe): 137 mg/kg/dzień.

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia przewlekłego przez wdychanie (skutki lokalne): 1 mg/m³.

Wartości PNEC

65 mg/kg dwt (Gleba)

7,8 µg/l (Woda słodka)

5,2 µg/l (Woda morska)

230 µg/l (Instalacja oczyszczania ścieków - pojedynczy przypadek)

87 mg/kg dwt (Osad wody słodkiej)

676 mg/kg dwt (Osad woda morska)

AMINY, N-C16-18-ALKILO(EVENNUMBERED,C18NIENASYCONE)PROPAN DIAMINO DI [(9Z)-OKTADEC-9-HEPTENIANU]

RCP – TWA (opary): 1200mg/m³; 197ppm

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (efekt systemowy): 0,04 mg/kg/dzień.

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 0,29 mg/m³.

Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (efekt systemowy): 0,018 mg/kg/dzień.

Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez wdychanie (efekt systemowy): 0,07 mg/m³.

Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przez połykanie (efekt systemowy): 0,018 mg/kg/dzień.

Wartości PNEC

9,93 mg/kg dwt (Gleba)

6,38 µg/l (Woda słodka)

0,638 µg/l (Woda morska)

98,6 mg/l (Instalacja oczyszczania ścieków - pojedynczy przypadek)

204 mg/kg dwt (Osad wody słodkiej)

20,4 mg/kg dwt (Osad woda morska)

DNEL: zgodnie z pkt.2 załącznika XI REACH, badanie nie musi być przeprowadzone dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej.

Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06 czerwca 2014 r. Dz. U 2014, poz. 817.

KARTA CHARAKTERYSTYKI		Strona nr	: 10
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).		Ilość stron	: 20
		Data weryfikacji	: 16.05.2017
		Zastępuje	: 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL		Art. nr: 221101000	
<u>WEGLOWODORY, C6 –C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE,</u>			
<u><5%HEKSAN</u>			
NDS	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSCh	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSP	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
<u>BUTAN</u>			
NDS	:	1900	mg / m ³ ppm
NDSCh	:	3000	mg / m ³ ppm
NDSP	:	-	mg / m ³ ppm
<u>GRAFIT</u>			
NDS	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSCh	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSP	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
<u>WEGLOWODORY C6, IZOALKANY, <5%HEKSANU</u>			
NDS	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSCh	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSP	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
<u>MIEDŹ</u>			
NDS	:	0,2	mg / m ³ ppm
NDSCh	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSP	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
<u>AMINY, N-C16-18-ALKILO(EVENNUMBERED,C18NIENASYCONE)PROPAN</u>			
<u>DIAMINO DI [(9Z)-OKTADEC-9-HEPTENIANU]</u>			
NDS	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSCh	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
NDSP	:	nie ustalone	mg / m ³ ppm
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów:			
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645).			
- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.			
- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy- wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.			
<u>UWAGA: gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej , jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.</u>			
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odfekowanie.			
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.			

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).

Strona nr : 11
Ilość stron : 20
Data weryfikacji : 16.05.2017
Zastępuje : 16.04.2015

Nazwa mieszaniny

NOVA LUBE AEROZOL

Art. nr:

221101000

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996 r. poz.332, ze zmianami Dz. U. Nr37/2001 r. poz. 451).

Metody badań koncentracji szkodliwych składników w powietrzu:

Butan

(OSHA CSI)

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy: PN-Z-04008-7:2002 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości składników gazu płynnego. Oznaczanie propanu i butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.”

Miedź (Cu) NIOSH 8005

Miedź (Cu) NIOSH 8310

8.2. Kontrola narażenia

Stosowane techniczne środki kontroli:

Niezbędne jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia oraz wentylacji wywiewnej.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:

Unikać bezpośredniego kontaktu mieszaniny ze skórą i oczami, oraz wdychania jej par lub rozpylonej cieczy. Produkt stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych. Przestrzegać zasad higieny, natychmiast zdjąć zabrudzone mieszaniną ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą. Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z mieszaniną z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z produktem.



Ochrona oczu lub twarzy:

Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodnie z normą EN 166).



STOSUJ OCHRONĘ
RAK

Ochrona skóry rak:

Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z PVC, vitonu lub równoważnych zgodnych z normą EN-PN 374:2005.

Materiał z jakiego wykonane są rękawice:

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości wynikających z różnic producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice może być określona po przeprowadzeniu testów. Dokładny czas rękawic musi być ustalony przez producenta. Nie stosować rękawic z gumy butylowej ponieważ ulegają rozpadowi pod wpływem produktu.

Inne:

Stosować roboczą odzież ochronną (zgodną z normą EN 344) – prac regularnie.

Ochrona dróg oddechowych:

Unikać wdychania par produktu. W warunkach przekroczenia NDS w środowisku pracy stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych – maskę lub półmaskę skompletowaną z filtrem i pochłaniaczem par typu B lub uniwersalnym (klasa2).

8.3. Zagrożenia termiczne

Nie dotyczy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).

Strona nr : 12

Ilość stron : 20

Data weryfikacji : 16.05.2017

Zastępuje : 16.04.2015

Nazwa mieszaniny

NOVA LUBE AEROZOL

Art. nr:

221101000

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- a) **Wygląd:**
Aerozol
- b) **Zapach:**
Charakterystyczny dla produktów petrochemicznych
- c) **Próg zapachu:**
Nie określono
- d) **pH**
7
- e) **Temperatura topnienia/krzepnięcia:**
Nie określono
- f) **Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia**
Nie określono
- g) **Temperatura zapłonu**
-10⁰C
- h) **Szybkość parowania**
Nie określono
- i) **Palność (ciała stałego, gazu)**
Palna mieszanina
- j) **Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości**
1,5 – 11,2% obj
- k) **Prężność par**
1200 hPa w 20⁰C
- l) **Gęstość par względem powietrza**
>1
- m) **Gęstość względna**
0,6 g/cm³ w 20⁰C
- n) **Rozpuszczalność w wodzie**
Nie rozpuszcza się
- o) **Współczynnik podziału: n-oktanol/woda**
Nie określono
- p) **Temperatura samozapłonu**
>350⁰C
- q) **Temperatura rozkładu**
Nie określono
- r) **Lepkość**
Nie określono
- s) **Właściwości wybuchowe**
Nie posiada właściwości wybuchowych
- t) **Właściwości utleniające**
Nie posiada właściwości utleniających

9.2. Inne informacje:

Ciepło rozpuszczania w wodzie – brak danych

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 13 Ilość stron : 20 Data weryfikacji : 16.05.2017 Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
<u>SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność.</u> 10.1. Reaktywność Może gwałtownie reagować z silnymi utleniaczami. 10.2. Stabilność chemiczna W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia, przy przestrzeganiu zaleceń w zakresie warunków stosowania i magazynowania produkt stabilny. 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje nie są znane. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. 10.4. Warunki, których należy unikać Wyeliminować źródła zapłonu: otwarty ogień, źródła ciepła. 10.5. Materiały niezgodne. Silne utleniacze. 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. Brak. Produkty wydzielające się w środowisku pożaru – patrz sekcja 5.	
<u>SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne.</u> 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. <u>Mieszaniny:</u> <u>Istotne klasy zagrożenia:</u> a) Toksyczność ostra: <u>WĘGLOWODORY C6-C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE, <5% HEKSANU</u> LD ₅₀ (szczur, doustnie) : 5840 mg/kg LD ₅₀ (szczur, skóra) : 2800 mg/kg LD ₅₀ (królik, skóra) : Nie określona mg/kg LC ₅₀ (szczur, inhalacja) : 25,2 mg /l/4 h LC ₅₀ (szczur, inhalacja) : Nie określona ppm/4h <u>BUTAN</u> LD ₅₀ (szczur, doustnie) : Nie określona mg/kg LD ₅₀ (szczur, skóra) : Nie określona mg/kg LD ₅₀ (królik, skóra) : Nie określona mg/kg LC ₅₀ (szczur, inhalacja) : 658 mg /l/4 h LC ₅₀ (szczur, inhalacja) : Nie określona ppm/4h <u>GRAFIT</u> LD ₅₀ (szczur, doustnie) : >2000 mg/kg LD ₅₀ (szczur, skóra) : Nie określona mg/kg LD ₅₀ (królik, skóra) : Nie określona mg/kg LC ₅₀ (szczur, inhalacja) : >2000 mg /l/4 h LC ₅₀ (szczur, inhalacja) : Nie określona ppm/4h	

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 14 Ilość stron : 20 Data weryfikacji : 16.05.2017 Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
<u>MIEDŹ</u> LD₅₀(szczur, doustnie) : 2000 mg / kg <u>WĘGLOWODORY C6, IZOALKANY, <5% HEKSANU</u> LD₅₀ (szczur, doustnie) : >16750 mg/kg LD₅₀ (szczur, skóra) : >3350 mg/kg LD₅₀ (królik, skóra) : Nie określona mg/kg LC₅₀ (szczur, inhalacja) : 259354 mg /l/4 h LC₅₀ (szczur, inhalacja) : Nie określona ppm/4h <u>AMINY, N-C16-18-ALKILO(EVENNUMBERED,C18NIENASYCONE)PROPAN DIAMINO DI [(9Z)-OKTADEC-9-HEPTENIANU]</u> LD₅₀ (szczur, doustnie) : Nie określona mg/kg LD₅₀ (szczur, skóra) : Nie określona mg/kg LD₅₀ (królik, skóra) : Nie określona mg/kg LC₅₀ (szczur, inhalacja) : Nie określona mg /l/4 h LC₅₀ (szczur, inhalacja) : Nie określona ppm/4h Składniki produktu wykazują toksyczność inhalacyjną i dermalną. Produkt nie jest klasyfikowany ze względu na toksyczność ostrą doustną. a) Zagrożenie spowodowane aspiracją Produkt nie zawiera składników których obecność stwarza zagrożenie w następstwie aspiracji do płuc w trakcie połykania lub wymiotów. Na podstawie zawartości składników w produkcie wskazuję, że produkt nie stwarza zagrożenia w następstwie aspiracji. Forma użytkowa produktu uniemożliwia jego połknięcie. b) Działanie żrące/drażniące na skórę. Ocena działania drażniącego (na podstawie zawartości składników drażniących) wskazuję, że produkt działa drażniąco na skórę i klasyfikuje się go jako Skin Irrit.2 H315. c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy. Ocena działania drażniącego (na podstawie zawartości składników drażniących w produkcie) wskazuję, że produkt nie działa drażniąco na oczy. d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę . Brak jest informacji o działaniu uczulającym składników produktu na drogi oddechowe i skórę. Ocena działania uczulającego (ze względu na brak składników uczulających) wskazuję, że produkt nie działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę. e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze. Brak jest informacji o działaniu mutagennym składników produktu . Ocena działania mutagennego (ze względu na brak składników mutagennych) wskazuję, że produkt nie wykazuje działania na komórki rozrodcze. f) Rakotwórczość. Brak jest informacji o działaniu rakotwórczym składników produktu. Ocena działania	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).

Strona nr : 15
Ilość stron : 20
Data weryfikacji : 16.05.2017
Zastępuje : 16.04.2015

Nazwa mieszaniny

NOVA LUBE AEROZOL

Art. nr:

221101000

rakotwórczego (ze względu na brak składników rakotwórczych) wskazuję, że produkt nie wykazuje działania rakotwórczego.

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość

Produkt nie zawiera składników stanowiących zagrożenie na rozrodczość w następstwie długotrwałego narażenia.

h) Toksyczność dla dawki powtarzalnej

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Objawy / Skutki narażenia ostrego

Wdychanie:

Produkt zawiera składniki, które mogą powodować negatywne skutki dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia-uczucie senności i zawroty głowy i jest zaklasyfikowany jako STOT SE 3 H336.

Długotrwały kontakt ze skórą: może spowodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry.

Kontakt z oczami: bezpośredni kontakt produktu z okiem spowoduje stan zapalny oka.

pary mogą powodować pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie oczu; przysięcie cieczy do oka może powodować podrażnienie.

Połykanie: nie jest możliwe połykanie produktu.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne.

12.1. Toksyczność.

Szczegółowe badania nad działaniem na środowisko nie były prowadzone.

Produkt zawiera składnik zaklasyfikowany jako substancja niebezpieczna dla środowiska, nie należy dopuszczać do przedostania się do wód gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych.

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego.

WĘGLOWODORY C6-C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE, <5% HEKSANU

-Toksyczność ostra (LL₅₀/96h) dla ryb : 11,4 mg / l (ONCORHYNCHUS MYKISS)

-Toksyczność ostra (EL₅₀/48h) dla skorupiaków : 3 mg / l (DAPHNIA MAGNA)

-Toksyczność ostra (EbC₅₀/72h) dla glonów : 10-30 mg / l (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA)

-Toksyczność ostra (ErC₅₀/72h) dla glonów : 30-100 mg / l (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA)

BUTAN

-Toksyczność ostra (LC₅₀ / 96h) dla ryb : > 1000 mg / l (PIMEPHALES PROMELAS)

GRAFIT

-Toksyczność ostra (LC₅₀/96h) dla ryb : >100 mg / l (DANIO RERIO)

-Toksyczność ostra (EC₅₀/48h) dla skorupiaków : >100 mg / l (DAPHNIA MAGNA)

-Toksyczność ostra (EC₅₀/72h) dla glonów : >100 mg / l (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA)

-Toksyczność ostra (ErC₅₀/3h) dla mikroorganizmów : >1012,5 mg / l (AKTIVNO BLATO)

MIEDŹ

Brak dostępnych danych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 16 Ilość stron : 20 Data weryfikacji : 16.05.2017 Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
<u>AMINY, N-C16-18-ALKILO(EVENNUMBERED,C18NIENASYCONE)PROPAN DIAMINO DI [(9Z)-OKTADEC-9-HEPTENIANU]</u> Brak dostępnych danych. 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Hydroliza Składniki produktu nie ulegają hydrolizie w środowisku (brak hydrolizujących grup funkcyjnych). Fototransformacja/Fotoliza Powietrze: Brak danych na temat połowicznego rozpadu składników produktu w powietrzu (DT50). Woda: Nie dotyczy. Gleba: Nie dotyczy. 12.3. Zdolność do bioakumulacji Brak informacji wskazujących na zdolność do biokumulacji składników produktu. 12.4. Mobilność w glebie Brak danych 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Na podstawie przeglądu dostępnych danych ocenia się, że składniki produktu nie są uważane za substancje PBT / vPvB 12.6. Inne szkodliwe skutki działania Brak danych.	
<u>SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami.</u> 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod. Postępowanie z odpadowym produktem. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość ponownego wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi. Opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości materiału, zapewnić ich właściwe czyszczenie. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI		Strona nr : 17
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).		Ilość stron : 20
		Data weryfikacji : 16.05.2017
		Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL		Art. nr: 221101000
<u>SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu.</u>		
14.1 Klasyfikacja substancji		
Numer UN	:	1950
Klasa	:	2
Klasa niebezpieczeństwa	:	-
Grupa pakowania	:	-
14.2 ADR (transport drogowy)		
Klasa	:	2
Grupa pakowania	:	
Kod klasyfikacji	:	5F
Nalepka ostrzegawcza na opakowaniach	:	2.1
Nazwa spedycyjna	:	AEROZOL, palny
Nalepka ostrzegawcza na cysternach	:	-
14.3 RID (transport kolejowy)		
Klasa	:	2
Grupa pakowania	:	
Kod klasyfikacji	:	5F
Nalepka ostrzegawcza na cysternach	:	-
Nalepka ostrzegawcza na opakowaniach	:	2.1
Nazwa spedycyjna	:	AEROZOL, palny
14.4 ADNR (transport wodny śródlądowy)		
Klasa	:	2
Grupa pakowania	:	
Kod klasyfikacji	:	5F
Nalepka ostrzegawcza na cysternach	:	
Nalepka ostrzegawcza na opakowaniach	:	2.1
14.5 IMDG (transport morski)		
Klasa	:	2
Klasa niebezpieczeństwa	:	-
Grupa pakowania	:	-
MFAG	:	-
EMS	:	F - D, S – U
14.6 ICAO (transport powietrzny)		
Klasa	:	2
Klasa niebezpieczeństwa	:	-
Grupa pakowania	:	-
Instrukcja pakowania PASSENGER AIRCRAFT	:	203 / Y 203
Instrukcja pakowania CARGO AIRCRAFT	:	203
14.7 Szczególne środki ostrożności		: brak
14.8 Ograniczenia ilościowe :		
Jeżeli substancja i jej opakowanie spełniają warunki ustanowione przez ADR / RID / ADNR rozdział 3.4		

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 18
	Ilość stron : 20
	Data weryfikacji : 16.05.2017
	Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
Należy na opakowaniu umieścić tylko następujące oznakowanie: każde opakowanie oznaczyć nalepką / nadrukiem w kształcie diamentu z napisem UN 1950. W przypadku transportu różnych materiałów z różnymi numerami UN pojedyncze opakowania znakować literami LQ2.	
<u>SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.</u>	
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:	
1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. z 2001 r. Dz. U. Nr 100, poz.1085, Dz. U. Nr 123, poz. 1350 i Dz. U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. Dz. U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187; z 2003 r. Dz. U. Nr 135, poz. 1145, Dz. U. Nr 142, poz. 1187, Dz. U. Nr 189, poz. 1852; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 595, Dz. U. Nr 121, poz. 1263; z 2005r. Dz. U. Nr 179, poz.1485). 2. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.5.2010. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.10.27.140). 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w Dz.U.2004.243.2440; Dz.U.2007.174.1222; Dz.U.2009.43.353). 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.09.53.439). 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851). 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950). 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772). 10. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).	

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 19
	Ilość stron : 20
	Data weryfikacji : 16.05.2017
	Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690). 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami Dz.U.2008.203.1275). 13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w Dz.U.2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865). 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206). 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458). 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12). 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169). 18. DYREKTYWA KOMISJI 2013/10/UE z dnia 19 marca 2013 r. zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 19. 2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 20. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 21. Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.	
<u>SEKCJA 16. Inne informacje.</u> Znaczenie zwrotów H wyszczególnionych sekcji 2 i 3. H220 Skrajnie łatwopalny gaz. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H280 zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Acute Tox.- Toksyczność ostra kat.4 Press. Gas – Gaz pod ciśnieniem Flam. Gas - Gaz łatwopalny	

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku).	Strona nr : 20
	Ilość stron : 20
	Data weryfikacji : 16.05.2017
	Zastępuje : 16.04.2015
Nazwa mieszaniny NOVA LUBE AEROZOL	Art. nr: 221101000
Flam. Liq - Substancja ciekła łatwopalna STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe klasy 3 Asp. Tox.1 Zagrożenie spowodowane aspiracją Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego klasy 3 EU RAR – Europejski Raport z Oceny Ryzyka NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe DSB - Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące skutków DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian BCF - Współczynnik biokoncentracji LD₅₀ - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt LC₅₀- Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt IC₅₀- Stężenie, przy którym obserwuje się 50 % inhibicję badanego parametru STOT SE 3- Działania toksycznego na narządy docelowe OECD - Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt NOEC - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych. Karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych i informacji wygenerowanych na potrzeby rejestracji. Wszystkie informacje są zgodne z tymi, które zawarto w dokumentacji technicznej i raporcie bezpieczeństwa chemicznego. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu. KONIEC DOKUMENTU	