TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
polska@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/pl

SEL

SEAL & LOCK

UNIWERSALNY KLEJ I USZCZELNIACZ ANAEROBOWY

- Klei i uszczelnia beztlenowo.
- Uszczelnianie rur, kołnierzy i gwintów.
- Wygodna aplikacja nawet w pozycji do góry nogami.
- Idealny czas pozycjonowania.
- Nie posiada znaków niebezpieczeństwa
- Odporność na temperatury od -55°C do +150°C
- Praktyczny pojemnik pod ciśnieniem.
- Zarejestrowany w NSF/DVGW



INFORMACJE OGÓLNE

SEAL & LOCK to uniwersalny, średniej wytrzymałości, tiksotropowy, anaerobowy klej-uszczelniacz, przeznaczony do zabezpieczania gwintów, osadzania łożysk w obudowach oraz do mocowania części współosiowych. SEAL & LOCK utwardza się nawet przy niskich temperaturach (>0°C).

Praktyczny pojemnik pod ciśnieniem pozwala na łatwą i bardzo precyzyjną aplikację w każdej pozycji (360°). Certyfikowany przez DVGW (DIN EN 751-1) i ANSI/NSF Standard 61 do stosowania w komercyjnych i mieszkaniowych instalacjach wody pitnej nie przekraczającej +82°C.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne (stan ciekły)
Baza chemiczna: Diester kwasu metakrylowego
Barwa: żółta / fluorescencyjna (365 nm)
Lepkość: 25°C, mPa.s (cP)
Brookfield RVT
Wrzeciono 6 przy 2,5 obr/min 55000 - 80000
Wrzeciono 6 przy 20 obr/min 18000 - 30000
Gęstość: 1,05 g / cm 25 °C
Max. średnica gwintu: 3 cale (M 80)
Max. wielkość szczeliny: 0,50 mm
Temperatura zapłonu:> 100 °C
Przydatność do użycia: 1 rok w temperaturze pokojowej


Właściwości fizyczne (stan utwardzony)
Początkowa wytrzymałość po: 15 - 30 minut
Wytrzymałość funkcjonalna po: 1 - 3 godziny
Pełna wytrzymałość po: 3 - 6 godzin
Moment zerwania, DIN EN 15865:
10 - 20 Nm (M10),
Moment luzowania: 10 - 15 Nm (M10)
Wytrzymałość na ścinanie, DIN EN 15337:
6 - 13 N/mm²
Odporność na temperaturę: - 55 °C do + 150 °C

ZASTOSOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

- UWAGA
  Bez wstępnego testowania, stosowanie SEAL & LOCK nie jest zalecane do gwintów miedzianych i wykonanych ze stopów miedzi, które mają kontakt z gorącą wodą (> 40 °C).
- Uszczelnianie rur, kołnierzy i gwintów.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T567001	Seal&Lock	100 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE







UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.