SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

# CLB-S

# CLEAR LUBE-S

**VAZELINĂ TRANSPARENTĂ VÂSCOASĂ CU ADAOS DE PTFE**

- Transparentă.
- Adeziune extremă.
- Îşi menţine vâscozitatea la temperaturi cuprinse între -45°C şi +250°C.
- Ideală pentru aplicaţii grele.




## INFORMAŢII GENERALE

CLEAR LUBE-S este un lubrifiant special pe bază de copolimeri acrilaţi neutri şi uleiuri sintetice, amestecate cu hidrocarburi alifatice şi cantităţi mici de derivate uleioase aromatice, pentru a garanta o capacitate superioară de penetrare.
CLEAR LUBE-S conţine PTFE pentru a mări durata între intervenţii şi a reduce rezistenţa la frecare.
CLEAR LUBE-S a fost conceput special pentru aplicaţii în condiţii extreme.
CLEAR LUBE-S îşi păstrează caracteristicile excepţionale, chiar şi în contact constant cu apa şi acizi slabi.
CLEAR LUBE-S protejează împotriva coroziunii formând un strat protectiv care penetrează în cavităţile cele mai fine ale obiectelor de lubrifiat.
CLEAR LUBE-S poate fi folosit într-un interval mare de temperatură, fără nicio modificare de vâscozitate.
Datorită capacităţilor de adezivare CLEAR LUBE-S rezistă la spălarea cu jet de presiune.
CLEAR LUBE-S reduce frecarea între zale şi măreşte durata de viată a lanţurilor de cel puţin 10 ori faţă de durata normată.
CLEAR LUBE-S se poate aplica şi utiliza pe materiale plastice şi cauciuc.

## INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ

Baza: copolimeri acrilici = ulei neutru.
Solvent: hidrocarburi alifatice cu cantităţi mici de hidrocarburi aromate.
Aditivi: PTFE.
Solubilitate în apă: insolubil.
Aspect: lichid.
Miros: caracteristic.
Vâscozitate mPa.s 20°C: 1300.
Presiunea vaporilor 20°C Pa: 19000.
Densitatea relativă/20°C: 0.750.
Autoaprindere spontană: 365°C.
Punct de inflamabilitate: < -20°C.
Punct de fierbere/gama de temperatură °C: 60 - 300.
Rezistenţa la temperatură: -45°C până la +250°C.
Durata de valabilitate: 36 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

## APLICAŢII ŞI UTILIZARE

- lubrifieri pe termen lung şi protecţie a angrenajelor dinţate, cuplaje, cabluri, ghidaje, rulmenţi cu bilă, balamale, piese culisante, lanţuri O etc.
- CLEAR LUBE-S rezistă la aburi, mulţi acizi, substanţe chimice, frecări sau condiţii atmosferice.

| Nr. articol | Denumire | Conţinut | Categorie |
|---|---|---|---|
| N214002 | Clear Lube-S | 400 ml | LUBRIFIANŢI |

## NOTĂ

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Novatio se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Novatio nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.