

MSE

BANDĂ PENTRU LIPIREA SUPRAFEȚELOR LOW ENERGY

- Lipire permanentă
- Adezivare puternică pe PE/PP
- Poate înlocui sudura
- Rezistă la UV
- Rezistență ridicată la solvenți
- Rezistență ridicată la umiditate



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată se referă doar la condițiile standard de vânzare a produsului. În niciun caz nu suntem responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosința neadecvată sau din vânzarea către un alt client.

DOUBLE FIX MSE

INFORMAȚII GENERALE

Banda DOUBLE FIX MSE este un produs destinat lipirilor permanente pentru aplicații în interior dar și în exterior.

DOUBLE FIX MSE poate înlocui nituirea, sudura, adezivi lichizi sau alte fixări permanente.
DOUBLE FIX

MSE este potrivită pentru diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal, lemn, sticlă și multe plastice, dar în special pentru suprafețe cu energie scăzută (LSE) cum ar fi PE și PP.

INFORMAȚII TEHNICE




Culoare: Antracit
Putere de adezivare: 29,4 N/25 mm
Rezistența la deformare dinamică: 6,6 kgf/cm²
Gama de temperatură: -20°C la +100°C
Rezistența la solvenți: bună
Rezistența la UV: bună
Rezistența la umiditate: bună
Suportul:
1,05 mm spumă polietilenică
Densitate: 100 kg/m³

Adezivul:
- Adeziv acrilic modificat încrucișat
- Sensitiv la presiune, asigură o prindere puternică
- Rezultate excelente la rupere
- MSE
Folia de protecție:
- Polietilenă de densitate joasă
- Ușor de îndepărtat
- culoare albă

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- AUTOMOTIV: Fixarea decorurilor exterioare și a pieselor laterale
Embleme și serii
INDUSTRIE: Semne și panouri
Aplicații de interior și exterior
- Suprafața trebuie să fie curată și fără praf și grăsimi. Este necesară aplicarea unei presiuni cât mai mare posibil pentru a avea o fixare foarte bună. Catalizarea se va încheia după 24 ore la +23°C pentru a avea proprietățile indicate.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T590006	DOUBLE FIX MSE	Rola 6 mm x 10 m	BENZI ADEZIVE
T590009	DOUBLE FIX MSE	Rola 9 mm x 10 m	BENZI ADEZIVE
T590012	DOUBLE FIX MSE	Rola 12 mm x 10 m	BENZI ADEZIVE
T590019	DOUBLE FIX MSE	Rola 19 mm x 10 m	BENZI ADEZIVE
T590025	DOUBLE FIX MSE	Rola 25 mm x 10 m	BENZI ADEZIVE



BENZI ADEZIVE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

