SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

SFN

SPATT FREE N

NEINFLAMABIL PREVINE LIPIREA STROPILOR DE SUDURĂ

- Pentru aplicații unde aerosolii inflamabili nu sunt permiși, de ex. sudura în spații închise sau înguste unde gazele propelente inflamabile sau solvenții se pot aprinde
- Oferă protecție excelentă a suprafeței înconjurătoare în timpul procesului de sudură
- Potrivit pentru toate tipurile de sudură cum ar fi oxy, arc electric, MIG/MAG, WIG, TIP și UP
- Previne lipirea stropilor de sudură pe materialul de bază
- Este pe bază de apă
- Nu conține silicon
- Nu afectează sudura
- Simplifică mentenanța și curățirea pistoletului MIG/ MAG și prelungește durata de utilizare (nu se lipește aliajul de sudură)
- Se poate vopsi ulterior



INFORMAȚII GENERALE

SPATT FREE N este un agent pe bază de apă cu rol de anti-adezivare. Previne lipirea stropilor de sudură.
Paote fi aplicat direct pe mânerul MIG / MAG înainte de procesul de sudură pentru a preveni lipirea conductorului de lampa de sudură.
În special pentru aplicații în care solvenții inflamabili nu sunt permiși de ex. sudura în spații închise și înguste unde gazul propelant sau solvenții pot să devină inflamabili.
SPATT FREE N nu conține silicon, nu este inflamabil și este biologic degradabil. Datorită compoziției optimizate ale componentelor sale, oferă o acoperire foarte bună și este foarte economic în utilizare.

INFORMAȚII TEHNICE

Formă: Aerosol
Miros: Caracteristic
Punct de fierbere / gama de fierbere: 100°C
Punct de inflamabilitate: 93°C
Limita inferioară de explozie: 0,9 Vol%
Limita superioară de explozie: 5,9 Vol%
Presiunea vaporilor (la 20°C): 23 hPa
Densitate (la 20°C): 1,01 g/cm³
Miscibil cu apă: Nu este miscibil
Valoare pH: 9-11
Temperatura de aplicare: 10°C - 35°C
Solvenți organici: 9,7 %
Apă: 89,6 %

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- Folosiți SPAT FREE N la temperatura camerei și agitați bine înainte de utilizare.
- Înainte de a suda, aplicați un strat subțire pe suprafața din jur de la o distanță de aporx. 20 - 30 cm.
- Potrivit pentru toate tipurile de sudură cum ar fi oxy - combustibil (gas), arc electric, MIG / MAG, WIG, TIP și sudură UP etc. Poate fi folosit în orice industrie, construcții metalice și sudură, reparații caroserii etc.
- Când este aplicat pe lampa MIG/ MAG, previne lipirea electrodului de mânerul lămpii.
- Dacă s-a aplicat prea mult, poate fi necesară îndepărtarea cu un degresant după sudură și înainte de alte tratamente. Recomandăm să folosiți SAFETY CLEAN și NOVAKLEEN.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T371001	Spatt Free N	500 ml	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR







NOTĂ

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.