

SSE

CONECTOR ELECTRIC MULTI UZ

- Cositorire - sigilare - joncțiuni cu o singură aplicație
- Conectarea conductorilor la componentele terminale
- Poate fi aplicat rapid și ușor cu o brichetă sau un phoen de căldură
- Protecție contra apei
- Tubul izolator transparent asigură capsularea, inspectarea, controlul cositorului și izolarea
- Gama de temperatură de la -55°C la +130°C.
- Tubul din kynar asigură: rezistență la flacări, rămâne flexibil, puterea mare de izolare
- Aliajul de cositorire cu flux: fără pierderi de tensiune, joncțiune solidă, difuzare completă a aliajului
- Inele de sigilare cu adeziv termoplastic creează o sigilare perfectă



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu este responsabilă pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SOLDER & SEAL

INFORMAȚII GENERALE

SOLDER & SEAL a fost creat și este destinat pentru joncțiuni electrice care solicită calitate ridicată, siguranță, durată lungă și rezistență la apă. SOLDER & SEAL este compus dintr-un tub din kynar termorestringent superior calitativ, două inele de cositorire cu flux încorporat și inele termoplastice de sigilare.

SOLDER & SEAL este foarte ușor de instalat și calitatea joncțiunii poate fi controlată vizual datorită conectorului transparent.

SOLDER & SEAL este disponibil în mai multe diametre (vedeți specificațiile) și poate fi aplicat pe conductori multi și mono filări cu diametre de la 0,25mm² până la 6,0 mm².

INFORMAȚII TEHNICE

Peretele exterior: polimer kynar ignifug.
Rată de restrângere: 2/1
Forța de rupere NAS175: >4,5 N linia de ieșire
Rezistența la coroziune (35° 96 ore, 5% NaCl): ≤ 2,5 MV
Inele de sigilare: materiale termoplastic termic stabilizat

Tipul protecției IEC 60529: IP 67
Pierdere de tensiune NAS1745: < 2mV.
Temperatura de aplicare: 80°C - 120°C
Rezistivitatea volumetrică (Ω cm): ≥ 10¹⁵
Rezistența dielectrică ASTM D2671 (kV/mm): ≥ 32
Gama de temperatură: -55°C to +150°C.
Voltajul: > 600V

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- Utilizare:
- Conectarea conductorilor la componente terminale
- Service de mentenanță industrială
- Reparații autovehicule
- Repararea sculelor și a utilajelor
- Horticultură și luminat exterior
- Sigle luminoase, neon
- Construcția și reparații nave
- Instalarea de echipamente audio și alarmă automobile
- Instalarea cârligelor de remorcare
- Construcția de camioane și autobuse
- Utilaje și echipamente agricole
- Industria construcțiilor
- ATV, scutere etc.
- Motociclete
- Instalații electrice și mentenanță

- Aplicații:
- Alegeți dimensiunea potrivită a conectorului, uniți lițele prin întrepătrundere
- Strângeți inelele de aliaj pentru fixare mecanică rapidă
- Încalziți conectorul cu phoen de aer cald sau bricheta
- Începeți de la mijloc unde sunt inelele de aliaj și mișcați spre margini, mențineți până când sunt topite și joncțiunea este perfectă.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T845001	Solder & Seal transparent 0,4 - 1,7 mm	50 buc.	CONECTORI ELECTRICI
T845002	Solder & Seal rosu 1,2 - 2,7 mm	50 buc.	CONECTORI ELECTRICI
T845003	Solder & Seal albastru 1,8 - 4,5 mm	50 buc.	CONECTORI ELECTRICI
T845004	Solder & Seal galben 2,8 - 6,0 mm	50 buc.	CONECTORI ELECTRICI

