

## AFX

### ADEZIV ULTRARAPID PENTRU LIPIRI TRANSPARENTE

- Pe bază de cianoacrilat
- Lipește în câteva secunde.
- Fără încălzire, fără sudare și fără preparare laborioasă.
- Rezistență mare la tracțiune, mai mare decât a materialului de lipit.
- Foarte economic, cu cât este mai subțire stratul de adeziv, cu atât mai mare este rezistența lipirii.



### NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

## AL-FIX

### INFORMAȚII GENERALE

AL-FIX este un adeziv care lipește în câteva secunde și are formulă bazată pe cianoacrilat.

AL-FIX este un adeziv cu un singur component fără solvenți și conține monomer de etilcianoacrilat.

AL-FIX este rezistent la solvenți, uleiuri, benzen, fluctuații ale temperaturii și condițiilor atmosferice.

Lipirile cu AL-FIX au o rezistență mare la forfecare și nu prezintă restrângeri în timpul catalizării.

### INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

culoare: transparent cristalină

Vâscozitate la 20°C (Brookfield) : 100 - 150 mPa.S

Greutate specifică la 20°C: 1.06 g/cm<sup>3</sup>

Catalizare inițială (la 23°C și 50% N.V.): aluminiu 2 până la 10 sec, pe cauciuc NORA:~ 5 sec, pe PVC: de la 2 la 10 sec.

Gama de temperatură: de la - 50 până la +120°C (scurt timp +150° C).


Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Măsurile de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

### APLICAȚII ȘI UTILIZĂRI

- AL-FIX permite o lipire deosebit de puternică pentru aproape toate tipurile de materiale cu excepția polietilenei, polipropilenei și fluorului. Materialele potrivite pentru lipirea cu AL-FIX: ABS, aluminiu, bachelită, bronz, butilenă, celuloză, cloropren, crom, delrin (rășină acrilică), sticlă, cupru, cauciuc, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, policarbonat, polistiren, porțelan, PVC rigid, oțel inox.
- Pe materiale poroase recomandăm folosirea AL-FIX AKTIVATOR sau AL-FIX AKTIVATOR SF.
- Puteți utiliza AL-FIX AKTIVATOR ca și primer pentru pregătirea suprafeței. Pentru o adeziune optimă pe aluminiu se recomandă șlefuirea materialului întâi.

| Nr. articol | Denumire                  | Conținut | Categorie                        |
|-------------|---------------------------|----------|----------------------------------|
| N501003     | Al-Fix                    | 20 ml    | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501080     | Al-Fix Remover            | 20 ml    | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501100     | Al-Fix Filler             | 20 ml    | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501101     | Al-Fix Aktivator + Primer | 150 ml   | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501104     | Al-Fix Aktivator          | 200ml    | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501111     | Al-Fix Aktivator SF       | 150 ml   | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501205     | Al-Fix Gel                | 20 ml    | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501303     | Al-Fix Black              | 20 ml    | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |
| N501403     | Al-Fix Flexible           | 20 ml    | ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE |



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

