SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

LB1

LUBRICANT H1

LUBRIFIANT APROBAT PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

- Transparent, nu pătează.
- Efect anti-static şi anti-adezivare.
- Vâscozitate mare.
- Rezistenţă foarte bună la temperatură şi apă.
- Nu conţine silicon! Este fără miros.
- Aprobat în industria alimentară.
- Certificat NSF.



INFORMAŢII GENERALE

LUBRICANT H1 este un lubrifiant certificat NSF din categoria H1, având toate ingredientele certificate NSF. LUBRICANT H1 a fost conceput pentru a oferi o lubrifiere optimă la sarcini mari doar prin simpla aplicare în locuri dificile de ajuns.

LUBRICANT H1 poate fi folosit într-o gamă largă de temperatură, fără a avea modificări de vîscozitate. De asemenea LUBRICANT H1 protejează împotriva coroziunii prin formarea unui strat subţire şi prin penetrarea eficientă a obiectelor ce vin lubrifiate.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ

Categorie NSF: H1.
În conformitate cu FDA, capitolul 21, articolul 178.3570.
Nu conţine: plumb, grăsimi animale şi ulei sintetice.
Ambalaj: aerosol
Culoare: alba
Limita de explozie: 0,8 - 9,0 Vol%

Densitatea relativă: > 2
Miros: tipic
Gama de temperatură: de la -20° C până la 110° C
Durată de viaţă: 24 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

APLICAŢII ŞI UTILIZĂRI

- LUBRICANT H1 este ideal de folosit în toate societăţile de prelucrare a alimentelor şi în firmele care produc, repară şi întreţin utilaje şi accesorii cum ar fi:
- fabrici de producţie sticle
- fabrici de ambalaj din carton
- fabrici de productie utilaje şi echipamente
- ambalaje, împachetări, sigilii, inele O, rulmenţi etc.
- lubrifieri pentru aplicaţii grele înăuntrul şi în exteriorul fabricii
- deosebit de eficient pentru puncte de lubrifiere periodice şi inaccesibile
- potrivit pentru toate tipurile de industrie mai ales pentru mecanisme deschise, cabluri, ghidaje, cuplaje, bare de articulaţie, balamale şi mecanisme de închidere
- special în instalaţii care sunt supuse la condiţii dificile cum ar fi în contact cu acizi, alcalini, apă caldă sau rece, zone de presiune
- toate societăţile de alimente
- abatoare
- fabrici de prelucrare a laptelui
- fabrici de panificaţie
- fabrici de conserve
- fabrici de bere
- puncte cu presiune mare

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Categorie
N214601	Lubricant H1	spray 400 ml	LUBRIFIANŢI







NSF International

NOTĂ

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Novatio se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.