

ULT

VASELINĂ EXTRA PENTRU APLICAȚII GRELE

- Vaselină pentru temperaturi înalte. Rămâne în loc la temperaturi foarte ridicate, chiar 290°C.
- Se fixează pe suprafețele metalice și le protejează cu un film.
- Rezistă la presiuni mari și șocuri mari de încărcare.
- Nu curge. Aditivi anti-uzură asigură performanțe de lungă durată.
- Nu este spălată de ploii puternice. Asigură protecția completă și contra apei.
- Oferă protecție excelentă contra ruginii, coroziunii și uzurii.
- Rezistă la mulți acizi, condițiilor atmosferice, soluții sărate, aburi, oxidărilor și murdăriei.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru completitudinea și acuratețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare a produsului. În niciun caz nu suntem responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosința neadecvată sau din vânzarea către un alt client.

ULTIMATE GREASE

INFORMAȚII GENERALE

ULTIMATE GREASE este o vasină pentru sarcini grele special concepută din uleiuri parafinice de foarte bună calitate și aditiv speciali care asigură rezistența la impacturi grele și presiuni ale echipamentelor care

operează în condiții dificile fără să stropască. Vaselina stă pe loc fără să fie aruncată din angrenaj sau din rulment.

INFORMAȚII TEHNICE

Culoare: Roșie
Miros: Tipic
Agent de îngroșare: Bentonită (nu se amestecă cu alte vaseline)
Greutate specifică: 0,87g/cm³
Valoare PH: n/a
Inflamabilitate: >100° ISO 3679
Punct de picurare (curgere) : nu are
VKA: 3500 N
Rezistență la apă: Excelentă

Rezistență la rugină: Excelentă
Rezistență la acid: Excelentă.
Conductivitate: Ne-Conductivă
Grad NLGI: 2.5
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra cu capacul închis, la umbră, departe de surse de căldură.
Măsuri de siguranță: consultați fișa de securitate.
DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL!

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- ULTIMATE GREASE este recomandată pentru utilizare în:
rulmenți plani și anti frecare, rulmenți manson, îmbinări universale, pompe de apă, rulmenți cu bilă, arbori conducători, lanțuri, șasiu, a cincea roată, pivoți și discuri de frână.
- Reduce timpul de oprire și mentenanța datorită performanțelor superioare.
- Este superioară vaselinelor convenționale pentru lubrifierile zilnice. Este concepută pentru operarea chiar și în condiții severe.
Se reduc stocurile printr-o vasină superioară, cu multiple aplicații.
Durata utilajelor este prelungită și sunt reduce costurile de întreținere.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T205001	Ultimate Grease	400 g	LUBRIFIANȚI
T205005	Ultimate Grease	5 kg	LUBRIFIANȚI
T205020	Ultimate Grease	20 kg	LUBRIFIANȚI

