SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

VEL

VELCRON DUO

SISTEM RAPID ARICI 3 ÎN 1

- Închidere rapidă cu 96 de tip ciupercă
- O singură bandă de aplicație
- Adeziv senzitiv la presiune puternică
- Permite încărcări de 5 ori mai mari față de sistemul clasic "scai și puf"



INFORMAȚII GENERALE

VELCRON DUO lucrează pe principiul interconectării capurilor de tipul ciupercă, care asigură o conexiune solidă când sunt presate împreună.

VELCRON DUO poate fi închis de câte ori este solicitat și pe lungime și în diagonală, se poate deschide oricând.

INFORMAȚII TEHNICE

VELCRON
Adeziv: cauciuc hotmelt
Materialul de bază țesut (transparent): poliamidă acoperită cu poliuretan
Materialul de prindere (capuri de formă ciupercă neagră): polipropilenă
Suportul: polietilenă de joasă densitate transparentă
PROPRIETĂȚI TEHNICE ALE ADEZIVULUI:
Gama de temperatură de serviciu: aprox. -30°C la +93°C
Rezistența la plasticizare: Medie
Rezistența la solvenți: Slabă
Rezistența la umiditate: Mare
Suprafețe low energy: Mare
Suprafețe High energy: Mare
Rezistența la UV: Slabă
INFORMAȚII TEHNICE ALE PRODUSULUI:
Grosime cu adeziv: aprox. 5,4 mm
Grosime fără adeziv: aprox. 4,5 mm
Prindere: 35 N/cm²
Capuri per cm²: aprox. 42
Greutate fără adeziv: aprox. 27 g/m
Greutate cu adeziv (18 mm lățime):
aprox. 45 g/m
Durata de valabilitate: De la data producției și depozitare la 20°C și 50% umiditate rel. în ambalajul original:
12 luni.

VELCRON UV
Adeziv: Acrylic
Materialul de bază țesut (transparent): poliamidă acoperită cu poliuretan
Materialul de prindere (capuri de formă ciupercă neagră): polipropilenă
Suportul: polietilenă de joasă densitate transparentă
PROPRIETĂȚI TEHNICE ALE ADEZIVULUI:
Gama de temperatură de serviciu: aprox. -30°C la +160°C
Rezistența la plasticizare: Mare
Rezistența la solvenți: Mare
Rezistența la umiditate: Mare
Suprafețe low energy: Slabă
Suprafețe High energy: Mare
Rezistența la UV: Mare
INFORMAȚII TEHNICE ALE PRODUSULUI:
Grosime cu adeziv: aprox. 6,1 mm
Grosime fără adeziv: aprox. 4,5 mm
Prindere: 35 N/cm²
Capuri per cm²: aprox. 42
Greutate fără adeziv: aprox. 27 g/m
Lățime: 18 mm (alte dimensiuni la cerere)
Greutate cu adeziv: aprox. 55 g/m
Durata de valabilitate: De la data producției și depozitare la 20°C și 50% umiditate rel. în ambalajul original:
12 luni.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- APLICAȚII:
  Acțiuni de închidere sigure: cea mai bună prindere este obținută prin presarea structurii ghearelor împreună.
  Potrivit pentru încărcări ușoare și grele, de exemplu: covoare auto, scule auto, echipament audio etc.
- UTILIZARE:
  Temperatura: între +15°C and +30°C.
  Suprafețele trebuie să fie curate și fără praf și grăsimi. Adezivul senzitiv la presiune trebuie să fie aplicat cu maxim de presiune pentru a obține nivelul maxim de presiune. Nivelul de performanță indicat se atinge după 24 ore la +23°C.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
Y586102	Velcron Duo black (acrylic)	Roll 18 mm x 2 m	BENZI ADEZIVE

NOTĂ

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectetea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.