SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

MT6

MULTI TECH 6

LUBRIFIANT CU MULTIPLE UTILIZĂRI

- Acţiune foarte rapidă
- Lubrifiant
- Anticoroziv
- Protector
- Fluid degripant
- Îndepărtează apa - Anti-umiditate
- Produs de curăţare
- Aplicare 360 grade

ACEST PRODUS ESTE SIGUR PE MATERIALELE CURENTE!
Cauciuc şi plastic
Metale
Textile
Suprafeţe vopsite



Informaţii generale

MULTI TECH 6 cuprinde patru produse în unul singur: lubrifiant - anticoroziv - protector - fluid degripant - îndepărtează apa - anti-umiditate - produs de curăţare.

Informaţii tehnice


Multi Tech 6 Aerosol
Culoare: maro deschis
Miros: caracteristic
Punct iniţial de fierbere: - 40 C
Punct de autoinflamabilitate: - 80 C
Limita inferioară de explozie: 1 Vol. -%
Limita superioară de explozie: 11 Vol. -%
Temperatura de autoaprindere: > 200 C
Densitatea (la 20 C): 0,796 g/cm3 DIN 51757
Tensiunea dielectrică: 42 kV
Gama de temperatură: - 30° C până la +130° C
Durată de valabilitate: 12 luni, a nu se depozita la temperaturi mai mari de 49 C. Păstraţi în recipiente sigilate.

Multi Tech 6 Lichid:
Stare fizică: lichidă
Culoare: maro deschis
Miros: vanilie
Punct iniţial de fierbere: > 100 °C
Punct de autoinflamabilitate: 24 °C ISO 3679
Limita inferioară de explozie: 0,6 Vol.-%
Limita superioară de explozie: 7 Vol.-%
Densitate (la 20 °C): 0,795 g/cm³ DIN 51757
Tensiunea dielectrică: 42 kV
Durată de valabilitate: 12 luni, a nu se depozita la temperaturi mai mari de 49 C. Păstraţi în recipiente sigilate.
Măsuri de siguranţă: consultaţi fişa de securitate.

Aplicaţii şi utilizare

- Lubrifiant - Anticoroziv - Protector
  Produsul formează un film durabil care asigură protecţia contra apei, a îngheţului, umidităţii şi a ruginii sau oxidării: protejează metalele şi imperfecţiunile microscopice. Garantează un film de grosime de 5 microni. Testele de măsurare a protecţiei contra umidităţii au un rezultat de 1.000 ore. Testele de măsurare a rezistenţei la ceaţă sărată au rezultat între 50 şi 100 ore. Asigură o protecţei de 1 an de zile pentru componentele tratate şi depozitate în interior, 6 luni de zile pentru depozitare exterioară sub acoperiş şi 15 - 30 zile pentru materialele depozitate în exterior.
- Fluid degripant
  Atacă rugina şi toate tipurile de oxidări, ajutând la degriparea pieselor blocate, ruginite sau îngheţate din componente sau mecanisme.
- Îndepărtează apa - Anti - umiditate
  Formează un film protector între suprafaţă şi umiditate.
- Produs de curăţare
  Datorită formulei permite curăţarea tuturor suprafeţelor, eliminarea vazelinei şi a murdăriei astfel previne formarea stratului de oxizi.
- UTILIZARE
  Agitaţi bine înainte de utilizare (Aerosol) şi aplicaţi produs pe suprafaţa de tratat, lăsaţi să acţioneze minim 1 minut după care începeţi să acţionaţi.
  Elimină rugina şi oxidările.
  Degripează funcţiile mecanice blocate.
  Îndepărtează umiditatea din contactele electrice.

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Categorie
T206001	Multi Tech 6	500 ml	LUBRIFIANŢI
T206005	Multi Tech 6	5 l	LUBRIFIANŢI
T206009	Multi Tech 6	20 l	LUBRIFIANŢI








Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.