SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

PGR1

POWER GREASE 1600

VASELINĂ UNIVERSALĂ

- Gamă de temperatură mare de la -30°C până la +140°C
- Pe bază de săpun de litiu
- Oferă proprietăți excelente de protecție contra ruginii, coroziunii și uzurii
- Nu conține acizi
- Clasificare K 2 K-30 conform DIN 51825
- Clasificare ISO-L-XCCHA 2 conform ISO/DIS 6743-9



Informații generale

POWER GREASE 1600 este o vaselină de foarte bună calitate formulată special din cele mai bune ulei parafinice și aditivi speciali. Rezistă la presiuni ale echipamentelor care operează în condiții la limită fără erori. Datorită formulei speciale POWER GREASE 1600 are o durată lungă de viață care reduce costul mentenanței și mărește durata de viață a părților lubrifiate. POWER GREASE 1600 este produsul potrivit pentru aplicațiile voastre de lubrifiere unde sunt solicitate performanțe de exemplu rulmenți cu bile și culisanți la rotații mici și mari, la temperaturi joase și înalte, folosită ca și vaselină universală pentru lubrifieri generale ale mașinilor sau în punctele de lubrifiere. POWER GREASE 1600 garantează o sigilare bună și stabilitate în condiții umede și de praf. Este ușor pompabilă chiar și prin tuburi de lubrifiere.

Informații tehnice


Formă: Pastă fină
Culoare: galben-maro
Agent de întărire: săpun de litiu
Miros: Caracteristic
Densitate (la 15°C): 0,9 g/cm³
Solubilitate în apă: insolubilă
Gama de temperatură: -30°C - +140°C
Clasa NLGI/ DIN 51 818: 2
Vîscozitatea uleiului de bază/40°C/ ASTM D 7042: 110 mm²/s
Conținut de apă / DIN 51 777/T1: < 0,1%
Punct de picurare / DIN ISO 2176: 190°C
Penetrația de lucru/0.1mm, 60 double strokes / DIN ISO 2137: 280
Penetrația de lucru/0.1mm, 60 000 double strokes / DIN ISO 2137: 300
Rezistența la apă / DIN 51807-1: Evaluare nivel 1
Presiunea de curgere la -30°C / DIN 51 805: 800 hPa
Comportament protecție contra coroziunii (EMCOR-test) / DIN 51 802: 0/0
Rezistența la oxidare 100°C/100h / DIN 51 808: 0.2 bar
Încărcare sudură VKA / DIN 51 350/T4: 1600N
Durata de valabilitate: 36 luni, întotdeauna păstrați capacul închis, depozitați la umbră și departe de căldură directă.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

Aplicații și utilizare

- POWER GREASE 1600 este recomandată pentru utilizare la: lubrifierea rulmenților culisanți și cu bile la încărcări normale. Produsul poate fi utilizat la rotații mici și mari, la temperaturi joase și înalte, ca și vaselină universală pentru lubrifierea generală a mașinilor sau în puncte solicitate de lubrifiere.
- Depășește performanțele și durata vaselinelor convenționale în funcții de lubrifiere zilnică. Este o formulă lubrifiantă pentru cele mai severe condiții de operare. Inventarul este redus cu un singur lubrifiant de calitate superioară și cu aplicații multiple. Durata de viață a echipamentelor este mărită și costul mentenanței este redus.

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Categorie
T306010	Power Grease 1600	400g	LUBRIFIANȚI
T306110	Power Grease 1600 LS	400g	LUBRIFIANȚI
T306011	Power Grease 1600	5kg	LUBRIFIANȚI
T306012	Power Grease 1600	25kg	LUBRIFIANȚI





Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectetea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.