

SCK

CHEIA CHIMICĂ

- Deblochează îmbinările ruginite în câteva secunde prin efect de contracție termică.
- Penetreează foarte ușor și repede chiar și în cavitățile cele mai fine.
- SHOCK SPRAY este un degripant fără conținut de ulei.
- Dizolvă cristalele de rugină în câteva secunde.
- Nu conține vazelină sau acizi.
- Nu lasă reziduuri.
- Suprafețele tratate pot fi vopsite în câteva secunde.
- Poate fi folosit pe șuruburi, piulițe, balamale, rulmenți cu bilă și toate aplicațiile ruginite.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SHOCK SPRAY

Informații generale

SHOCK SPRAY acționează acolo unde produsele tradiționale pe baza de uleiuri nu sunt suficient de eficace; potrivit pentru buloane de mici dimensiuni, pe îmbinări filetate corodate de rugină care nu pot fi desfăcute decât mecanic: tăierea mecanică sau flacăra de sudură sau tăiere.

Capacitatea sa de acționare se bazează pe 2 funcții: prin aplicarea SHOCK SPRAY generează un efect de răcire și de contracție pe piesele ruginite sau corodate. Împreună cu puterea de penetrare capilară ridicată, permite produsului să penetreze adânc în cele mai mici cavități.

Informații tehnice

Compoziție: alcool cu ulei biologic degradabil și aditivi anticorozivi.
Culoare: verde.
Punct de inflamabilitate °C: +13.
Greutate specifică: 0,82 g/ml.
Gaz propulsant: nu dăunează stratului de ozon.

Durată de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

Aplicații și utilizare

- SHOCK SPRAY poate fi utilizat pe șuruburi, piulițe, balamale, rulmenți cu bilă și toate aplicațiile ruginite din industrie și mentenanță generală.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N261001	Shock Spray	400 ml	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

