

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

SECȚIUNEA 1: Date de identificare a substanței/amestecului și a societății / întreprinderii

- **1.1 Date de identificare a produsului**
- **Denumire comercială:** MULTI TECH PTFE
- **1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**
 Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **Sectorul de utilizare**
 SU21 Utilizări de către consumatori: Gospodăriile private / publicul larg / consumatorii
 SU22 Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, educație, divertisment, servicii, domeniul artizanal)
- **Categoria de produse** PC24 Lubrifianți, grăsimi, produse de degajare
- **Categoria procesului**
 PROC7 Pulverizare industrială
 PROC11 Pulverizare neindustrială
- **Aplicarea substanței / amestecului** Lubrifiant
- **1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate**
- **Producător/Furnizor:**
 TECHNIQUA HANDELS
 GmbH Hartleitnerstraße 3
 A-4653 Eberstallzell
 Tel: +43 (0) 7241 213 79
 E-Mail: office@techniqua.at
- **1.4 Telefon de urgență:**
 Centru de informare toxicologică (VIZ), Stubenring 6, A-1010
 Vienna telefon de urgență 0-24 ore: +43 1 406 43 43
 Ore de lucru: De luni până vineri 8-16.00 tel.: +43 1 406 68 98
 Institutul Național de Sănătate Publică București, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internațională și informații toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgență sunați la numărul de urgență 112 sau la cel mai apropiat spital

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- **2.1 Clasificarea substanței sau amestecului**
- **Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008**



flacăra

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
 Cronic acvatic 3 H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

- **2.2 Elemente pe etichetă**
- **Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008**
 Produsul a fost clasificat și etichetat în concordanță cu regulamentul CLP.
- **Pictograme de pericol**



GHS02

(Continuare pe pagina 2)

GB

Fișă cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

Denumire comercială: MULTI TECH PTFE

(Continuare de pe pagina 1)

• **Cuvânt de avertizare** Gol• **Fraze de pericol**

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.

H412 Dăunător pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

• **Fraze de precauție**

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, păstrați la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 Feriți de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Do Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P260 Nu inspirați pulverizarea.

P410+P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/ 122°F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările regionale.

• **Informații suplimentare:**

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscăciunea pielii sau crăpături.

Este posibil să se acumuleze amestecuri explozive fără o ventilație suficientă.

• **2.3 Alte pericole**• **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**• **PBT:** Nu se aplică.• **vPvB:** Nu se aplică.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații despre ingrediente

• **3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri**• **Descriere:** Amestec din substanțele listate mai jos cu aditivi care nu sunt periculoși.• **Componente periculoase**

CAS 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 Număr indice: 649-468-00-3 Nr. înreg. 01-2119487077-29	Distilate (petrol), parafinice ușoare hidrotratate  Tox. Asp. 1, H304	25-<50%
CAS 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr indice: 601-003-00-5 Nr. înreg. 01-2119486944-21	propan  Gaz Inflam. 1A, H220 Gaz sub pres. (comp.) H280	12,5-<20%
Număr EC 918-481-9 Nr. înreg. 01-2119457273-39	hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice  Tox. Asp. 1, H304	10-<12,5%
CAS 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr indice: 601-004-00-0 Nr. înreg. 01-2119474691-32	butan  Gaz Inflam. 1A, H220 Gaz sub pres. (comp.), H280	10-<12,5%
CAS 109-66-0 EINECS: 203-692-4 Număr indice: 601-006-00-1 Nr. înreg. 01-2119459286-30	pentan  Lichid Inflam. 2, H225  Tox. Asp. 1, H304  Cronic acvatic 2, H411  STOT SE 3, H336	10-<12,5%
CAS 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr indice: 601-004-00-0 Nr. înreg. 01-2119485395-27	izobutan  Inflam. Gaz 1A, H220 Gaz sub pres. (comp.), H280	10-<12,5%

• **Informații suplimentare:** Pentru formularea frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

GB

(Continuare pe pagina 3)

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

Denumire comercială: MULTI TECH PTFE

(Continuare de pe pagina 2)

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- **4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**
- **După inhalare:** Asigurați aer proaspăt; consultați medicul în caz de dificultăți.
- **După contactul cu pielea:** În general, produsul nu irită pielea.
- **După contact cu ochii:** Clătiți ochiul deschis câteva minute sub apă curgătoare.
- **După înghițire:** Beți cantități abundente de apă și stați la aer curat. Apelați medicul imediat.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **4.3 Indicarea atenției medicale imediate și tratamentului special necesar**
Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

- **5.1 Mijloace de stingere**
- **Agenți de stingere adecvați:** Folosiți metode de stingere adecvat pentru condițiile mediului înconjurător.
- **5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec**
- În timpul încălzirii sau în caz de incendiu se produc gaze otrăvitoare.
- **5.3 Recomandări pentru pompieri -**
- **Echipament de protecție:** Dispozitiv de protecție respiratorie a gurii.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de scurgere accidentală

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**
Montați dispozitivul de protecție respiratorie.
Purtați echipament de protecție. Feriți contactul persoanelor neprotejate.
A se păstra departe de sursele de aprindere.
- **6.2 Precauții de mediu:**
Informați autoritățile vizate în caz de infiltrații în cursul de apă sau în sistemul de canalizare.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare / apele de suprafață sau în apele subterane.
- **6.3 Metode și material pentru izolare și curățare:**
Eliminați materialul contaminat ca și deșeu conform articolului 13.
Asigurați o ventilație adecvată.
- **6.4 Trimitere la alte secțiuni**
Consultați secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în siguranță.
Consultați secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele de protecție personală.
Consultați secțiunea 13 pentru informații despre eliminare.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- **7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță**
Asigurați o bună ventilație / stingere la locul de muncă.
Nu sunt necesare măsuri speciale.
- **Informații despre protecția împotriva incendiilor și a exploziei:**
Nu pulverizați pe o flacără goală sau pe orice alt material incandescent.
Țineți la distanță sursele de aprindere - Nu fumați.
Păstrați la dispoziție dispozitivul de protecție respiratorie.
- **7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități**
- **Depozitare:**
- **Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente:**
Respectați reglementările oficiale privind ambalajele de depozitare privind recipientele sub presiune.
- **Informații despre depozitare într-o unitate de depozitare comună:** Nu sunt necesare.
- **Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:** A se păstra recipientul sigilat bine.
- **Clasa de depozitare:** 2 B

(Continuare pe pagina 4)

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

Denumire comercială: MULTI TECH PTFE

(Continuare de pe pagina 3)

- 7.3 Utilizări finale specifice Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerilor / protecție personală

- 8.1. Parametrii de control
- Informații suplimentare despre proiectarea instalațiilor tehnice: Nu există alte date; vezi articolul 7.
- **Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**

106-97-8 butan

WEL Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³ 750
 Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carc
 (dacă există mai mult de 0.1% de buta-1.3-dienă)

109 -66 -0 pentan

WEL Valoare pe termen lung: 1800 mg/m³, 600 ppm

- Informații suplimentare: Listele valabile în timpul realizării au fost utilizate ca bază.

8.2 Controlul expunerii

- Echipament individual de protecție:
- Măsuri generale de protecție și igienă:
- Spălați-vă mâinile înaintea pauzelor și la sfârșitul lucrului.
Nu inhalați gaze / vapori / aerosoli.
- Protecție respiratorie:



În cazul expunerii de scurtă durată sau în cazul unei poluări de nivel scăzut folosiți aparat respirator cu filtru. În cazul expunerii intense sau prelungite, purtați aparat de protecție respiratorie autonom.

Filtru A2 /P3

- Protecția mâinilor: Nu sunt necesare.
- Materialul mănușilor Nu este necesar.
- Timpul de penetrare a materialului mănușii Nu este necesar.
- Protecție pentru ochi: Nu sunt necesare.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

- 9.1 Informații referitoare la proprietățile fizico-chimice de bază
- Informații generale

Aspect:

Forma: Aerosol
 Culoare: Maro deschis
 Miros: Ca și de solvent
 Pragul de miros: Nedeterminat.

· valoare pH: Nedeterminat.

Schimbarea stării

Punct de topire / punct de îngheț: Nedeterminat.
 Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: Nu se aplică, ca și aerosol.

· Punct de aprindere: Nu se aplică, ca și aerosol.

· Inflamabilitate (solid, gaz): Nu se aplică.

· Temperatura de aprindere: >200 °C (>392 °F)

· Temperatura de descompunere: Nedeterminat.

· Proprietăți explozive: Nedeterminat.

(Continuare pe pagina 5)

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

Denumire comercială: MULTI TECH PTFE

(Continuare de pe pagina 4)

• Limite de explozie:	
Inferior:	0.6 Vol %
Superior:	10.9 Vol %
• Presiunea vaporilor la 220 °C (68 °F):	3500 hPa (2625.2 mm Hg)
• Densitate la 20 °C (68 °F):	0.7 g/cm ³ (5.8 lbs/gal)
• Densitate relativă	Nedeterminat.
• Densitatea vaporilor:	Nedeterminat.
• Rata de evaporare:	Nu se aplică.
• Solubilitate în / Miscibilitate cu apă:	Nu este miscibil sau greu de amestecat.
• Coeficientul de partiție n-octanol / apă:	Nedeterminat.
• Vâscozitate:	
Dinamic:	Nedeterminat.
Cinematic:	Nedeterminat.
• Conținutul de solvent:	
Solvenți organici:	65,0 %
VOC (EC)	---
	438,8 g/l
• VOC-UE%	65,00 %
• Conținut solid:	3,3 %
• 9.2 Alte informații	Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică / condiții de evitat:** Nu există descompunere dacă este utilizat conform specificațiilor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.6 Produse de descompunere periculoase:** Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații cu privire la efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

Oral	LD50	>5000 mg/kg (șobolan)
Cutanat	LD50	>3000 mg/kg (șobolan)
Prin inhalare	LC50 / 4 h	>4951 mg/m ³ (șobolan)

109 -66 -0 pentan

Oral	LD50	>5000 mg/kg (șobolan)
Prin inhalare	LC50 / 4h	25.3 mg/l (șobolan)

- **Efect iritant primar:**
- **Coroziunea / iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Leziuni / iritații oculare grave** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Sensibilizare respiratorie sau a pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare pe pagina 6)

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

Denumire comercială: MULTI TECH PTFE

(Continuare de pe pagina 5)

- **Informații suplimentare de toxicitate:**
- **Efecte CMR (carcinogenitate, mutagenicitate și toxicitate pentru reproducere)**
- **Mutagenicitatea celulelor germinale** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Carcinogenitate** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitate asupra funcției de reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT-expunere unică** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT-expunere repetată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericol de aspirație** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SECTIUNEA 12: Informație ecologică

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

109 -66 -0 pentan

EC50 / 48 h 9.7 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 96 h 4.26 mg/l (pești)

LC50 / 96 h 4.26 mg/l (pești)

- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **12.3. Potențial de bioacumulare** Nu există informații relevante disponibile
- **12.4 Mobilitatea în sol** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **Efecte ecotoxice:**
- **Observație:** Dăunător pentru pești.
- **Informații suplimentare legate de mediu:**
- **Note generale:**
 Clasă de pericol pentru apă: 3 (Reglementarea germană) (autoevaluare): extrem de periculos pentru apă.
 Nu permiteți pătrunderea produsului în apa subterană, în cursuri de apă sau în sistemul de canalizare, chiar și în cantități mici. Pericol pentru apă potabilă chiar și dacă sunt cantități extrem de mici care se scurg în sol.
 Nociv pentru organismele acvatice.
- **12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** Nu se aplică.
- **vPvB:** Nu se aplică.
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECTIUNEA 13: Considerații privind eliminarea deșeurilor

- **13.1. Metode de tratare a deșeurilor**
- **Recomandare**
 A nu se arunca în gunoiul menajer. Nu deversați în canalizare.
- **Ambalaje necurățate:**
- **Recomandare:**
 Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.
 Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.

SECTIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- **14.1 Număr UN**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN**
- **ADR** 1950 AEROSOLI
- **IMDG** AEROSOLI
- **IATA** AEROSOLI, inflamabili

(Continuare pe pagina 7)

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

Denumire comercială: MULTI TECH PTFE

(Continuare de pe pagina 6)

· **14.3. Clasă (clase) de transport periculos**

· **ADR**



· **Clasa** 2 5F Gaze.
 · **Eticheta** 2.1

· **IMDG, IATA**



· **Clasa** 2.1
 · **Eticheta** 2.1

· **14.4. Grupă de ambalaj**

· **ADR, IMDG, IATA** Nereglementat

· **14.5 Pericole pentru mediu:** Nu se aplică.

· **14.6 Precauții speciale pentru utilizator** Avertizare: Gaze:

· **Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):** -

· **Număr EMS** F-D,S-U

- **Cod de stivuire** Cod SW1 Protejat de surse de căldură.
 SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:
 Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de peste 1 litru:
 Categoria B. Pentru DEȘURI DE AEROSOLI: Categoria C, Fără
 segmente vii.

· **Cod de segregare** Cod SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:
 Segregare ca și pentru clasa 9. Stocați „separat de” clasa 1
 cu excepția diviziunii 1.4.
 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de peste 1 litru:
 Segregarea ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare din clasa 2.
 Pentru DEȘURI DE AEROSOLI :
 Segregarea ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare din clasa 2.

· **Transport în vrac conform Anexei II**

Marpol și codul IBC Nu se aplică.

· **Informații suplimentare/ transport:**

· **ADR**

· **Cantități limitate (LQ)** 1L
 · **Cantități exceptate (EQ)** Cod: E0
 Nu este permis ca și cantitate exceptată
 Cod: E0

Nu este permis ca și cantitate exceptată

· **Categoria de transport** 2

· **Cod de restricție tunel** D

· **IMDG**

· **Cantități limitate (LQ)** 1L
 · **Cantități exceptate (EQ)** Cod: E0
 Nu este permis ca și cantitate exceptată
 Cod: E0

Nu este permis ca și cantitate exceptată

(Continuare pe pagina 8)

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 22.02.2021

Numărul versiunii 176

Revizuire: 17.12.2019

Denumire comercială: MULTI TECH PTFE

(Continuare de pe pagina 7)

• „Regulamentul model” al ONU:

UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- **15.1. Reglementări / legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului**
- Directiva 2012/18/EU
- **Substanțe periculoase denumite - ANEXA I** Niciunul dintre ingrediente nu este enumerat.
- **Categoria Seveso P3a AEROSOLI INFLAMABILI**
- **Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior** 150 t
- **Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel SUPERIOR** 500 t
- **Reglementări naționale:**
- **Alte reglementări, limitări și regulamente prohibitive**
- **Substanțe cu nivel foarte ridicat de îngrijorătoare (SVHC) conform REACH, articolul 57** Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
- **15.2 Evaluarea siguranței chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele pe care le deținem în prezent. Cu toate acestea, aceasta nu va constitui o garanție pentru caracteristicile specifice ale produsului și nu va stabili o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

- **Fraze relevante**
 - H220 Gaz extrem de inflamabil.
 - H225 Lichid și vapori foarte inflamabili
 - H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.
 - H304 Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
 - H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.
 - H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
- **Abrevieri și acronime:**
 - RID: Reglementări privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată
 - ICAO: Organizația internațională a aviației civile
 - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)
 - IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
 - IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
 - GHS: Sistem armonizat la nivel mondial de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
 - EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
 - ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate
 - CAS Serviciul de catalogare a substanțelor chimice (divizia American Chemical Society)
 - VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)
 - LC50: Concentrație letală, 50%
 - LD50: Doza letală, 50%
 - PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic
 - SVHC: Substanțe cu nivel foarte ridicat de îngrijorare
 - vPvB: foarte Persistent, bioacumulativ și toxic
 - Inflam. Gaz 1A; Gaze inflamabile – Categoria 1A
 - Aerosol 1; Aerosoli- Categoria 1
 - Gaz pres. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune - Gaz comprimat
 - Inflam. Lichid 2; Lichide inflamabile – Categoria 2
 - STOT SE 3: Toxicitate pentru organ țintă specific (expunere unică) -Categoria de pericol 3
 - Tox. Asp. 1: Pericol de aspirație - Categoria 1
 - Cronic acvatic 2; Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2
 - Cronic acvatic 3; Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 3
- *** Date comparate cu ultima versiune modificată.**