

UCL

DECARBONIZATOR PENTRU ULTRASONIC - GATA DE UTILIZARE

- Agent de degresare și decarbonizator gata de utilizare
- Agent de curățare alcalin, pe bază de apă
- Este sigur pentru aplicare pe aluminiu, oțel, cupru, și aliajele acestora
- Curățare rapidă



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

ULTRA CLEANER

Informații generale

ULTRA CLEANER este un decarbonizator alcalin, pe bază de apă, gata de utilizare, pentru dispozitive ultrasonice. A fost creat pentru îndepărtarea depunerilor de carbon, smălțului de pe motor, murdăriei exacerbate, regăsite în motoarele cu combustie internă.

ULTRA CLEANER nu conține

solvenți clorurați, corpuri fenolice, amine sau săruri de crom, permițând astfel utilizarea în sisteme pe bază de apă.

ULTRA CLEANER este, de asemenea, capabil să elimine unsoarele siliconice, fiind sigur pentru utilizare pe aluminiu, oțel, cupru, și aliajele acestora.

Informații tehnice

Formă: lichid
Culoare: transparentă/gălbui
Miros: moderat

Valoare pH: 12
Punct de inflamabilitate: 93 °C
Densitate relativă: 1,2 g/ml
Solubilitate în apă: solubil

Aplicații și utilizare

- **UTILIZARE:**
 - pentru întreținere sau reparații generale ale motoarelor pe benzină sau motorină
 - se poate utiliza și pentru curățarea accesoriilor, cum ar fi piesele de ambreiaj, piesele cutiei de viteze, carburatoare, pistoane, valve, radiatoare etc.
 - îndepărtează contaminările, cum ar fi, uleiul, unsoarea, carbonul, smălțul de pe motoare, funinginea etc.
- **APPLICATION:**
 - Majoritatea aplicărilor necesită 15% soluție ULTRA CLEANER
 - Doar pentru degresare, este suficient un procent de 6% soluție
 - Temperatura de lucru recomandată este de 80°C
 - Timpul de contact depinde de cantitatea și tipul contaminării
 - Dacă este posibil, se recomandă clătirea la înaltă presiune
 - După clătire, NU va exista o protecție împotriva ruginii. Pentru agentul protector împotriva coroziunii corect și posibil, vă rugăm să solicitați informații agentului nostru de vânzări.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
			
			
			