

AFF

ADEZIV RAPID ȘI FLEXIBIL PENTRU LIPIRI TRANSPARENTE

- Potrivit pentru materiale elastice.
- Lipire flexibilă, cu timp îndelungat de acțiune.
- Gama de temperatură de la -55°C la +140°C.
- Excelentă rezistență chimică și la umiditate.
- Economic în utilizare.
- Mare rezistență la rupere > 60N/cm².
- AL-FIX AKTIVATOR accelerează catalizarea.
- Rezistență la umiditate, șocuri, alunecare și la impact.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

AL-FIX FLEXIBLE

Informații generale

AL-FIX FLEXIBLE este un adeziv cianoacrilic transparent cu putere mare de adezivare pe multe materiale și prezintă o ușoară flexibilitate după catalizare. AL-FIX FLEXIBLE este rezistent contra solvenților,

uleiurilor, benzen, la fluctuații de temperaturi înalte și joase. AL-FIX FLEXIBLE este ideal pentru aplicații care intră în contact regulat cu umiditatea.

Informații tehnice


Culoare: mată, transparentă.
Vâscozitate la 25°C: 2500-3500 mPa.s.
Densitate: 1,06 g/m.
Punct de inflamabilitate: 85°C.
Rezistența la rupere pe NBR: # 62 N/cm².
Forța de forfecare pe oțel: 28 N/mm².
Gama de temperatură: -55°C la +140°C.
Solubil în: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

Notă: Al-Fix Flexible poate fi depozitat în locuri răcoroase, uscate și ferite de lumină. Durata de viață este de cel puțin 9 luni dacă se depozitează la temperatura camerei (18-25°C). Dacă depozitarea este la +5°C (de ex. în frigider) durata de viață crește la 12 luni. Prin înghețarea la -20°C adezivul poate fi depozitat pe timp nelimitat. Oricum, produsul trebuie adus la temperatura camerei înainte de utilizare. Vă recomandăm se depozitați Al-Fix în general în frigider.

Aplicații și utilizare

- Materialele potrivite pentru lipire cu AL-FIX FLEXIBLE sunt: ABS, aluminiu, bachelită, bronz, butilenă, celuloză, cloropren, crom, delrin, sticlă, cupru, cauciuc natural, NBR, Neopren, nitril, nylon, fenol, policarbonat, PUR, MUR, Viton, Teflon, polistiren, porțelan, PVC rigid, oțel inox, oțel.
- Ideal pentru lipiri metal și cauciuc
- Pentru lipiri rapide de cauciuc natural și artificial, materiale plastice și metalice etc.
- Pentru lipiri de cauciuc și plastice supuse la diferențe de temperatură și umiditate
- AL-FIX FLEXIBLE face posibilă adezivări puternice între materiale diverse cu excepția polietilenei, polipropilenei, siliconului și a fluorului, de asemenea produse cu conținut de plastic
- Pentru materiale poroase: folosiți AL-FIX AKTIVATOR.
- Utilizarea AL-FIX AKTIVATOR poate duce la ondularea zonei adezivate cât și la scăderea flexibilității.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N501403	Al-Fix Flexible	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501101	Al-Fix Aktivator + Primer	150 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501100	Al-Fix Filler	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

