

AFX

ADEZIV ULTRARAPID PENTRU LIPIRI TRANSPARENTE

- Pe bază de cianoacrilat
- Lipește în câteva secunde.
- Fără încălzire, fără sudare și fără preparare laborioasă.
- Rezistență mare la tracțiune, mai mare decât a materialului de lipit.
- Foarte economic, cu cât este mai subțire stratul de adeziv, cu atât mai mare este rezistența lipirii.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

AL-FIX

Informații generale

AL-FIX este un adeziv care lipește în câteva secunde și are formulă bazată pe cianoacrilat.

AL-FIX este un adeziv cu un singur component fără solvenți și conține monomer de etilcianoacrilat.

AL-FIX este rezistent la solvenți, uleiuri, benzeni, fluctuații ale temperaturii și condițiilor atmosferice.

Lipirile cu AL-FIX au o rezistență mare la forfecare și nu prezintă restrângeri în timpul catalizării.

Informații tehnice

Culoare: transparent cristalină

Vâscozitate la 20°C (Brookfield) : 100 - 150 mPa.S

Greutate specifică la 20°C: 1.06 g/cm³

Catalizare inițială (la 23°C și 50% N.V.): aluminiu 2 până la 10 sec, pe cauciuc NORA: ~ 5 sec, pe PVC: de la 2 la 10 sec.

Gama de temperatură: de la - 50 până la +120°C (scurt timp +150° C).


Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Măsurile de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

Aplicații și utilizare

- AL-FIX permite o lipire deosebit de puternică pentru aproape toate tipurile de materiale cu excepția polietilenei, polipropilenei și fluorului. Materialele potrivite pentru lipirea cu AL-FIX: ABS, aluminiu, bachelită, bronz, butilenă, celuloză, cloropren, crom, delrin (rășină acrilică), sticlă, cupru, cauciuc, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, policarbonat, polistiren, porțelan, PVC rigid, oțel inox.
- Pe materiale poroase recomandăm folosirea AL-FIX AKTIVATOR sau AL-FIX AKTIVATOR SF.
- Puteți utiliza AL-FIX AKTIVATOR ca și primer pentru pregătirea suprafeței. Pentru o adeziune optimă pe aluminiu se recomandă șlefuirea materialului întâi.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N501003	Al-Fix	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501205	Al-Fix Gel	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501403	Al-Fix Flexible	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501303	Al-Fix Black	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501080	Al-Fix Remover	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501100	Al-Fix Filler	20 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501101	Al-Fix Aktivator + Primer	150 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501104	Al-Fix Aktivator	200ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N501111	Al-Fix Aktivator SF	150 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

