

FFP

PRIMER PENTRU ADEZIVI FAST FIX

- Pentru tratamentul suprafețelor dificil de lipit (ex. polietilenă, polipropilenă, PTFE)
- Se poate folosi pe o gamă largă de suprafețe dificile
- Putere excelentă



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

FAST FIX PRIMER

Informații generale

FAST FIX PRIMER este un primer pe bază de solvent pentru tratamentul suprafețelor dificile de lipit cum ar fi polietilenă, polipropilenă sau PTFE.

Cu FAST FIX PRIMER suprafețele dificile pot fi lipite cu orice adeziv FAST FIX.

Informații tehnice

Baza chimică: solvent alifatic
Culoare: incolor
Formă: aerosol
Miros: caracteristic
Densitate (la 20°C): 0,7 g/cm³
Vâscozitate: < 20 mPas
Punct de inflamabilitate: -10°C (DIN 55213)
Durată de valabilitate: 12 luni la temperatura camerei

Recipient sub presiune: protejați de lumina soarelui și nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C. Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare. Este posibilă acumularea de amestecuri explozive fără ventilație suficientă.

Aplicații și utilizare

- 1. Curățați bine suprafața
- 2. Fast Fix Primer trebuie aplicat pe o suprafață curată, fără scame sau resturi de lavetă / hârtie / burete și suprafața trebuie udată.
- 3. ATENȚIE: Înainte de aplicarea adezivului, solventul trebuie să fie complet evaporat!
- 4. ATENȚIE: Nu trebuie să treacă mai mult de 1 oră între aplicarea primer și a adezivului.
- 5. ATENȚIE: Dacă doar o parte de lipit este din material plastic dificil, atunci doar pe aceasta trebuie aplicat primer. În acest caz, adezivul se aplică pe suprafața netratată.
- 6. Încărcați lipitura doar după atingerea forței finale.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T501014	Fast Fix Primer	50ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T504600	Fast Fix S	20g	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

