SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

NLB

NOVA LUBE

CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE PENTRU PROBLEME DE RUGINĂ, COROZIUNE ȘI UZURĂ

- Pulbere specială de metale, fără conținut de Nichel.
- Rezistență la presiuni ridicate (2300 kg/cm²).
- Gamă extinsă de temperatură (-180°C / +1200°C).
- Protejează împotriva galvanizării și coroziunii.
- Caracteristici unice de lubrifiere - reduce frecarea și coroziunea, efectul de rulmenți cu bile.
- Rezistă la apă, vapori chimici, săruri, solvenți, factori atmosferici etc.
- Previne griparea. Chiar și în condiții extreme, vâscozitatea nu se schimbă.
- Economisește timp și bani.
- Simplifică montajul și demontajul.
- Economic în folosință.



Informații generale

NOVA LUBE este un produs lubrifiant și protectiv compus din micronice particule metalice și un ulei sintetic special care protejează de coroziune și oxidare. NOVA LUBE penetrează în cele mai fine cavități și formează o peliculă protectivă subțire și rezistentă în timp. Piesele montate cu NOVA LUBE sunt ușor de demontat cu scule standard, chiar și după ani de zile. Nu vor mai fi probleme cu coroziunea și griparea.

NOVA LUBE posedă o excelentă conductivitate termică și e indestructibilă. Este termostabilă de la –180°C la +1200°C, este rezistentă la apă, săruri, acizi, soluții caustice, vapori, gaz, ulei și mare parte de agenți chimici și solvenți. Nu poate fi folosită la instalații de oxigen sau acetilenă.
NOVA LUBE nu este toxică, nu conține plumb și nichel.
NOVA LUBE sigilează, nu curge și este economic în folosire.

Informații tehnice

Soliditate: NLGI CLASS 1 metodă de testare.
Greutate specifică la 20°C: 1.6 g/cm³ DIN 51757.
Test presiune: 4000 N VKA TEST.
Temperatura de curgere: 1200°C.
Temperatura de îngheț: -180°C.

Test de rezistența la apă cf DIN 51807-1.
Durata de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

Aplicații și utilizare

- Are multe utilizări în următoarele sectoare:
- Industria oțelului, fabrici de hârtie, industria petrochimică și întreținerea ei, centrale electrice
- Industria automobilelor, în producția instalațiilor sanitare, echipament de tratare a apei, ateliere de reparații motoare.
- Echipamente pentru construcția drumurilor, ateliere de întreținere, service auto.
- Industria alimentară și a ambalajelor, șantiere navale, mine, fabrici de sticlă etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N221002	Nova Lube	120 g	LUBRIFIANȚI
N221101	Nova Lube	400 ml	LUBRIFIANȚI
N221302	Nova Lube	450 g	LUBRIFIANȚI
N221404	Nova Lube	1,8 kg	LUBRIFIANȚI









Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.