

SLG

VAZELINĂ SILICONICĂ REZISTENTĂ LA TEMPERATURI ȘI UMIDITATE

- Nu se topește, este fără miros și are excepționale proprietăți lubrifiante.
- Nu afectează mediul ambient, nu conține solvenți sau silicon volatil.
- Sigur de folosit pe toate suprafețele cum ar fi metalice, din cauciuc, lăcuite și cele mai multe suprafețe sintetice.
- Gama de temperatură este de la -50°C to la 200°C.
- Menține cauciucul moale și flexibil, protejându-l împotriva înghețului sau uscării.
- Poate fi folosit eficient în strat subțire dar și gros - îndepărtează apa, este izolator electric și termic



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SILGREASE

Informații generale

SILGREASE este o vazelină cu rășină siliconică de foarte bună calitate care nu se topește și are excelente proprietăți lubrifiante. SILGREASE izolează complet electric și protejează împotriva coroziunii și a oxidării. Datorită proprietăților foarte bune de izolare, SILGREASE este în conformitate cu prevederile Ministerului Apărării al Marii Britane nr 68- 69 ediția 1 și ca urmare este în conformitate cu Specificațiile

militare MIL-S-8660B. SILGREASE rezistă la temperaturi cuprinse între -50°C și +200°C. Menține materialele plastice și din cauciuc flexibile și le prelungește durata de viață. În plus SILGREASE nu afectează aceste suprafețe. Agenția de Reglementare a Apei din Marea Britanie (WRAS) a aprobat SILGREASE pentru utilizare în contact cu apa potabilă.

Informații tehnice

Culoare: transparent clară.
Miros, gust: fără.
Penetrare: 225 mm în stare fixă; 270 mm în mișcare;
240 mm în lucru după 24 ore la 200°C.
Rezistența electrică: 1 x 1015 Ohm-cm.
Constanta dielectrică: 2.6.
Punct de topire: nu are.
Tensiunea de străpungere: 19,5 KV/mm.

Gama de temperatură: -50°C la +200°C.
Compuși volatili: nu conține.

Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

Aplicații și utilizare

- INDUSTRIE
- sigilarea sistemelor electrice și electronice în vederea prevenirii penetrării lichidelor
- protejează sistemul de aprindere. Previne formarea scânteilor (descărcări Corona)
- menține garniturile de cauciuc moi și flexibile în vederea unei sigilări eficiente (previne pierderile). Protejează împotriva uscării lor
- ideal ca și lubrifiant și protector pentru piese care sunt sensibile la apă și coroziune
- anti-adezivare, toate suprafețele sunt ușor de demontat chiar și la temperaturi joase de iarnă (-70°C)
- protejează și previne griparea șuruburilor și piulițelor
- ideal ca și lubrifiant pentru cablurile electrice
- vazelină de montaj pentru îmbinările țevilor de apă și pentru alte sigilări
- vazelină pentru instalația de grădini în aplicații de izolare electrică și a îmbinărilor flexibile de țevi
- păstrează în bună stare îmbinarea furtunurilor de apă pentru incendii
- foarte bună rezistență chimică și contra condițiilor atmosferice
- potrivit să fie folosit în industria alimentară
- nu are efect de saponare
- IMPORTANT:
- SILGREASE nu trebuie aplicat pe suprafețe care vor fi vopsite. SILGREASE poate fi ușor îndepărtat cu NOVATIO SAFETY CLEAN.
- SILGREASE nu are efecte adverse pe suprafețe metalice și pe cele mai multe plastice.
- SILGREASE are o lungă durată de acțiune.

- AUTOMOTIV:
- chedere și burdufuri din cauciuc: păstrează cauciucul moale și flexibil, astfel că vor sigila bine și nu vor picura
- lubrifică și protejează conductori și joncțiuni de la mecanismul geamurilor și părțile motoarelor, deoarece sunt foarte sensibile la apă și coroziune
- ajută la evitarea uscării furtunurilor din cauciuc
- previne lipirea și înghețarea chederului de la trapă
- datorită rezistenței la temperatură nu curge și nu pătează interiorul
- pentru protecția contra vântului și a apei în cazul montării stopurilor, antenei, spoilerelor înfiletate; face aceste garnituri mai flexibile; demontarea este ușoară și excesul de vazelină este ușor de curățat cu SAFETY CLEAN
- nu atacă vopseaua auto și este ideală pentru protecția lucrărilor de sudură, a pragurilor, a butoanelor de blocare uși, stabilizatoare și cablaje auto
- asamblarea suporturilor din cauciuc pentru evacuare este mai simplă și SILGREASE previne crăparea și zgometele
- simplifică demontarea pneurilor și păstrează umărul moale și flexibil, previne posibilele fisuri
- previne depunerea depozitelor carbonice din descărcări electrice
- ajută la asamblarea tuburilor sistemului de răcire pe apă
- ideal pentru ungerea cablului de la indicator de kilometraj și a mecanismelor
- nu afectează lucrările de caroserie deoarece nu conține silicon volatil
- realizează protecții contra apei a prizelor de curent de la remorci, făcând montarea și demontarea lor ușoară
- pentru tratamentul următoarelor componente contra penetrării de lichide, a oxidărilor și a descărcărilor de mare voltaj: cabluri de pornire, distribuitor, motor și mecanismele interioare, bobina de inducție, plăci electronice, sistemul de aprindere

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N201102	Silgrease	75 ml	LUBRIFIANȚI
N201901	Pistol Silgrease		SCULE

LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

