

LDT

DETECTOR INDUSTRIAL PENTRU PIERDERI DE AER ȘI GAZE

- LEAK DETECT este certificat DIN-DVGW
- Detectează pierderile de aer și gaze în câteva secunde
- Nu este coroziv, este sigur de utilizat pe toate suprafețele
- Incolor, nu este toxic
- Timp lung de acțiune
- Se poate aplica în locuri dificile de ajuns
- Economic, sigur și ușor de folosit



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

LEAK DETECT PRO

Informații generale

LEAK DETECT PRO detectează toate pierderile de aer și gaze în câteva secunde. LEAK DETECT PRO are o adesiune bună pe furtunuri și tuburi. Datorită design LEAK DETECT PRO este ușor de folosit în locuri mici.

LEAK DETECT PRO este un detector de pierderi sigur. LEAK DETECT PRO nu este coroziv sau toxic și nu lasă reziduuri.

Informații tehnice

LEAK DETECT
Nu conține gas propulsant: conțien CO₂.
Baza: soluție de săpun.
Aspect: spray.
Culoare: incolor.
Poate fi îndepărtat cu: apă caldă - acetonă - metanol.
Conținut VOC %: 0%
Coroziv: nu este coroziv, nu este toxic.
pH: 6 -8.
Temperatura de aplicare: de la +5°C până la +35°C.
Presiunea vaporilor (la 20°C): 23 hPa.
Densitate (la 20°C): 1,01 g/cm³
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați fișa de securitate.

LEAK DETECT PRO
Baza: soluție de săpun.
Aspect: spray.
Culoare: incolor.
Poate fi îndepărtat cu: apă caldă - acetonă - metanol.
Conținut VOC: 200 g/l
Coroziv: nu este coroziv, nu este toxic.
pH: 6 -8.
Temperatura de aplicare: de la -20°C până la +35°C.
Temperatura de autoaprindere: > 200°C.
Densitate (la 20°C): 0,95688 g/cm³
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați fișa de securitate.

Aplicații și utilizare

- pentru verificarea înainte și după reparații ale țevilor de gaz, tuburile de aer comprimat, cauciucuri dezumflate, furtunuri de presiune, sisteme de frânare cu presiune de aer ...
- testarea presiunii gazelor în rezervoare de presiune
- aparate de răcire, aer condiționat
- cordoane de sudură
- compresoare
- îmbinări filetate tubulare
- supape, sisteme de transport al gazului lichid
- sisteme de conducte

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T163002	Leak Detect Pro	400ml	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

