

SCT

EXCELENTĂ CEARĂ PROTECTIVĂ PENTRU SUPRAFEȚE FEROASE ȘI NEFEROASE

- Formează un film protector de lungă durată, uscat și ușor de lucrat.
- Penetrează chiar și în cele mai mici fisuri și pori.
- Ideal după lucrările de tinichigerie și suduri.
- Se formează un strat protector omogen și cu bună aderență.
- Filmul de protecție se formează repede după aplicare.
- Nu atacă lacurile, cauciucurile sau materialele sintetice.
- Se folosește pentru protecția de lungă durată împotriva coroziunii a părților de mașini și utilaje, a suprafețelor metalice
- Rezistă până la temperaturi de 90°C.
- Ceară în exces este ușor îndepărtată cu Safety Clean.
- Conține mare de ceară.
- Rezistă la apă și sare.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SKINCOAT

Informații generale

SKINCOAT formează un film protector de ceară omogen, uscat, ușor de folosit cu bună aderență pentru protecția împotriva coroziunii, ruginei sau altor oxidări ale suprafețelor.

SKINCOAT prezintă o rezistență durabilă la apă, sare și factorii de mediu fără modificări până la temperatura de 90°C. SKINCOAT penetrează chiar și în cele mai mici fisuri, crăpături și pori.

SKINCOAT este neutru și nu atacă suprafețele metalice, lacurile, cauciucul sau materialele sintetice.

SKINCOAT se poate folosi pentru aplicații externe cât și interne cu rol de protecție - este disponibil un prelungitor practic pentru spații închise.

SKINCOAT este potrivit pentru protecții de scurtă dar și lungă durată.

SKINCOAT se curăță foarte ușor cu Safety Clean sau Kleenspray-S astfel obținându-se o suprafață perfect degresată gata de vopsire.

Informații tehnice

Compoziție: ceară dizolvată în solvent

Culoare: maro

Miros: tipic de ceară/solvent

pH: neutru

Punct de inflamabilitate: după evaporarea solventului:

> 45°C; imediat după aplicare: foarte inflamabil

Timp de lucru: depinde de umiditatea relativă și de

temperatura mediului - de la 15 la 30 minute

Consum per 500ml: circa 4 - 6 m2 în strat de 100 microni

Solubilitate în apă: insolubil

Densitatea relativă: 0,6576 g/dm³

Timp de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri

uscate, răcoroase și ferite de îngheț

Măsuri de securitate: consultați MSDS

Aplicații și utilizare

• INDUSTRIE

Pentru protecție anticorozivă de lungă durată ale părților de mașini și a uneltelor, a suprafețelor metalice, a arborilor ...

Ideal pentru mănuchiurile de cabluri, datorită puterii de penetrare și capacității de umplere

Asigură un strat protector temporar pentru

transporturi maritime sau de alt tip

Se poate folosi ca și protecție temporară până la

vopsirea finală

Protecția internă a spațiilor goale, a profilelor etc

de asemenea pentru protejarea după prelucrări și

șlefui. Operațiile de prelucrare a metalului nu

mai cauzează coroziuni interne după aplicarea și

încapsularea suprafețelor cu Skincoat

Skincoat previne degradarea electrochimică a

diferitelor metale datorită capacităților de izolare

• AUTOMOTIV

Este ideal pentru protecție pe termen lung în spații închise și în locuri dificile de ajuns cum ar fi:

interiorul pragurilor, a ușilor, a burdufurilor, a lonjeroanelor, a suprafețelor inferioare, a zonelor

de trecere a cablurilor, a capotei și a suporturilor

bateriei

Recomandat după reparații de tinichigerie sau

suduri

Datorită capacităților puternice de penetrare

Skincoat intră chiar și în cele mai mici fisuri sau

deschideri formând un strat de protecție durabil

în locuri invizibile și în cei mai mici pori

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N118001	Skincoat	500 ml	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR
N743040	Adaptor spatii închise		SCULE

