

MT6

LUBRIFIANT CU MULTIPLE UTILIZĂRI

- Acțiune foarte rapidă
- Lubrifiant
- Anticoroziv
- Protector
- Fluid degripant
- Îndepărtează apa - Anti-umiditate
- Produs de curățare
- Aplicare 360 grade

ACEST PRODUS ESTE SIGUR PE
MATERIALELE CURENTE!

Cauciuc și plastic
Metale
Textile
Suprafețe vopsite



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

MULTI TECH 6

Informații generale

MULTI TECH 6 cuprinde patru produse în unul singur:
lubrifiant - anticoroziv - protector

- fluid degripant - îndepărtează apa - anti-umiditate -
produs de curățare.

Informații tehnice


Multi Tech 6 Aerosol
Culoare: maro deschis
Miros: caracteristic
Punct inițial de fierbere: - 40 °C
Punct de autoinflamabilitate: - 80 °C
Limita inferioară de explozie: 1 Vol.-%
Limita superioară de explozie: 11 Vol.-%
Temperatura de autoaprindere: > 200 °C
Densitatea (la 20 °C): 0,796 g/cm³ DIN 51757
Tensiunea dielectrică: 42 kV
Gama de temperatură: - 30 °C până la +130 °C
Durată de valabilitate: 12 luni, a nu se depozita la temperaturi mai mari de 49 °C. Păstrați în recipiente sigilate.

Multi Tech 6 Lichid:
Stare fizică: lichidă
Culoare: maro deschis
Miros: vanilie
Punct inițial de fierbere: > 100 °C
Punct de autoinflamabilitate: 24 °C ISO 3679
Limita inferioară de explozie: 0,6 Vol.-%
Limita superioară de explozie: 7 Vol.-%
Densitate (la 20 °C): 0,795 g/cm³ DIN 51757
Tensiunea dielectrică: 42 kV
Durată de valabilitate: 12 luni, a nu se depozita la temperaturi mai mari de 49 °C. Păstrați în recipiente sigilate.
Măsuri de siguranță: consultați fișa de securitate.

Aplicații și utilizare

- Lubrifiant - Anticoroziv - Protector
Produsul formează un film durabil care asigură protecția contra apei, a înghețului, umidității și a ruginii sau oxidării: protejează metalele și imperfecțiunile microscopice. Garantează un film de grosime de 5 microni. Testele de măsurare a protecției contra umidității au un rezultat de 1.000 ore. Testele de măsurare a rezistenței la ceață sărată au rezultat între 50 și 100 ore. Asigură o protecție de 1 an de zile pentru componentele tratate și depozitate în interior, 6 luni de zile pentru depozitare exterioară sub acoperiș și 15 - 30 zile pentru materialele depozitate în exterior.
- Fluid degripant
Atacă rugină și toate tipurile de oxidări, ajutând la degriparea pieselor blocate, ruginite sau înghețate din componente sau mecanisme.
- Îndepărtează apa - Anti - umiditate
Formează un film protector între suprafață și umiditate.
- Produs de curățare
Datorită formulei permite curățarea tuturor suprafețelor, eliminarea vazei și a murdăriei astfel previne formarea stratului de oxizi.
- UTILIZARE
Agitați bine înainte de utilizare (Aerosol) și aplicați produs pe suprafața de tratat, lăsați să acționeze minim 1 minut după care începeți să acționați. Eliminați rugină și oxidările.
Degripează funcțiile mecanice blocate.
Îndepărtează umiditatea din contactele electrice.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T206001	Multi Tech 6	500 ml	LUBRIFIANT
T206005	Multi Tech 6	5 l	LUBRIFIANT
T206009	Multi Tech 6	20 l	LUBRIFIANT



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

