

RED2

VASELINĂ CU PERFORMANȚE RIDICATE

- Aplicare ușoară în punct
- Rezistă până la 190° C
- Lubrificază și previne ruginirea pe orice suprafață metalică
- Curăță și lubrificază într-o singură operație
- Pătrunde între suprafețe față de vaselinele obișnuite nu reușesc
- Rezistență excelentă la presiuni



RED LUBE 2400

Informații generale

RED LUBE 2400 este un produs lubrifiant nou și unic care la aplicare este un lichid subțire penetrant care se transformă într-o vasealină multi uz după 1 oră. RED LUBE 2400 lubrificază și previne ruginirea pe orice suprafață metalică. Filmul lubrifiant produs este rezistent la apă sărată, umiditate și coroziune plus este stabilă la temperaturi până la 190° C.

Aderența puternică la metale nu va freca sau produce uzură ca și cum fac uleiurile obișnuite penetrante sau lubrifanții siliconici. Poate fi folosită la lanțuri, angrenaje deschise, angrenaje melc sau cabluri, de asemenea protejează contra intrării apei. RED LUBE 2400 este proiectată să reziste la forțe centrifuge la mecanisme cu viteze mari.

Informații tehnice



Baza: lubrifiant pe bază de ulei mineral și sintetic, parte solidă de litium, aditivi EP Extreme Pressure și antiuzură, inhibitori de coroziune
Formă: aerosol
Culoare: roșie
Miros: caracteristic
Gama recomandată de temperaturi de operare: 30°C to 190°C
Punct inițial de fierbere: -44,5°C
Punct de inflamabilitate: -97°C

Limita inferioară de explozie: 1,4 Vol%
Limita superioară de explozie: 10,9 Vol%
Presiunea vaporilor (la 20°C): 8300 hPa
Densitate (la 20°C): 0,67 g/cm³
Solvenți organici: 65%
Testul de încărcare cu 4 bile VKA: aprox 2400 N
Presiunea (20°C): 3.0 bar
Temperatura de depozitare: răcoroasă (10°C - 20°C) și uscată
Durata de valabilitate: 12 luni

Aplicații și utilizare

- APLICAȚII:
 - Echipamente de construcții
 - Automotiv, Autobuse, Camioane și echipamente grele
 - Magazine de închiriat echipamente
 - Echipamente industriale
 - Utilaje agricole și de reparații
 - Săli de sport, Spa, Unități de învățământ
 - Service de motociclete
 - Marin
 - Companii de apă și canalizare
- UTILIZARE:
 - A se folosi la temperatura camerei și agitați bine înainte de folosință
 - Aplicați un film subțire pe suprafața de lubrifiat sau de protejat
 - Pentru zonele greu de ajuns, adăugați vârful cu prelungire
 - Lăsați să se evapore solvenții, în mod normal durează aprox 5 minute.
 - Amestecul va începe să formeze vaselina
 - Lăsați să acționeze 1 oră pentru transformare totală.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T314001	Red Lube 2400	500ml	LUBRIFIANȚI



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

