

# SIC

## LUBRIFIANT TRANSPARENT ȘI FLUID PROTECTOR

- Lubrifiant cu multiple utilizări, asigură o lubrifiere de lungă durată
- Excelent demulant
- Uscare rapidă
- Oprește scârțăiturile
- Rezistent la apă și transparent
- Previne lipirea - reduce adezivările
- Mărește productivitatea muncii
- Protejează suprafețele
- Pe bază de ulei siliconic pur
- Transparent, foarte subțire, inodor, nu pătează și este eficient pe toate suprafețele: metalice, cauciuc, lemn, piele, plastic, suprafețe vopsite, textile, vinil etc.
- Rezistă la condițiile atmosferice, menține cauciucul și pielea moi și flexibile
- Nu curge, nu îngheață, nu se întărește, evaporă sau acidulează



### Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

# SILICO

## Informații generale

SILICO este un produs unic formulat ca și amestec viscos de siliconi proiectați să asigure o lubrifiere superioară cu excelente proprietăți de demulare.

SILICO este un lubrifiant multi rol special proiectat pentru a obține suprafețe rezistente la apă, de a preveni adezivările, a opri scârțăitul și de a proteja suprafețele contra coroziunii.

## Informații tehnice

Aspect: Aerosol  
Culoare: incolor  
Miros: caracteristic  
Punct inițial de fierbere și gama de de fierbere: -40°C  
Punct de inflamabilitate: -80°C  
Gama de temperatură: -50°C la +250°C  
Limita inferioară de explozie: 1 Vol.-%  
Limita superioară de explozie: 11 Vol.-%  
Densitate (la 20°C): 0,705 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757  
Vâscozitate / cinematică: < 7 mm<sup>2</sup>/s  
Durată de valabilitate: 12 luni

LICHID  
Culoare: incolor  
Miros: caracteristic  
Punct inițial de fierbere: 65°C  
Punct de inflamabilitate: -26°C  
Limita inferioară de explozie: 1,1 Vol%  
Limita superioară de explozie: 7,4 Vol%  
Densitate (la 20°C): 0,7 g/cm<sup>3</sup>  
Vâscozitate / cinematică: < 7 mm<sup>2</sup>/s  
Durată de valabilitate: 12 luni

## Aplicații și utilizare

- SILICO poate fi aplicat pe multe suprafețe. Utilizarea regulată reduce cantitatea de materiale lipite de echipamente pentru a mări productivitatea muncii, mai puține adezivări și permite utilajelor de a lucra mai repede.
- Pe utilaje de curățare zăpada: previne înghețarea și aglomerarea zăpezii și gheții pe lame, mânere și aripile laterale.
- Alte aplicații: scripete, conveioare, role, uși culisante, ferestre, echipament de drumuri, utilaje cu lamă, buldozere, mese, scaune cu rotile, targă. mobilier de birou, fernoare.
- O singură aplicare se usucă în câteva minute. Țineți la o distanță de 20 - 25 cm de suprafața respectivă. Acoperiți suprafața din abundență. Acoperiți zonele din jur pentru a evita reziduurile de aplicare.
- PROTEJAREA matrițelor de injecție și de extrudare în domeniul plastic contra coroziunii.

| Nr. articol | Denumire | Conținut | Categorie   |
|-------------|----------|----------|-------------|
| T201001     | Silico   | 500ml    | LUBRIFIANȚI |

