

SAG

SPRAY DE PROTECȚIE ANTI ALUNECARE

- Asigură protecție anti alunecare pe toate suprafețele
- Transparent
- Aplicare simplă și rapidă
- Se poate îndepărta ulterior
- Rezistență bună la UV
- Se poate folosi temporar sau permanent
- Poate fi vopsit cu vopsea acrilică



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul. Dumneavoastră particular. Garanția furnizată se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SAFETY GRIP SPRAY

Informații generale

SAFETY GRIP SPRAY este un strat de protecție cu particule pentru evitarea alunecării. SAFETY GRIP SPRAY este ideal pentru pavimente, scări, balustrade, mânere și orice alte aplicații unde suprafețele necesită pregătiri pentru prindere sigură.

Pentru aplicații exterioare dar și interioare ale multor tipuri de suprafețe cum ar fi ciment, piatră, plinte, asfalt, klinker, plăci ceramice, metalice și altele. SAFETY GRIP SPRAY este produsul ideal pentru pregătirea suprafețelor sigure și fără alunecare.

Informații tehnice

Formă: aerosol
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Grad de transparență: (măsurat la unghi de 60° cf. DIN 67530) transparență: >15 unități
Eficiență: depinde de consistența și culoarea suprafeței: 500 ml acoperă 1,5 -2,5 m²
Timp de uscare (la 20

Presiunea vaporilor la 20 C: 8300 hPa
Densitatea la 20 C: 0,75 g/cm³.
Solvenți organici: 88%
Conținut VOC: 660,0 g/l (88,01%)
Conținut solid: 12%
Timpul de uscare depinde de temperatura ambiantă, de umiditatea aerului și de grosimea stratului aplicat.
Rezistența la temperatură: până la

80 C
Rezistență la UV: bună.
Durata de valabilitate: 10 ani în condiții corecte de depozitare (= 10 - 25 C, umiditate relativă a aerului max. 60%).

C, 50% umiditate relativă):
Prima uscare: aprox 10 minute
Uscare parțială: după 30 minute
Temperatura de autoaprindere: 333°C
Limita inferioară de explozie: 1 Vol%
Limita superioară de explozie: 13 Vol%

Aplicații și utilizare

- Suprafețele trebuie să fie curate, fără grăsimi și fără praf
- Agitați recipientul cu grijă timp de minim 2 minute
- Testați înainte de aplicare
- Densitatea structurală și efectul depind de numărul de straturi și de distanța de aplicare
- Aplicați mai multe straturi
- Poate fi vopsit cu vopsea acrilică (umed pe umed)
- Safety Grip Spray poate fi îndepărtat cu Supersolv, Powersolv sau Megaclean

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T166001	Safety Grip Spray	400 ml	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

