

TRL

LUBRIFIANT SPRAY DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, PENTRU MONTAREA ȘI DEMONTAREA ANVELOPELOR

- Reduce rezistența la frecare
- Facilitează montarea și demontarea ușoară
- Volatil, și se evaporă fără a lăsa în urmă reziduuri
- Nu rămân pete de unsoare pe anvelopă
- Nu atacă aluminiu, cauciucul sau lacul/vopseaua



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

TIRE LUBE

Informații generale

TIRE LUBE este un lubrifiant de înaltă performanță pentru montarea și demontarea ușoară a pieselor din cauciuc. TIRE LUBE a fost dezvoltat special pentru montarea rapidă a anvelopelor pe jante, în special pentru anvelopele joase și anvelopele cu rulare pe jantă. TIRE LUBE se

poate folosi și pentru tragerea cablurilor prin țevi și conducte sau asamblarea furtunurilor, fișelor de cauciuc, garniturilor de la uși, membranelor de cauciuc, bușelor etc. TIRE LUBE se evaporă fără a lăsa în urmă reziduuri și nu atacă aluminiu, cauciucul sau lacul/vopseaua.

Informații tehnice

Forma: aerosol
Baza: uleiuri volatile de silicon, apa, emulgatori, conservanți, aditivi anticorozivi
Propulsor: propan - butan
Culoare: alb
Miros: caracteristic
Punct de fierbere: -44,5°C
Limita inferioară de explozie: 0,6 Vol%
Limita superioară de explozie: 10,9 Vol%
Punct de aprindere: -97°C

Temperatura de aprindere: > 200°C
Vâscozitate cinematică (la 40°C) : ≤ 20,5 mm²/s
Solvenți organici: 30%
Presiune (la 20°C): 4 bar
Viteza de pulverizare (la 20°C): 1,5 g/sec
Densitate (la 20°C): ca. 0,88 g/ml
Temperatura de aplicare: 10 - 35°C
Perioada de valabilitate: 12 luni
Depozitare: rece (10°C - 20°C) și uscat

Aplicații și utilizare

- TIRE LUBE se va utiliza la temperatura camerei; a se agita înainte de utilizare.
- Înaintea aplicării TIRE LUBE, curățați piesele din cauciuc folosind un degresant, cum ar fi FAST CLEAN sau MEGA FOAM.
- Pentru rezultate optime, pulverizați TIRE LUBE de la distanță mică pe piesele din cauciuc, iar după câteva minute, solvenții se evaporă și articolele sunt pregătite de montare și demontare.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T233981	Tire Lube	500ml	LUBRIFIANȚI

