

LDT

DETECTOR INDUSTRIAL PENTRU PIERDERI DE AER ȘI GAZE

- LEAK DETECT este certificat DIN-DVGW
- Detectează pierderile de aer și gaze în câteva secunde
- Nu este coroziv, este sigur de utilizat pe toate suprafețele
- Incolor, nu este toxic
- Timp lung de acțiune
- Se poate aplica în locuri dificile de ajuns
- Economic, sigur și ușor de folosit



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru completitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

LEAK DETECT PRO

Informații generale

LEAK DETECT PRO detectează toate pierderile de aer și gaze în câteva secunde. LEAK DETECT PRO are o adeziune bună pe furtunuri și tuburi. Datorită design LEAK DETECT PRO este ușor de folosit în locuri mici.

LEAK DETECT PRO este un detector de pierderi sigur. LEAK DETECT PRO nu este coroziv sau toxic și nu lasă reziduuri.

Informații tehnice

Starea fizică: Aerosol
Culoare: diverse
Miros: caracteristică
pH (la 20°C): 7-8
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 100°C
Punctul de aprindere: 104°C
Temperatura de autoaprindere: 371°C
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 2,6 - 12,6 Vol%

Presiunea vaporilor (la 20°C): 23 hPa
Densitate (la 20°C): 1,017 g/cm³
Solubilitate în apă: se poate amesteca
Viscozitate, dinamica (la 20°C): 0 mPas
Poate fi îndepărtat cu: apă caldă - acetonă - metanol
Coroziv: nu este coroziv, nu este toxic
Temperatura de aplicare: de la -20°C până la +35°C.
Măsuri de siguranță: consultați fișa de securitate

Aplicații și utilizare

- pentru verificarea înainte și după reparații ale țevilor de gaz, tuburile de aer comprimat, cauciucuri dezumflate, furtunuri de presiune, sisteme de frânare cu presiune de aer ...
- testarea presiunii gazelor în rezervoare de presiune
- aparate de răcire, aer condiționat
- cordoane de sudură
- compresoare
- îmbinări filetate tubulare
- supape, sisteme de transport al gazului lichid
- sisteme de conducte

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T163002	Leak Detect Pro	500ml	vezi data impr. + 36 luni	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

