SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

WCH

WHEEL CLEANER HD

AGENT PUTERNIC DE CURĂȚARE PENTRU JANTE

- Pentru curățarea rapidă a poluării grele
- Bazat pe agenți puternici de curățare
- Conține ingrediente care protejează împotriva coroziunii
- Potrivit pentru suprafețe din aluminiu și materiale galvanizate
- Funcționează excelent pe elemente de poluare statică
- Nu conține acid fluorhidric toxic



Informații generale

WHEEL CLEANER HD este un agent de curățare pe bază de acid, potrivit pentru jante, suprafețe din aluminiu și materiale galvanizate. Se bazează pe elemente de curățare puternice în combinație cu ingrediente care protejează împotriva coroziunii.
WHEEL CLEANER HD funcționează excelent pe elemente de poluare statică și grea, este emulgator de grăsimi și nu conține acid fluorhidric toxic.
WHEEL CLEANER HD este potrivit pentru curățarea jantelor autobuzelor, camioanelor, furgonetelor etc. Îndepărtează praful de la frâne, rugina, unsoarea, uleiul și calcarul de pe orice piesă din aluminiu.

Informații tehnice

Starea fizică: Lichid
Culoare: incolor
Miros: caracteristică
pH: 1 (20 °C)
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 85 °C
Punctul de aprindere: > 65 °C
Presiunea vaporilor: 23 hPa (20 °C)
Densitate: 1,09 g/cm3 (20 °C)
Solubilitate in apa: se poate amesteca
Durata de depozitare: 3 ani
Depozitare: fără îngheț, max. 30°C, separat de produse alcaline (consultați Fișa cu date de securitate)

Aplicații și utilizare

- WHEEL CLEANER HD
  Utilizare:
  - Potrivit pentru jantele autobuzelor, camioanelor, furgonetelor etc..
  - Potrivit pentru învelișurile pedalelor, suporturi de biciclete, rezervoare de motorină etc. c.
  - Eficient pe suprafețe pentru îndepărtarea cimentului și betonului
  Aplicare:
  - Diluați WHEEL CLEANER HD 1:5 (min.) până la 1:20, în funcție de cantitatea de poluare.
  - Aplicați WHEEL CLEANER HD folosind un pulverizator cu pompă, lăsând să funcționeze între 2-5 minute, în funcție de diluție. Pentru reziduuri foarte grele, folosiși o perie sau un burete pentru a îndepărta impuritățile.
- Jantele din aluminiu, jantele cromate și jantele vopsite lustruite sunt foarte predispuse unui mediu acid și alcalin. Cel mai bun mod de diluție este o direcție mai neutră, cu o valoare de pH de aproximativ 4-10.
  Wheel Cleaner HD: Diluție 1:30 – 1:50
- NOTĂ: Clătiți imediat cu apă din abundență, până la îndepărtarea tuturor reziduurilor acide.
  - Tratați suprafețele de mari dimensiuni pe secțiuni separate, pentru a împiedica un timp prelungit de contact.
  - În cazul curățării oțelului inoxidabil, folosiți o diluție maximă de 1:10 în apă.
  - NOTĂ: Nu utilizați WHEEL CLEANER HD pe suprafețe de sticlă și oglindă. Utilizare limitată pe oțel inoxidabil. Pre-încercare în locații cu dimensiuni exterioare reduse. Nu permiteți uscarea și nu aplicați la lumina directă a soarelui și pe suprafețe fierbinți.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T495005	Wheel Cleaner HD	5l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ŞI DEGRESANȚI
T495025	Wheel Cleaner HD	25l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ŞI DEGRESANȚI





Notă