

BTS

MATERIAL DE ETANȘARE BITUMINOS PLASTOELASTIC, ÎNTĂRIT CU FIBRE

- După întărire, formează o masă plastoelastică permanentă
- Se poate utiliza (la rece) imediat după despachetare
- Tixotrop: nu picură, nu curge, nu se varsă și nu produce firicele
- Se poate utiliza pe diferite materiale, cum ar fi beton, lemn, cărămizi, plumb, PVC, policarbonat, țiglă...
- Fără azbest
- Rezistent la umezeală
- Se poate aplica în siguranță la temperaturi scăzute de până la -10°C
- Își păstrează flexibilitatea



BITU SEAL

Informații generale

BITU SEAL este un material de etanșare plastoelastic, întărit cu fibre, ceea ce îl face excelent pentru lipire și reparații pe acoperișurile bituminoase. Oferă o etanșare impermeabilă a îmbinărilor, sudurilor, gardurilor de acoperiș, hornurilor și multor altora. BITU SEAL se poate, de asemenea, utiliza ca adeziv pentru panouri de izolație, prin urmare, izolația

trebuie să fie rezistentă la solvenți. Ca urmare a formulei sale speciale, se poate utiliza imediat și lucrează eficient, chiar și la temperaturi scăzute. BITU SEAL aderă imediat și permanent pe toate materialele uzuale de construcții, cum ar fi cărămida, beton, plumb, zinc, plăci, panouri de izolație, anumite tipuri de plastic etc.

Informații tehnice

CARTUȘ

Aspect: păstos
Bază: bitum, cauciuc, rășină, polimeri, fibre
Culoare: negru
Miros: aromatic
Sistem de întărire: neutru, uscare fizică
Consistență: vâscoasă
Caracter: plastoelastic
Punct de aprindere (ASTM D93): 55°C
Materie solidă: ± 88%
Densitate (la 20°C): 1,25 g/ml ± 4%
Flux: nu există
Temperatură de aplicare: +8°C - +30°C
COV: 144 g/l
Durata de depozitare: 12 luni
Depozitare: în ambalajul original, la loc uscat și răcoros

GĂLEATA

Baza: bitum, solvent, agregate
Solvent: spirt alb
Culoare: negru
Miros: aromat
Punct inițial de fierbere: > 150°C
Punct de aprindere: 24°C
Limita inferioară de explozie: 0,67 Vol%
Limita superioară de explozie: 6,4 Vol%
Densitate (la 20°C): 1,05 - 1,1 g/cm³
Punct de înmuiere conform. la con/inel: 160°C (de la EP solid)
Rezistența la căldură: la 70°C, 2h, fara scurgere
Acc. la regulamentul de securitate industrială (BetrsichV): inflamabil
Permeabilitatea apei (0,5 bar, 8h): impermeabil
Max. Înclinarea acoperișului: 25°C
Perioada de valabilitate: în recipient sigilat inițial timp de 12 luni
Depozitare: nu este sensibil la îngheț, a se tine departe de surse de aprindere

Aplicații și utilizare

- BITU SEAL se va aplica folosind o spatulă sau cu ajutorul unui cartuș.
- Toate suprafețele trebuie să fie uscate și să nu conțină urme de praf sau unsoare.
- Pentru o aplicare specială, se recomandă realizarea unui test de aderență în prealabil.
- Dacă se utilizează BITU SEAL cu ajutorul unui cartuș, este esențial ca duza să fie curată și deschiderea, suficient de largă. Pentru o adeziune perfectă, este permis un spațiu maxim de 3 mm între suprafață și partea superioară a duzei.
- BITU SEAL se va aplica sub formă de fâșii sau puncte, pentru a permite evaporarea bună a solventului.
- BITU SEAL garantează o etanșare impermeabilă a îmbinărilor, sudurilor, gardurilor de acoperiș, luminatoarelor, hornurilor, ventilației, tuburilor, țevilor de evacuare etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T602106	Bitu Seal	310ml	vezi data impr. + 12 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T602210	Bitu Seal	10kg	vezi data impr. + 12 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

Notă



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

