

FCA

AGENT DE CURĂȚARE ȘI DEGRESARE PUTERNIC ȘI RAPID

- Curăță și degresează în câteva secunde
- Uscare rapidă, nu permite apariția reziduurilor
- Agent de propulsare cu CO₂ - compus activ 95%
- Pulverizator de înaltă presiune - îndepărtează reziduurile și praful prin suflare
- Nu conține hidrocarburi clorurate și halogenate
- Sigur în utilizare, nu atacă plasticul
- Curățare optimă a uleiului și unsorii
- Rată de evaporare scăzută
- Recomandat ca agent de curățare a suprafețelor la utilizarea adezivilor, lacurilor, benzilor,...
- Valva specială nu permite returul flăcării
- 100% fără acetonă
- Duză de 360° pentru aplicare ușoară, chiar și în locuri greu de ajuns



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz TECH-MASTERS nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

FAST CLEAN

Informații generale

FAST CLEAN este un agent de curățare și degresare profesional, foarte eficient și rapid, pe bază de hidrocarburi. FAST CLEAN este ideal pentru curățarea pieselor de reziduuri unsuroase, rășinoase și siliconate, pe durata întreținerii și reparației. FAST CLEAN îndepărtează unsorile, uleiul, smoala,

ceara, descompune praful și activează părțile, înainte de lipire și vopsire. FAST CLEAN este ideal pentru curățare fără reziduuri. Ca urmare a agentului de propulsare CO₂, FAST CLEAN conține 95% compus activ, ceea ce reprezintă cu 30% mai mult decât produsele concurente.

Informații tehnice

AEROSOL

Culoare: incolor
Miros: de tip solvent
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 88°C
Punct de aprindere: -12°C
Densitate (20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757
Vâscozitate cinematică (40°C): < 7 mm²/s
Solubilitate în apă: practic insolubil
Rata de evaporare: 2,2, DIN 53170
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 0,6 - 7,2 Vol%

LICHID

Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Punct inițial de fierbere: 88°C
Punct de inflamabilitate: -12°C
Limită de explozie inferioară: 0,6
Limită de explozie superioară: 7,2
Densitate, 20°C: 0,714 g/cm³, DIN 51757

Aplicații și utilizare

- APLICARE:
 - Înlătura reziduuri unsuroase și rășinoase pe durata întreținerii, reparațiilor, și înainte de montaj
 - Înlătură și activează piesele înainte de lipire și vopsire
 - Îndepărtează uleiurile și reziduurile, uleiurile sintetice, unsura, smoala, ceara, descompune praful, lipiciul, reziduurile de silicon
 - Ideal pentru curățarea fără reziduuri a pieselor metalice din sectorul de automotive și sectoare industriale, precum cel al aluminiului, toate tipurile de frânele electronice și sistemele ABS, piese ale motorului, lanțuri, angrenaje, piese de ambreiaj, scule, aparatură
- UTILIZARE:
 - Verificați, inițial, compatibilitatea plasticului și a vopselei. Pulverizați agentul de curățare pe piese. Lăsați o perioadă scurtă pentru ca acesta să acționeze.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T497001	Fast Clean	600ml	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI

