

## ETA

### BANDĂ DE ISOLARE ELECTRICĂ

- Grosime 0,21 mm
- Rezistentă la frig și la condiții atmosferice
- Putere mare dielectrică
- Foarte elastică
- Nu întreține focul
- Rezistență mare la soare, apă, ulei, acizi, alcalini, chimicale corozive
- Nu conține plumb
- Respectă prevederile ASTM D 3005, TIPUL II
- HH-1595C / A-A - 55809A
- EN 60454-3-1, TIP 11
- UL 510
- CSA C 22.2 no 197



#### Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru completitudinea și acuratețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată se referă doar la condițiile standard de vânzare a produsului. În niciun caz nu suntem responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosința neadecvată sau din vânzarea către un alt client.

## ELECTRO TAPE FLEX

### Informații generale

ELECTRO TAPE FLEX este o bandă profesională de grosime 0,21 mm rezistentă la condiții atmosferice care reacționează la apăsare, asigură protecție electrică și fixare mecanică. Rezistă la frig și la condiții atmosferice.

Nu întreține focul. ELECTRO TAPE FLEX poate fi folosit ca și izolație pentru joncțiuni cu mai puțin de 600 V. Excelent ca și manta protectivă pentru joncțiuni electrice. Se comportă excelent la vreme rece.

### Informații tehnice



Grosime: 0,21 mm  
 Forța de rupere: 35N/cm  
 Elongația: 300%  
 Adezivare pe oțel: 2,2 N/cm  
 Adezivare pe suport: 2,2 N/cm  
 Adezivare pe suport la -7°C: 5,5 N/cm  
 Derulare la 7°C: 5,5 N/cm  
 Inflamabilitate: maxim 4 secunde  
 Scurtare: maxim 3 mm

Gama de temperatură:  
 Maxim: 105° C  
 Minim: -18° C  
 Putere dielectrică:  
 Standard: 10.000 V  
 Umed: 9.000 V  
 Constanta dielectrică: 3.2  
 Factorul de putere: 0.01  
 Rezistența de izolație: 1x10<sup>6</sup> MΩ

### Aplicații și utilizare

- UTILIZARE  
 Pentru joncțiuni generale. Asigură o izolație primară pentru joncțiuni de maxim 600 V. Se folosește pentru protecția exterioară a mantalei și este excelentă pentru aplicații la temperaturi joase.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T587101	Electro Tape Flex negru	19 mm x 20 m	-	CONECTORI ELECTRICI
T587201	Electro Tape Flex alba	19 mm x 20 m	-	CONECTORI ELECTRICI
T587501	Electro Tape Flex rosu	19 mm x 20 m	-	CONECTORI ELECTRICI
T587701	Electro Tape Flex albastru	19 mm x 20 m	-	CONECTORI ELECTRICI
T587831	Electro Tape Flex galben / verde	19 mm x 20 m	-	CONECTORI ELECTRICI



CONECTORI ELECTRICI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

