

SBK

SISTEM DE SIGILARE ȘI BLOCARE

- Ușor de utilizare.
- Întărire rapidă.
- Plajă de temperatură: -55° C la + 150° C
- Etanșează imediat
- Sigur împotriva vibrațiilor
- Rezistent chimic
- Anticoroziv
- FĂRĂ SIMBOLURI DE PERICOL
- Super Block Red, Blue, M și SF sunt înregistrate la NSF.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complutudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SUPER BLOCK

Informații generale

SUPER BLOCK STRONG RED este un agent de blocare a fileturilor, de mare capacitate, pentru uz pe toate dispozitivele de fixare metalice (inclusiv cele din oțel inoxidabil și cele cu straturi de acoperire de protecție, cum ar fi zincul) unde îndepărtarea periodică nu este necesară. Excelent pentru prinderea dispozitivelor de fixare care trebuie să existe unor șocuri și vibrații majore, sau unor condiții de mediu sau chimice extreme. Recomandat pentru blocarea permanentă a prizoanelor de pe blocurile-motor și carcasele pompelor. Produsul prezintă calități speciale de lubrifiere, pentru utilizare pe dispozitive de fixare „în starea recepționată”, pentru asamblare facilă și un bun coeficient de frecare, pentru forțe de prindere precise.

SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE este un produs de uz universal, cu rezistență excelentă împotriva substanțelor chimice. Corespunzător, în special, pentru aplicare pe substraturi mai puțin active, cum ar fi, oțel inoxidabil și suprafețe placate, unde se impune dezamblare cu unelte manuale. Lubrificate controlate pentru forțe de prindere precise. Împiedică deșurubările și scurgerile provocate de șocuri și vibrații la nivelul șuruburilor și piulițelor. Aprobă conform DIN EN

751-1 (DVGW). Nu se acceptă în cazul instalațiilor casnice de uzine de gaz, conform TRGI 86/96 din Germania.

SUPER BLOCK C (Agent cu impregnare), ca urmare a vâscozității sale scăzute, are capacitatea de a pătrunde în cele mai mici spații (capilare) sau micro-porozități și de a etanșa, în siguranță, piesele din fontă sau îmbinările sudate. De asemenea, SUPER BLOCK C este adecvat pentru aplicarea ulterioară pe șuruburi și ansamble cilindrice.

SUPER BLOCK M (Agent de blocare a fileturilor, putere medie) este un produs de putere medie, cu rezistență excelentă împotriva agenților chimici și temperaturii. Se întărește foarte rapid, chiar și pe suprafețele galvanizate, dar și pe oțel inoxidabil sau puternic aliat. Aprobă conform DIN EN 751-1 (DVGW). Nu se acceptă în cazul instalațiilor casnice de uzine de gaz, conform TRGI 86/96 din Germania.

SUPER BLOCK SF (Agent de blocare a fileturilor, putere ridicată) este un agent de fixare pentru șuruburi prizoniere, lagăre cu bile și cu role, care nu vor fi dezamblate ulterior.

Informații tehnice

SUPER BLOCK BLUE




Starea fizică: Lichid
Bază chimică: diester al acidului metacrilic
Culoare: albastru
Miros: ușoară
Punctul de aprindere: > 100 °C

Densitate: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Solubilitate în apă: Nu se poate amesteca
Viscozitate, dinamică: 1500 mPa·s (20 °C)
Diametrul maxim al filetului: M36
Umplere maximă a spațiului: 0,25 mm
Durată de depozitare (la temperatura camerei): 1 an
Alte date tehnice se regăsesc în fișa cu date tehnice!

Aplicații și utilizare

- **ATENȚIE:**
Utilizarea SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE nu se recomandă pentru fileturi tăiate în cupru sau aliaje de cupru și care iau contact cu apa caldă (> 40°C), fără testări preliminare.
Dacă SUPER BLOCK M se folosește ca agent de etanșare împotriva apei, vă rugăm să respectați și urmați instrucțiunile de manevrare specială pentru agenții de etanșare ai țevilor.
- SUPER BLOCK universal blue = Produs alternativ la Loctite 243
SUPER BLOCK strong red = Produs alternativ la Loctite 262.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T560501	Super Block universal albastru	50ml	vezi data impr. + 12 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

