

ECOX

CURĂȚITOR BIOLOGIC ȘI FĂRĂ SOLVENȚI DE PIESE

- Highly effective VOC- and solvent-free cleaning.
- Non-hazardous and non-flammable.
- Non-toxic – very safe to personal health.
- Removes oil, grease and grime efficiently.
- Leaves no residue and protects parts from corrosion.
- Regeneration of liquid – high cost savings.
- Minimizes waste, helps protecting the environment.
- Newest technology – low maintenance.
- Sturdy industrial grade design and build.
- Large cleaning basin with 100kg weight capacity.
- Brush, flush & soaking function for efficient work-flow.
- ECO-Mode for energy saving.
- Industrial grade and reusable filter sets.
- Easy in-use transport, due to built-in bottom rollers.
- With lid - reduces the evaporation of fluid.
- NSF-A1 registered



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

ECO PART CLEANER INOX

Informații generale

Unitatea ECO PART CLEANER INOX permite curățarea cu produse pe bază de apă fără VOC și solvenți, regenerarea capacității de curățare se face prin micro-organisme. Operatorul și mediul ambiant sunt protejați de vaporii volatili care pot cauza iritații ale pielii, ochilor sau sistemului respirator. Designul din oțel inoxidabil prezentat permite utilizarea în cele mai grele lucrări medii și garantează numai cele mai bune efecte de curățare posibile. Masa de lucru este disponibilă în trei dimensiuni diferite (84x64cm, 128x70cm și 160x70cm) găzduind mari și lungi piese de curățat ușor.

Soluția ECO FLUID dizolvă uleiuri, grăsimi, depuneri diverse, emulsii de tăiere, produse anticorozive, particule și alte contaminări similare de pe piese totodată reduce mirosurile neplăcute.

Sistemul de filtrare este ușor de curățat și reutilizabil, separă în mod continuu contaminarea grosieră dar și fină. După care microorganismele biodegradează vasele și uleiurile, astfel mențin capacitatea de curățare și în același timp asigură o durată lungă de viață a lichidului. Fără produse periculoase și fără risc de incendiu. Prin adăugarea unei tablete ECO TAB lichidului se permite reînnoirea populației de microorganisme la fiecare 4 sau 6 săptămâni. Aceasta asigură un cost redus și păstrarea sistemului eficient comparativ cu sistemele de curățare cu solvenți, unde solventul rămâne saturat și se impune schimbarea frecventă cu un cost ridicat al reciclării.

Informații tehnice

Debit pompa: 1140 l/h
Înălțime (mm): înălțime totală = 1020 mm, înălțime de lucru = 890 mm
Putere de încălzire: 1,3 kW
Consum electric: 260 W/h (Mod Eco: reducere de 25%)
Sarcina utilă: 130 kg
Temperatura standard: 38 °C
(modul boost până la 43 °C are ca rezultat o performanță de curățare cu 50% mai mare)
Compoziție: oțel inoxidabil
Evacuare: Furtun de scurgere H 410
Electricitate: 230 V
Filtrare: filtru de scurgere din oțel inoxidabil de 700 μm + cartuș microfiltru în linie
Mod: ECO & BOOST

ECO FLUID:

Culoare: albastru deschis
Presiunea vaporilor la 20 °C: 23 hPa
Densitate la 20 °C: 1,00-1,01 g/cm³
Solubilitate în apă: complet solubil, locuitor de rugină incl.

ECO TAB: culoare albastră

Valoarea pH-ului la 20 °C: 7,5
Densitatea tabletei la 20 °C: 16,8 g/cm³
Solubilitate în apă: solubil

Aplicații și utilizare

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
			
			
			