

SET

MS POLIMER PENTRU LIPIRI ȘI SIGILĂRI

- Sigilant ideal pentru:
 - Ferestre
 - Instalații
 - Piatra naturală și marmură
 - Înăuntrul și în afară: clădiri, nautică și automotive
 - Poate fi aplicat pe suprafețe uscate dar și umede
 - Forță mare de adezivare
 - Se poate vopsi și suprapune
 - Nu conține isocianati, solvenți sau silicon
 - Întărire rapidă
 - Rezistă la UV
 - Rezistă la apă sărată
 - Rezistă la foc clasa B2
 - Inhibitor formare mucegai
 - Rezistă la mucegai



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare a produsului. În niciun caz nu suntem responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosința neadecvată sau din vânzarea către un alt client.

SEAL TECH 55

Informații generale

SEAL TECH 55 este un sigilant pe bază de MS Polimer special conceput pentru producătorii de ferestre, pentru instalatori și pentru industria marmurii și a pietrei naturale.

SEAL TECH 55 este inodor și poate fi aplicat în interior și în exterior. Poate fi folosit în straturi subțiri sau suprapus (chiar și întărit) până la 15 - 20 mm. Poate fi vopsit, chiar și umed pe umed.

Informații tehnice

Material: polimer MS
Stare fizică (la 20°C): Lichid
Aspect: Pastă
Culori RAL: bej 1013, gri 7004, maro 8007, alb 9010, negru 9011
Miros: inodor
Duritate: 53 Shore A
Punct de fierbere (la presiunea atmosferică): < 34°C
Presiunea vaporilor (la 20°C): 100 Pa
Presiunea vaporilor (la 50°C): 513,62 Pa (0,51 kPa)
Densitate (la 20°C): 1652,7 kg/m³
Densitate relativă (la 20°C): 1.653
Vâscozitate cinematică (la 40°C): > 20,5 cSt
Punct de aprindere: > 180°C
Temperatura de autoaprindere: ≈ 420°C

Temperatura de procesare: +5°C până la +40°C
Interval de temperatură permis: -40°C până la +90°C
Întărire progresivă: 3-4 mm la 24 de ore
Alungire la rupere: 350%
Vâscozitate: 900 mPa pe secundă
Rezistența la tracțiune: 2,3 N/mm²
Rezistență chimică:

- Bine: apă, apă de mare, solvenți alifatici, uleiuri, grăsimi, acizi organici diluați, leșii
- Moderat: esteri, cetone, aromatice.
- Slab: acizi concentrați, solvenți clorurați, apă de piscină

Perioada de valabilitate: 12 luni
Depozitare: în ambalajul original bine închis, depozitat într-un loc răcoros și uscat, între +5°C și +25°C

Aplicații și utilizare

- Curățați suprafața și îndepărtați murdăria și reziduurile de grăsimi cu MULTIFOAM. Aplicați produsul. Dacă este necesar, finisați sigilarea cu degetul sau cu o spatulă tratată cu SEAL TECH FINISHER.
- Ferestre, uși și fațade: pentru sigilarea aluminiului, a sticlei, materiale sintetice, lemn, plăci metalice, praguri, chiar și în combinații între ele. Sigilarea sticlei în profile sintetice și de aluminiu; sigilarea colțurilor din aluminiu; sigilarea ghidajelor de alunecare din aluminiu pe materiale de construcție (piatră, beton, marmură, ...) sigilarea profilelor ușilor din aluminiu, plastic, lemn pe ziduri sau materiale de construcție; fixarea și sigilarea plăcilor feroase și neferoase pe lucrări de ferestre.
- Instalații: sigilarea tuburilor din PVC și metalice, chiar și pe cele galvanizate. Sigilarea obiectelor sanitare și a dușurilor (este ideal datorită proprietăților inodore și aplicabilității pe suprafețe umede), sigilarea chivetelor (anti-fungic și bactericidic).
- Piatră naturală și marmură: sigilarea și lipirea pe ziduri, materiale de construcție, fixarea literelor și a plăcuțelor pe marmură, lipirea și sigilarea sticlelor și a oglinzilor (SEAL TECH 55 nu afectează protecția de argint de pe oglinzi); ideal pe piatră albastră de Belgia și granit (nu pătează); ideal ca și sigilant între marmură și metal. Poate fi vopsit foarte ușor chiar și cu vopsea dispersivă acrilică.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T569000	Pistol TMT Caulking 26:1	290/310 ml	-	SCULE
T569101	Seal Tech 55 negru	Cartus 290 ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T569121	Seal Tech 55 moss green	290ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T569141	Seal Tech 55 anthracite	290ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T569201	Seal Tech 55 alb	Cartus 290 ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T569301	Seal Tech 55 gri	Cartus 290 ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T569401	Seal Tech 55 brown	290ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T569601	Seal Tech 55 transparent	Cartus 290 ml	vezi data impr. + 12 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T569901	Seal Tech 55 bej	Cartus 290 ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

