

LDT

DETECTOR INDUSTRIAL PENTRU PIERDERI DE AER ȘI GAZE

- Certificat DVGW (Asociația tehnică și științifică germană pentru gaz și apă) în conformitate cu DIN EN 14291
- Detectează scurgerile, fisurile, zonele poroase și scurgerile din sistemele de conducte de aer comprimat și gaz în câteva secunde
- Formarea de bule foarte vizibile
- Nu lasă reziduuri
- Non-coroziv - conține inhibitori de rugină
- Neinflamabil
- Sigur pe toate suprafețele și componentele
- Incolor
- Non-toxic - sigur de utilizat
- Durată de viață extrem de lungă - acoperire ridicată
- Poate fi folosit în zone greu accesibile împreună cu capul de pulverizare Vario
- Aplicație economică



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

LEAK DETECT PRO

Informații generale

LEAK DETECT PRO este un spray de detectare a scurgerilor, profesional, incolor, certificat DVGW și detectează în câteva secunde scurgerile, fisurile, zonele poroase și scurgerile din sistemele de conducte de aer comprimat și gaz. LEAK DETECT PRO prezintă o formare foarte bună

de bule vizibile, nu lasă reziduuri, este neinflamabil, non-coroziv și sigur pe toate suprafețele și componentele. ### LEAK DETECT PRO este non-toxic și economic de utilizat. LEAK DETECT PRO poate fi folosit și în zone greu accesibile împreună cu capul de pulverizare Vario.

Informații tehnice

Stare fizică: Aerosol
Culoare: alb-transparent
Miros: neutru
Valoare pH (la 20°C): 7-8
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 100°C
Punct de aprindere: 104°C
Temperatura de aprindere: 371°C
Limite superioare/inferioare de explozie: 2,6-12,6 Vol%

Presiunea vaporilor (la 20°C): 23 hPa
Densitate (la 20°C): 1,017 g/cm³
Solubilitate în apă: complet miscibil
Vâscozitate dinamică (la 20°C): 0 mPas
Coroziv: non-coroziv, non-toxic.
Temperatura de aplicare: de la -20°C la +35°C

Aplicații și utilizare

- **APLICARE:**
Pentru verificarea după repararea sau punerea în funcțiune a sistemelor de gaz, conductelor de aer comprimat, anvelopelor, furtunurilor recipientelor sub presiune, sistemelor de frânare, recipientelor sub presiune pe unități frigorifice, sistemelor de aer condiționat, racordurilor sudate și lipite la compresoare, racorduri țevi înșurubate, supape, sisteme de țevi de gaz lichid, stingătoare, echipamente de scufundare, sisteme de extracție și încălzire a gazelor, alte racorduri și fittinguri cu flanșe.
#-#-#
UTILIZARE:
Agitați bine recipientul înainte de utilizare
Componenta sau suprafața trebuie să fie fără murdărie puternică, grăsimi și ulei
Pulverizați ușor obiectul de testat la o distanță cuprinsă între 25-35 cm până când se formează o peliculă închisă
Scurgerile devin vizibile prin formarea de bule sau spumă
Observați procesul pentru ceva timp în cazul apariției crăpăturilor și scurgerilor mici
Leak Detect Pro poate fi îndepărtat rapid și ușor cu apă
Conductele de gaz din plastic, alamă sau cupru trebuie întotdeauna neutralizate cu apă după utilizare

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T163002	Leak Detect Pro 400ml	400ml	vezi data impr. + 36 luni	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

