SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

# LDT

# LEAK DETECT PRO

**DETECTOR INDUSTRIAL PENTRU PIERDERI DE AER ȘI GAZE**

- Certificat DVGW (Asociația tehnică și științifică germană pentru gaz și apă) în conformitate cu DIN EN 14291
- Detectează scurgerile, fisurile, zonele poroase și scurgerile din sistemele de conducte de aer comprimat și gaz în câteva secunde
- Formarea de bule foarte vizibile
- Nu lasa reziduuri
- Non-coroziv - conține inhibitori de rugină
- Neinflamabil
- Sigur pe toate suprafețele și componentele
- Incolor
- Non-toxic - sigur de utilizat
- Durată de viață extrem de lungă - acoperire ridicată
- Poate fi folosit în zone greu accesibile împreună cu capul de pulverizare Vario
- Aplicație economică




## Informații generale

LEAK DETECT PRO este un spray de detectare a scurgerilor, profesional, incolor, certificat DVGW și detectează în câteva secunde scurgerile, fisurile, zonele poroase și scurgerile din sistemele de conducte de aer comprimat și gaz. LEAK DETECT PRO prezintă o formare foarte bună de bule vizibile, nu lasă reziduuri, este neinflamabil, non-coroziv și sigur pe toate suprafețele și componentele.###LEAK DETECT PRO este non-toxic și economic de utilizat. LEAK DETECT PRO poate fi folosit și în zone greu accesibile împreună cu capul de pulverizare Vario.

## Informații tehnice


Stare fizică: Aerosol
Culoare: alb-transparent
Miros: neutru
Valoare pH (la 20°C): 7-8
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 100°C
Punct de aprindere: 104°C
Temperatura de aprindere: 371°C
Limite superioare/inferioare de explozie: 2,6-12,6 Vol%
Presiunea vaporilor (la 20°C): 23 hPa
Densitate (la 20°C): 1,017 g/cm³
Solubilitate în apă: complet miscibil
Vâscozitate dinamică (la 20°C): 0 mPas
Coroziv: non-coroziv, non-toxic.
Temperatura de aplicare: de la -20°C la +35°C

## Aplicații și utilizare

- APLICARE:
  Pentru verificarea după repararea sau punerea în funcțiune a sistemelor de gaz, conductelor de aer comprimat, anvelopelor, furtunurilor recipientelor sub presiune, sistemelor de frânare, recipientelor sub presiune pe unități frigorifice, sistemelor de aer condiționat, racordurilor sudate și lipite la compresoare, racorduri țevi înșurubate, supape, sisteme de țevi de gaz lichid , stingătoare, echipamente de scufundare, sisteme de extracție și încălzire a gazelor, alte racorduri și fitinguri cu flanșe.
  #-#-#
  UTILIZARE:
  Agitați bine recipientul înainte de utilizare
  Componenta sau suprafața trebuie să fie fără murdărie puternică, grăsimi și ulei
  Pulverizați ușor obiectul de testat la o distanță cuprinsă între 25-35 cm până când se formează o peliculă închisă
  Scurgerile devin vizibile prin formarea de bule sau spumă
  Observați procesul pentru ceva timp în cazul apariției crăpăturilor și scurgerilor mici
  Leak Detect Pro poate fi îndepărtat rapid și ușor cu apă
  Conductele de gaz din plastic, alamă sau cupru trebuie întotdeauna neutralizate cu apă după utilizare

| Nr. articol | Denumire | Conținut | Durabilitate | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| T163002 | Leak Detect Pro 400ml | 400ml | vezi data impr. + 36 luni | TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR |







## Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea si corectețea informațiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.