

PRT

ACOPERIRE CU CEARĂ ANTICOROZIVĂ, DE LUNGĂ DURATĂ

- Creează o peliculă de protecție permanentă, uscată și gestionabilă
- Protejează interiorul caroseriei automobilelor (de ex., portiere, panouri laterale, capote de motor,...)
- Proprietăți excelente de pătrundere
- Se utilizează ideal după sudură sau reparații la caroserie
- Întărire foarte rapidă
- Poate fi folosit pe suprafețe lăcuite, din cauciuc sau sintetice
- Pentru protecția anticorozivă de lungă durată a pieselor dispozitivelor, uneltelor, suprafețelor metalice, ...
- Rezistă la temperaturi de până la 90°C
- Concentrație ridicată de ceară
- Rezistent la apă, sare și atmosferă corozivă generală



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

PROTECT

Informații generale

PROTECT este o acoperire cu ceară anticorozivă, de înaltă performanță, pentru întreținerea și protejarea caroseriei și aparaturii. Formula specială creează un strat de protecție cu ceară uscată, cu aderență bună, care împiedică formarea ruginii, coroziunii și altor tipuri de oxidare a suprafețelor. În mod optim, se folosește pentru caroseria automobilelor, cum ar fi portiere, panouri laterale și bare de șasiu, precum și pe fâșii de metale și pe aparatură. PROTECT pătrunde chiar și în cele mai fine crăpături și spații, permițând astfel tratarea zonelor greu accesibile.

Informații tehnice

Forma: aerosol
Baza: ceruri parafinice microcristaline, sulfonați, ulei, solvenți, aditivi
Culoare: alb transparent
Miros: caracteristic
Propulsor: propan - butan
Punct inițial de fierbere: -44,5°C
Punct de aprindere: -97°C
Temperatura de aprindere: > 200°C
Limita inferioară de explozie: 0,5 Vol%
Limita superioară de explozie: 10,9 Vol%
Presiunea vaporilor (la 20°C): 3800 hPa
Densitate (la 20°C): ~ 0,667 g/cm³

PROTECT rezistă perfect la sare, umezeală, coroziune și temperaturi de până la 90°C. Nu atacă plasticul, cauciucul, vopseaua și lacul, făcându-l sigur pentru utilizare pe majoritatea suprafețelor. PROTECT este ideal, atât pentru protecția interioară, cât și pentru cea exterioară, precum și pentru spații concave. PROTECT este adecvat pentru protecție pe termen scurt și pe termen lung.

Test de pulverizare cu sare (DIN 50021 + DIN 53210):
100 mu 500 ore Ri 0
100 mu 1000 ore Ri 1
Coroziunea cuprului: 1b
Grosimea recomandată a stratului: 100 mu umed, 30 mu uscat
Timp de uscare (100 mu strat umed / 20°C și ventilație):
Uscat la praf: aprox. 1 oră
Prin uscat: 1 zi
Temperaturi de lucru recomandate: -30°C - 80°C
Temperatura de aplicare: 10°C - 25°C
Temperatura maxime: 110°C
Perioada de valabilitate: 12 luni
Depozitare: Racor (10 - 20°C) și uscat

Aplicații și utilizare

- **INDUSTRIE**
 - Pentru protecția anticorozivă a pieselor de mașini, unelte, suprafețe metalice, osii, ...
 - Potrivit pentru cabluri de sârmă datorită proprietăților puternice de penetrare
 - Protecție pe termen scurt pentru transport maritim și alte transporturi
 - Strat de protecție pe termen scurt pentru finisare (a vopsirii)
 - Protecția interioară a spațiilor goale, profilelor etc.
 - Protejează și după activitățile de slefuire și pilire. Coroziunea interioară din cauza umpluturii, așchiilor de metal sau a altor reziduuri nu mai este posibilă în spațiile goale după ce au fost tratate și încapsulate cu PROTECT.
 - Datorită proprietăților sale de izolare, PROTECT previne degradarea prin contact electrochimic a diferitelor tipuri de metal
- **AUTOMOTIVE**
 - Potrivit ca acoperire de protecție pe termen lung în spații goale și în zone greu accesibile, cum ar fi interiorul pragurilor, ușilor, portbagajului, grinzilor șasiului, plăcilor inferioare, pasajelor de cabluri, capotelor și suporturilor pentru baterii
 - Foarte recomandat după reparații caroserie sau sudura
 - Datorită proprietăților sale puternice de penetrare, PROTECT preîntrăge chiar și în cele mai mici despicături și cusături și creează un strat protector permanent
- **UTILIZARE:**
 - Utilizare la temperatura camerei.
 - Agitați bine recipientul înainte de utilizare.
 - Suprafața trebuie să fie uscată și curată, fără praf, rugină, grăsime etc.
 - Pulverizați un strat uniform pe piesa sau suprafața de tratat.
 - Nu pulverizați pe evacuare, sistemele de frânare sau pe piesele motorului.
 - După utilizare, curățați duza și preveniți blocarea. Țineți recipientul cu capul în jos și pulverizați până când iese doar gaz (propulsor).
 - Poate fi îndepărtat cu solvenți aromatici precum white spirit, nafta la punctul de fierbere, xilen etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T118001	Protect 500ml	500ml	vezi data impr. + 36 luni	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

