SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

DRC

DRAIN CLEAN

DESFUNDĂ RAPID
CONDUCTELE BLOCATE

- Dizolvă rapid şi eficient blocajele din conducte şi ţevi în 3 - 5 minute
- Greutate specifică foarte mare
- Penetrează prin apa menajeră
- Reface capacitatea integrală de drenare
- Nu afectează conductele, ţevile, fitingurile şi alte materiale
- Este biodegradabil
- DRAIN CLEAN îndepărtează calcarul, urină întărită, săpun, grăsimi, păr, depozite proteice, compuşi celulozici, tampoane şi alte reziduuri organice



Informații generale

DRAIN CLEAN este un produs biodegradabil care desfundă rapid şi eficient tuburile şi conductele blocate fără a le deteriora, fiind uşor de folosit periodic pentru evitarea blocării.
Datorită greutăţii specifice mari DRAIN CLEAN penetrează imediat prin apă menajeră şi reface capacitatea de curgere.
Îndepărtează calcarul, urină întărită, săpun, grăsimi, păr, depozite proteice, compuşi celulozici, tampoane şi alte reziduuri organice. DRAIN CLEAN nu afectează plasticul, cauciucul, oţelul, metalul, plumbul sau PVC din ţevi şi conducte. A se folosi în toate cazurile de ţevi înfundate sau pentru prevenirea înfundării.

Informații tehnice

Starea fizică: Lichid
Culoare: brun inchis
Miros: caracteristică
pH: < 1 (20 °C)
Greutate specifică: 1,80
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 300°C

Densitatea relativă: 1,83 kg/L

Solubilitate: solubil în apă
Timp de reacţie: 3 - 5 minute
Biodegradabil: după 25 minute este neutralizat
Concentraţie: 95% acid sulfuric

Sistem de închidere: dop cu protecţie pentru copii
ATENŢIE: Produsul poate lăsa reziduuri sau cauza deteriorări pe suprafeţe din magneziu, oţel inox şi aliaje cu zinc, Acrilice/Fibră de sticlă, ABS Acrylic Butadien Styrol), PMMA (Polymetacrylat).
A se folosi pălnie şi tub cu supapă.
Siguranţă: Nu vă aplecaţi deasupra scurgerii în momentul când folosiţi produsul. A se folosi doar în locuri bine ventilate.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Securitate.
PENTRU UZ INDUSTRIAL ŞI COMERCIAL DOAR!

Aplicații și utilizare

- DRAIN CLEAN poate fi folosit în duşuri, scurgeri prin pardoseli, ţevi de la cadă, chiuvete, toalete. În cazul unei scurgeri înfundate, goliţi apa în exces de la suprafaţă şi folosiţi mănuşi de cauciuc pentru manipularea produsului. Turnaţi cu grijă din produs în ţeava înfundată şi adăugaţi jumătate de litru de apă după 30 secunde. Lăsaţi produsul să acţioneze timp de 5 minute. Clătiţi cu apă după aceea. Dacă este necesar, repetaţi procesul.
  A se folosi doar în zone bine ventilate.
- NOTĂ: Niciodată nu aplicați dacă sunt prezente alte produse chimice. Nu turnați direct pe aluminiu, supraf galvanizate, părți cromate, din magneziu sau acrilice. În prezența acestor materiale turnați Drain Clean cu ajutorul tubului de umplere inclusiv cu garnitura (D492002) și a pâlniei din plastic.
- Dozaj:
  Diametru conductă Cantitate Timp de reacţie Clătire
  Mic 250 - 500 ml 2 -3 minute clătiţi cu apă timp de 1 - 2 min.
  3"-4" 500 - 750 ml 3 - 5 minute clătiţi cu apă timp de 3 min.
  6"-8" 750 - 1000 ml 5 - 10 minute clătiţi cu apă timp de 5 min.

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Durabilitate	Categorie
T492000	Drain Clean	750ml	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI








Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectetea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.